





BL 8060WD BILOBA
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. È creata per adattarsi a stipiti in legno secondo la normativa tedesca: DIN 18251 Classe 4. Stop a 0° +90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of glazing for doors with stop. It is born to suit to wooden frames according to the German regulation: DIN 18251 Class 4. Stop at 0° +90°.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-62-88-95



Disponibile anche nella versione "l" light con molla depotenziata per porte di larghezza inferiore a 700 mm.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Also available in "l" light version with power-downgraded spring for doors with width less than 700mm.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006


3 8 $\frac{2}{5}$ 0 1 4



SP.VETRO/GLASS	A
8 [5/16"]	24 [15/16"]
10 [3/8"]	26 [1"]



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for closing speed of glazed



In caso di utilizzo guarnizione, considerarne l'ingombro.

Si utiliza el herraje, considerar su tamaño.

In case of gasket's usage, consider its overall dimension.

Im Fall von Dichtungsverwendung, ihre Maße berücksichtigen.

En cas d'utilisation d'un joint, tenir compte de son encombrement





Cerniere con chiusura regolabile e controllo costante di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Cerniere libere da 90° a 180°. Fornite di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotate di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di strattone accidentale.

Hinges with adjustable closing and constant braking control, for all door opening angles up to 180°. Free hinges from 90° to 180°. They prevent unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios.

