

It all hinges on excellence.

SIMONSWERK

Catalogo 2025 | Applicazioni in vetro

Sistemi di cerniere con
chiusura automatica integrata

It all hinges on excellence



Da oltre 130 anni SIMONSWERK GmbH è leader nell'innovazione di cerniere e sistemi di cerniere. La base di questo particolare successo è rappresentata dal suo esteso know-how e da un'elevata propensione all'innovazione.

Prodotti di alta qualità per porte in vetro è il settore specializzato in cui operiamo nella sede di Nave (Bs), azienda del Nord Italia, che è parte di SIMONSWERK GROUP dal 2019. Fin dalla sua fondazione nel 1961 l'azienda si è continuamente perfezionata e oggi è una dei principali esperti di cerniere idrauliche con funzione integrata di ammortizzazione e chiusura.

For over 130 years, SIMONSWERK GmbH has been a leading innovator of hinges and hinge systems. The basis for this particular success is its extensive know-how and a high propensity for innovation.

High-quality products for glass doors is the specialized sector in which we operate at the headquarters in Nave (Bs), a company in Northern Italy, which has been part of the SIMONSWERK GROUP since 2019. Since its foundation in 1961, the company has continuously improved and today is one of the leading experts in hydraulic hinges with integrated damping and closing function.



Concetto oleodinamico

Oildynamic concept

Abbiamo rivoluzionato il mercato del vetro inventando le cerniere oleodinamiche a chiusura automatica. Abbiamo depositato il primo brevetto mondiale per cerniere chiudiporta idrauliche nel 2006. Le serie di cerniere oleodinamiche BILOBA, EVO e VERTO e il sistema SLASH sono frutto di un prezioso lavoro, costantemente impegnato nello studio di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Hanno requisiti prestazionali che superano i limiti dei chiudiporta di tipo tradizionale, si distinguono per funzionalità, versatilità, sicurezza e durata.

Le oleodinamiche sono l'evoluzione combinata delle cerniere automatiche e meccaniche:

- **Movimento interno idraulico**
- **Chiusura automatica e controllata costante della porta**
- **Nessuna rottura sul pavimento**
- **Brevettate**



We have revolutionized the glass market inventing its self closing hydraulic hinges. We have filed the first world patent for hydraulic door closer hinges in 2006. The series of hydraulic hinges BILOBA, EVO and VERTO and the SLASH system are the result of a precious work, constantly engaged in the study of innovative and technologically advanced solutions.

They have performance requirements that go beyond the limits of traditional door closers, they are distinguished by functionality, versatility, safety and durability.

The hydraulic hinges are the evolution and combination of the automatic and mechanic hinges:


- **Hydraulic internal movement**
- **Constant automatic and controlled closure of the door**
- **No floor breakage**
- **Patented**

Processo produttivo

Production process

L'intero processo è realizzato all'interno del nostro stabilimento: il taglio delle materie prime, le lavorazioni meccaniche, la finitura galvanica, il montaggio ed infine il loro collaudo. Il tutto eseguito con macchinari a controllo numerico di ultima generazione, isole robotizzate ed attrezzature appositamente realizzate.

The entire process is carried out within our factory: the cutting of raw materials, the mechanic manufacturing, galvanic finishing, assembly and finally testing. Everything is done with latest-generation CNC machinery, robotic work stations and custom-made equipment.



Certificazione

Certification

La certificazione ISO è la normativa volta al miglioramento continuo e costante dell'azienda, con l'obiettivo l'ottimizzazione della struttura organizzativa.

Essere certificati dimostra che l'attività dell'impresa rispecchiano i requisiti della norma garantendo che i servizi ed i prodotti messi sul mercato corrispondono alle specifiche e che tutte le fasi relative alla loro realizzazione sono percorribili e verificabili.

The ISO certification certifies the constant improvement of the company with the aim of optimizing the organizational structure.

To be certified by the ISO means that all the activities and business of the company conform to the requirements of the standards of ISO. All the products sold on the market fit the necessary specifications and that the phases relating to their implementation are possible and verifiable.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認許証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



CERTIFICATO

Nr. 50 100 16713

WATTEVENA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

COLCOM GROUP S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE

**VIA DEGLI ARTIGIANI 56 INT 1
IT - 25075 NAVE (BS)**

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

**Progettazione e produzione di serrature, cerniere ed accessori per
porte e pareti divisorie in vetro (IAF 17)**

**Design and production of locks, hinges and accessories for glass
doors and partitions walls (IAF 17)**



SGG N° 049A

Member Body Accredited to Issue Certificates
by UNI and ISO
Registry of ISO, IEC and IAF Member
Registration Agreement

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TUV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2022-08-04

Ai / To: 2025-08-03

Data emissione /
Issuing Date

2022-08-04

Francesco Scariata
Direttore Divisione Sistemi Aziendali
Business Assurance Division Manager

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOTTOPOSTA A SUPERVISORIA PERIODICA A 12 MESI E AL RISPETTO COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PROCEDURA TRIENNALE
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE IS SUBJECT TO THE ANNUAL SUPERVISORY AND EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY MANAGEMENT SYSTEM AT THE THREE YEARLY"

TUV Italia • Gruppo TUV SÜD • Via Garibaldi 125, P.zz. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuvitalia.com/it 



Sul nostro sito web troverete tutti i nostri prodotti, approfondimenti sull'intera gamma e le novità del gruppo.

On our website you will find all our products, insights into the entire range and the group's news.



Il team di ingegneri e l'ufficio progettazione sono in grado di concepire articoli su misura per progetti di grandi dimensioni.

The engineering team and the design office are able to design custom-made items for large-scale projects.



L'impegno nello sviluppo di prodotti innovativi e dei relativi brevetti hanno reso possibile certificazioni e garanzia di qualità dei nostri prodotti.

The commitment to the development of innovative products and related patents have made possible certifications and quality assurance of our products.



La nostra azienda da sempre offre alla sua clientela un prodotto di qualità impegnandosi nella continua e costante ricerca per realizzare prodotti unici rispettando quelle che sono le caratteristiche del marchio Made in Italy.

Our company has always offered its customers a quality product, engaging in continuous and constant research to create unique products, respecting the characteristics of the Made in Italy brand.

Finiture disponibili

Available finishes

			
02 Naturale 20 micron Natural anodized 20 micron	05 Ossidato nero Satin black anodized	13 Simil inox satinato Satin imitation steel	14 Cromato lucido Polished Chrome
			
15 Verniciato grigio opaco Matt chrome coated	16 Oro lucido Polished Gold	17 Verniciato oro opaco Matt gold coated	31 Acciaio inox satinato Brushed Stainless Steel
			
32 Acciaio inox lucido Polished Stainless Steel	47 Brillantato Polished	62 Verniciato liquido elettrostatico RAL 9005 matt coated	88 Verniciato liquido elettrostatico RAL 9010 matt coated
			
95 Verniciato liquido elettrostatico RAL 9016 matt coated	66 Bronzato lucido Polished bronze chrome	67 Bronzato opaco Bronze matt coated	68 Champagne lucido Polished champagne chrome
			
69 Champagne opaco Champagne coated	70 Nero canna di fucile lucido Polished gun metal chrome	71 Nero canna di fucile opaco Gun metal coated	RAL Verniciato liquido elettrostatico Liquid electrostatic coated

PVD PVD Physical Vapour Deposition

rivestimento metallico che assicura: • eccezionale resistenza all'abrasione • resistenza all'ossidazione • colorazioni innovative ed inalterabili nel tempo
metal coating that ensures: • exceptional resistance to abrasion • resistance to oxidation • innovative and durable colouring.



Contattare ufficio commerciale per lotti minimi, quotazione e tempi di consegna - Ask our sales dept for minimum order, for a quotation and delivery time

Guida alla scelta della finitura / Guide to choose the colors

Finiture / Colors	Interno / Internal												Esterno / External							
Materiale / Material	Porte - Doors				Box doccia - Shower Boxes								Condizioni standard Standard environments				★ Condizioni particolari Special environments			
					AMBIENTE BAGNATO / WET AREA				AMBIENTE UMIDO / HUMID											
	ALU	BRASS	ZAMAK	INOX	ALU	BRASS	ZAMAK	INOX	ALU	BRASS	ZAMAK	INOX	ALU	BRASS	ZAMAK	INOX	ALU	BRASS	ZAMAK	INOX
02	5				5				5				5				5			
05	4				4				4				4				4			
13	4	4	4		2	4	4		3	4	4		2	4	4					
14	4	5	4		3	5	4		4	5	4		3	5	4			5	4	
15	4	5	4		3	5	4		4	5	4		3	5	4			5	4	
16	4	4			2	4			3	4			2	4						
17	4	4			4	4			4	4			4	4						
31				5				5				5				5				5
32				5				5				5				5				5
47	4				4				5				4				4			
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4			2	4			3	4			2	4						
67	4	4			2	4			3	4			2	4						
68	4	4			2	4			3	4			2	4						
69	4	4			2	4			3	4			2	4						
70	4	4			2	4			3	4			2	4						
71	4	4			2	4			3	4			2	4						
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RAL	4	4	4		4	4	4		4	4	4		4	4	4		4	4	4	

★ ATTENZIONE: Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first


PORTE ESTERNE - OUTER DOORS : Le finiture disponibili sono / The finishes available are : 02 - 31 - 32 - RAL - 62

Finiture NON RACCOMANDATE sono / NOT RECOMMEND finishes are : 05 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 47

Legenda / Legend

1 Bassa resistenza alla corrosione Low corrosion resistance	2 Moderata resistenza alla corrosione Moderate corrosion resistance	3 Alta resistenza alla corrosione High corrosion resistance	4 Resistenza molto alta alla corrosione Very high corrosion resistance	5 Resistenza eccellente alla corrosione Excellent corrosion resistance
---	---	--	--	--

Tutti i patch fitting con corpo in finitura "02" e copertine di acciaio inox hanno grado di resistenza pari a 5. In caso di copertine in alluminio la resistenza è indicata nella tabella sovrariportata
All patch fittings with body in "02" finish and stainless steel covers have a strength of 5. In the case of aluminum covers the resistance is indicated in the table above



AREE BAGNATE / WET AREA

Spazi a contatto diretto con l'acqua
Spaces in direct contact with water

AREE UMIDE / HUMID AREA

Spazi non a contatto diretto con l'acqua ma umidi
Spaces not in direct contact with water but humid

Impostazioni e simboli

Setting and symbol

Porte - Doors

cerniere, scorrevoli e accessori
hinges, sliding and complements

Partizioni - Partitioning

sistemi profili, morsetti, balaustre e pensiline
system profile, clamps, balustrade and canopies

Box doccia - Shower boxes

cerniere, sistemi e accessori
hinges, systems and complements

tipologia articolo / item typology :



OILDYNAMIC

Articolo oleodinamico
Hydraulic item



AUTOMATIC HINGE

Cerniera automatica
Automatic hinge



FINAL LATCH HINGE

Cerniera a scatto
Clicking hinge



FREE HINGE

Cerniera libera
Free hinge



Articolo adatto ad ambienti interni ed esterni
Item suitable for indoor and outer environments



Articolo adatto esclusivamente per ambienti interni
Item suitable exclusively for indoor environments

caratteristiche / features :



Oleodinamico
Hydraulic



Certificato
Certified



Brevettato
Patented



Regolabile
Adjustability



Spessore del vetro
Glass thickness



Larghezza max porta
Max door width



Temperatura di esercizio olio
Operating oil temperature



Peso massimo della porta - supportato da 2 cerniere o dal sistema
Max door weight - supported by 2 hinges or by system


angolo di chiusura automatica / automatic closing angle :



apertura / opening : $\pm 90^\circ$
stop da / stop from : $\pm 90^\circ$ a / to $\pm 80^\circ$ 0°
chiusura automatica / automatic closing : $\pm 80^\circ$



apertura / opening : 90°
stop da / stop from : 90° a / to 80°
chiusura automatica / automatic closing : 80°



apertura / opening : $+90^\circ - 90^\circ$
stop da / stop from : $\pm 90^\circ$ a / to $\pm 15^\circ$
chiusura automatica / automatic closing : $\pm 15^\circ$




apertura / opening : 90°
stop da / stop from : 90° a / to 15° 0°
chiusura automatica / automatic closing : 15°



apertura / opening : 180°
stop da / stop from : 180° a / to 80°
chiusura automatica / automatic closing : 80°




apertura / opening : 180°
stop da / stop from : 180° a / to 160°
chiusura automatica / automatic closing : 160°



apertura / opening : 180°
stop da / stop from : 180° a / to 70°
chiusura automatica / automatic closing : 70°



apertura / opening : $\pm 90^\circ$
stop da / stop from : $\pm 90^\circ$ a / to $\pm 85^\circ$ 0°
chiusura automatica / automatic closing : $\pm 85^\circ$





apertura / opening : 180° ; $\pm 90^\circ$; 90°
stop da / stop from : NO
chiusura automatica / automatic closing : NO

Impostazioni e simboli

Setting and symbol

DIN 107 Come determinare la mano dei nostri articoli / How to determine the hand of our articles



Per le cerniere disponibili nelle versioni DESTRA e SINISTRA, le schede tecniche riportano questo simbolo indicativo.


For the hinges available in the RIGHT and LEFT versions, the technical data sheets bear this indicative symbol.

Riferirsi allo schema qui sopra per determinare la mano di apertura delle porte - Refer to the diagram above to determine the opening hand of the doors

UNI EN 1154 :2006 Come leggere i valori della certificazione / How to read the certification values



Gli articoli OLEODINAMICI appartenenti alle famiglie: BILOBA, EVO e VERTO hanno ottenuto la certificazione EN 1154
The HYDRAULIC articles belonging to the families: BILOBA, EVO and VERTO have obtained the EN 1154 certification



FORZA DI CHIUSURA POWER OF CLOSER	PESO PORTA DOOR WEIGHT	LARGHEZZA PORTA WIDTH OF DOOR
1	20 kg	< 750 mm
2	40 kg	850 mm
3	60 kg	950 mm
4	80 kg	1100 mm
5	100 kg	1250 mm
6	120 kg	1400 mm
7	160 kg	1600 mm

Coppie di serraggio viti consigliate / Tightening torque for suggested screws



DIMENSIONE VITE SCREW DIMENSION (Passo grosso - Coarse pitch)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm
M4	3
M5	6
M6	10

Sui principali prodotti troverete i QR Code che riportano alle pagine web interessate

On the main products you find the QR Code that shows you web pages concerned



La struttura dei marchi


The brands structure




APPLICAZIONE application	a snodo knucle	lateral screw-on		a pivot pivot		
MARCHIO brand	EVO 	BILOBA 	COLLIO 	VERTO 	MAXIMA 	SLASH 
SIGLA sign	EV	BL	CO	VT	MX	SL
			Tutte le cerniere: AUTOMATICHE A SCATTO LIBERE All the hinges: AUTOMATIC FINAL LATCH FREE		Tutte le cerniere patch fitting All the hinges patch fitting	Tutto il sistema SLASH All the system SLASH


APPLICAZIONE application	scorrevoli sliding	serrature locks	profili perfil	partizioni partitioning	attacchi connections	balaustre balustrade
MARCHIO brand	FLUIDO	LOQ	JOINTS	STRIQE	LINQ	SADEV
SIGLA sign	FL	LQ	JO	SQ	NQ	-
	Tutti i sistemi scorrevoli per: PORTE BOX DOCCIA All the sliding systems: DOORS SHOWER BOX	Tutte le serrature - per porte - per doccia - senza maniglia - pomoli - maniglioni All the locks: - for doors - for shower box - without handle - knobs - handles	- guarnizioni - profili adesivi - gasket - adhesive profiles	Partizioni per - cornici porte - pareti continue Partitioning for: - doors frame - continuous walls	Tutti i sistemi di fissaggio: - parapetti - morsetti - angolari - barre fermavetro All the fixing systems: - railings - clamps - angular - stabilising bar	- balaustre - pensiline - balustrade - canopies

Porte Doors

Porte Doors

 Oleodinamiche	BILOBA	LATERALI / SCREW-ON 			
	EVO	A SNODO / KNUCLE 			
	VERTO	A PIVOT / PIVOT 			

Laterali	COLLIO	AUTOMATICHE / AUTOMATIC 			
		A SCATTO / FINAL LATCH 			
		LIBERE / FREE 			


Pivot	MAXIMA	LIBERE / FREE  $\leq 80 \text{ kg}$			
		LIBERE / FREE  $\leq 100 \text{ kg}$			




Scorrevoli

FLUIDO


COMPATTI / COMPACT

con chiusura **CPCS** o **SOFT-CLOSE**

CON VELETTA / WITH COVER

con chiusura **SOFT-CLOSE**

A VISTA / AT SIGHT




Serrature

LOQ

per SCORREVOLI
for SLIDING

VERTICALI / VERTICAL



ORIZZONTALI / HORIZONTAL



MANIGLIONI / HANDLES

SENZA MANIGLIA
WITHOUT HANDLES

Profili

JOINT &
SPARE PARTSPROFILI ADESIVI
ADHESIVE SEAL



La serie Biloba nasce per porte interne e consente la chiusura automatica dell'anta. La velocità del movimento è regolabile e di massima sicurezza in quanto non oppone resistenza. Collaudata per oltre un milione di cicli e coperta da brevetto internazionale. Adatta anche per porte in battuta.



Biloba serie is born for inner doors and allows the automatic closing. The moving speed is adjustable and very safety, because the door does not offer resistance. It has been tested for more than one million cycles and is covered by international patent. Also suitable for doors with stop.



cerniere laterali / screw-on hinges





BILOBA "The self-closing screw-on hinge system for glass doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 19				
da / from 24			-	
da / from 26				
da / from 32				
da / from 36				-

FINITURE DISPONIBILI
colours available

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE
brochure

BL 8910 BILOBA**100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto O. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.

**Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles**

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

3

8

2

5

0

1


4




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.








BL 8910SOL BILOBA
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


- Cerniera libera. Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95



BL 8911 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.

**Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles**

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

3

8

2

5

0

1


4



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.




BL 8911SOL BILOBA



MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors







- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95



BL 8915 BILOBA
80 Kg - 176 lbs

 Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006

3 8 2 0 1 4




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.



Regolazione angolo
Angle adjustment



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed





BL 8915SOL BILOBA**FREE HINGE****MAX 80 Kg- 176 lbs****Porte - Doors****BILOBA**
oleodinamiche

- Cerniera libera (vetro-vetro 180°). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (glass to glass 180°). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95



BL 8010 BT JC BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX 100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Corpo interno anodizzato, ossidazione profonda (20 micron) e copertina esterna in acciaio inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and cover made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.



NON DOTATA DI FRENO ANTIVENTO • DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLA VERSIONE SENZA STOP A 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

NO ANTI-WIND BRAKE • AVAILABLE IN FURTHER VERSION WITHOUT 90° STOP. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles





Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme





UNI EN 1154 : 2006

3 8 2 0 1 4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Alluminio / Aluminium : 14-31-32-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

BL 8015 BT JC BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 80 Kg - 176 lbs**Porte** - Doors**BILOBA**
oleodinamiche

 8-10-12 mm 5/16"-3/8"-1/2"	 1000 mm 39.37"	 -15°C +5°F +100°C +212°F	 80° 0° 80° STOP STOP
---	---	---	---

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Corpo interno anodizzato, ossidazione profonda (20 micron) e copertina esterna in acciaio inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and cover made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.



NON DOTATA DI FRENO ANTIVENTO • DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLA VERSIONE SENZA STOP A 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

NO ANTI-WIND BRAKE • AVAILABLE IN FURTHER VERSION WITHOUT 90° STOP. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.


Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006

3 8 2 0 1 4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed






Alluminio / Aluminium : 14-31-32-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

BL 8010 BILOBA



- Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art.BL 8010 + BL 8010 SOL.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8010 + BL 8010 SOL.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles





Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme





UNI EN 1154 : 2006

3	8	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed




BL 8010 SOL BILOBA



MAX 100 Kg - 220 lbs





Porte - Doors



- Cerniera libera. Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



BL 8011 BILOBA



- Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.

Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.





Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8011 + BL 8011 SOL.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8011 + BL 8011 SOL.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles




Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

BL 8011 SOL BILOBA



MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors








- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



BL 8015 BILOBA
80 Kg - 176 lbs

 Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.





Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8015 + BL 8015 SOL. Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8015 + BL 8015 SOL.


Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme							
UNI EN 1154 : 2006				3	8	$\frac{2}{5}$	0 1 4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

BL 8015 SOL BILOBA

 FREE HINGE




 80 Kg- 176 lbs





 Porte - Doors


- Cerniera libera (vetro-vetro 180°). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (glass to glass 180°). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



BL 825E00 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX 60 Kg - 132 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato.
Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism.
Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.









Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.


For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14



S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BL 825E10 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**60 Kg** - 132 lbs**Porte** - Doors**BILOBA**
oleodinamica






• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.



Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.







S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BL 825E50 BILOBA

OILDYNAMIC
 REGOLABILE / ADJUSTABLE


60 Kg - 132 lbs

Porte - Doors


• Cerniera idraulica Vetro-Vetro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Hydraulic glass-glass hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.








Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.


For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak :14



S	A
8 (5/16")	108.5 (49/32")
10 (3/8")	106.5 (43/16")





BL 8060 BILOBA
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90°. Adatta per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90°. Suitable for doors with stop.



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8060 + BL 8060 SOL.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8060 + BL 8060 SOL.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.


Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme

UNI EN 1154 : 2006

3 8 ²/₅ 0 1 4




- * Distanza minima da filo muro per consentire rotazione vetro
Distancia mínima de hilo pared, para facilitar la rotación del vidrio
Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation
Mindestdistanz von der Wandkante, um die Glasrotation zu erleichtern
Distance minimum de l'arrête du mur pour permettre la rotation du verre



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.




In caso di utilizzo guarnizione, considerarne l'ingombro.
Si utiliza el herraje, considerar su tamaño.
In case of gasket's usage, consider its overall dimension.
Im Fall von Dichtungsverwendung, ihre Maße berücksichtigen.
En cas d'utilisation d'un joint, tenir compte de son encombrement

BL 8060SOL

BILOBA

FREE HINGE


100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.







Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



- * Distanza minima da filo muro per consentire rotazione vetro
 Distancia minima de hilo pared, para facilitar la rotación del vidrio
 Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation
 Mindestdistanz von der Wandkante, um die Glasrotation zu erleichtern
 Distance minimum de l'arrête du mur pour permettre la rotation du verre



BL 8060WD BILOBA
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. È creata per adattarsi a stipiti in legno secondo la normativa tedesca: DIN 18251 Classe 4. Stop a 0° +90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of glazing for doors with stop. It is born to suit to wooden frames according to the German regulation: DIN 18251 Class 4. Stop at 0° +90°.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-62-88-95



Disponibile anche nella versione "l" light con molla depotenziata per porte di larghezza inferiore a 700 mm.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Also available in "l" light version with power-downgraded spring for doors with width less than 700mm.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006


3 8 $\frac{2}{5}$ 0 1 4



SP.VETRO/GLASS	A
8 [5/16"]	24 [15/16"]
10 [3/8"]	26 [1"]



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for closing speed of glazed



In caso di utilizzo guarnizione, considerarne l'ingombro.

Si utiliza el herraje, considerar su tamaño.

In case of gasket's usage, consider its overall dimension.

Im Fall von Dichtungsverwendung, ihre Maße berücksichtigen.

En cas d'utilisation d'un joint, tenir compte de son encombrement





Cerniere con chiusura regolabile e controllo costante di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Cerniere libere da 90° a 180°. Fornite di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotate di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di strattone accidentale.

Hinges with adjustable closing and constant braking control, for all door opening angles up to 180°. Free hinges from 90° to 180°. They prevent unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios.



cerniere a snodo / knuckle hinges


EVO "The self-closing knuckle hinge system for doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 42			
da / from 48			-






FINITURE DISPONIBILI
colours available**BROCHURE**
brochure

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

EVO

EV 835E10N

EVO

EV 835E11N**120 Kg - 264 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E10N R = destra - right

EV 835E10N L = sinistra - left

EV 835E11N R = destra - right

EV 835E11N L = sinistra - left



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umidità, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

3

8







3

6


0

1

4



Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verrouillage final




Regolazione della velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse de fermeture

EV 835E10N SOL EVO



MAX 100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



• Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta. Da abbinare con EV835E10N-EV835E11N. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.





• Free hinge wall-glass for doors with stop. To be matched with EV835E10N-EV835E11N. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E10NSOL R = destra - right

EV 835E10NSOL L = sinistra - left




Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95








EV 835E10NSOL

EV 835E10-11

EVO

EV 835E50N

EVO

EV 835E51**100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E50 R = destra - right

EV 835E50 L = sinistra - left

EV 835E51 R = destra - right

EV 835E51 L = sinistra - left



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

3

8







3

6


0

1

4



Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verrouillage final



Regolazione della velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse de fermeture


EV 835E50 SOL **EVO** **FREE HINGE**



100 Kg- 220 lbs



Porte - Doors



- Cerniera libera vetro-vetro per porte in battuta. Da abbinare con EV 835E50-EV 835E51.







- Free hinge glass-glass for doors with stop.
To be matched with EV 835E50-EV 835E51.

EV 835E50SOL R = destra - right

EV 835E50SOL L = sinistra - left




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




EV 835E50-51

Riepilogo applicazioni disponibili con Biloba EVO. Chiusura automatica da 90° e 180°
 Biloba EVO applications summary. Automatic closing from 90° and 180°

SOLUZIONE - SOLUTION 1



SOLUZIONE - SOLUTION 2



- 2 cerniere EVO nella versione standard
- Disponibile nelle versioni vetro-muro art.EV 835E10N e vetro-vetro art.EV 835E50
- Per porte fino a 120 kg
- Anta da 800mm a 1200 mm
- Sp. vetro 8-21.52 mm
- Per esterni
- Forza 3

- 2 bisagras EVO versión standard
- Disponible en las versiones pared-vidrio art.EV 835E10N y vidrio-vidrio art.EV 835E50
- Para puertas hasta 120 kg
- Ancho de puerta de 800mm a 1200 mm
- Espesor de vidrio 8-21.52 mm
- Para exteriores
- Fuerza 3

- 2 EVO hinges in the standard version
- Available glass-to-wall, item EV 835E10N and glass-to-glass item EV 835E50
- For doors up to 120 kg
- Door width from 800 mm to 1200 mm
- Glass thickness 8 - 21.52 mm
- For outdoors
- Force 3

- 2 Hydraulikbänder EVO Standard Version
- Verfügbar in der Ausführung Glas-Wand Art.EV 835E10N und Glas-Glas Art.EV 835E50
- Für Glastüren bis 120 kg
- Türbreite von 800mm bis 1200 mm
- Glasdicke 8-21.52 mm
- Für Außen
- Stärke 3

- 2 charnières EVO dans la version standard
- Disponible dans les versions verre-mur art.EV 835E10N et verre-verre art.EV 835E50
- Pour portes jusqu'à 120 kg
- Battant de 800mm à 1200 mm
- Ép. verre 8-21.52 mm
- Pour extérieur
- Force 3

- 1 cerniera EVO standard 1 cerniera Evo Libera
- Disponibile nelle versioni vetro-muro art.EV 835E10NSOL e vetro-vetro art.EV 835E50SOL
- Per porte fino a 100 kg
- Anta da 600mm a 1000 mm
- Sp. vetro 8-21.52 mm
- Per interni
- Forza 1

- 1 bisagra EVO standard 1 bisagra Evo Libre
- Disponible en las versiones pared-vidrio art. EV 835E10NSOL y vidrio-vidrio art.EV 835E50SOL
- Para puertas hasta 100 kg
- Ancho de puerta de 600mm a 1000 mm
- Espesor de vidrio 8-21.52 mm
- Para interiores
- Fuerza 1

- 1 standard EVO + 1 free Evo
- Available glass-to-wall, item EV 835E10N-SOL and glass-to-glass item EV 835E50SOL
- For doors up to 100 kg
- Door width from 600 mm to 1000 mm
- Glass thickness 8 - 21.52 mm
- For indoors
- Force 1

- 1 Hydraulikband EVO Standard 1 Hydraulikband Evo mit Freilauf
- Verfügbar in den Ausführungen Glas-Wand Art.EV 835E10NSOL und Glas-Glas Art.EV 835E50SOL
- Für Glastüren bis 100 kg
- Türbreite von 600mm bis 1000 mm
- Glasdicke 8-21.52 mm
- Für Innenräume
- Stärke 1

- 1 charnière EVO standard et 1 charnière Evo Libre
- Disponible dans les versions verre-mur art. EV 835E10NSOL et verre-verre art.EV 835E50SOL
- Pour portes jusqu'à 100 kg
- Battant de 600mm à 1000 mm
- Ép. verre 8-21.52 mm
- Pour intérieur
- Force 1



EV 835E40 EVO



 30÷50mm 11/4" to 2"	 800÷1200mm 31.49" to 47.24"	 -15°C +5°F +40°C +104°F	 80° 90° 0° 180°
---	---	---	---

- Cerniera oleodinamica per frame e per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

- Hydraulic hinge for frames, for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E40 R = destra - right

EV 835E40 L = sinistra - left







Solo aper porte in legno - For wooden doors only

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme								
UNI EN 1154 : 2006			3	8	3	0	1	4




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.




Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verouillage final



Regolazione della
velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der
Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse
de fermeture

EV 835E40 SOL EVO FREE HINGE

 **120 Kg - 264 lbs**
 **Porte - Doors**


• Cerniera libera per frame e per porte in battuta. Da abbinare con EV 835E40.

Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Free hinge for frames, for doors with stop. To be matched with EV 835E40. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E40SOL R = destra - right

EV 835E40SOL L = sinistra - left






Solo aper porte in legno - For wooden doors only



Alluminio / Aluminium : 02-05-13

EVO
oleodinamiche





Verto le cerniere chiudiporta oleodinamiche anche per porte pesanti. Ammortizzatore e capacità di frenata estremamente forte sono le caratteristiche principali. Design elegante e minimal. Adatte per applicazioni esterne.

Verto the hydraulic door-closer hinges for heavy doors. Damper and extremely solid brake are the main features of this pair of hinges. Minimal and elegant design. Suitable for outer doors .



cerniera pivot/ pivot hinges

VERTO "The self-closing pivot hinge system for doors"

VERTO
oleodinamiche

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 52			
da / from 56			
da / from 60			
da / from 64			
da / from 66			
da / from 70			

FINITURE DISPONIBILI
colours available





BROCHURE
brochure


Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

VT 150E00 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 150 Kg - 330 lbs → **Porte - Doors**



• Coppia di corpi cerniere oleodinamiche superiore e inferiore, integrate di freno e regolazioni della velocità di chiusura. Stop a 0° +90° -90°.

• Pair of hydraulic upper and lower hinge – bodies only, integrated with brake, closing speed & final latch adjustments. Stop at 0° +90° -90°.




Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first





Cerniera inferiore Bottom hinge


COPERTINE NON INCLUDE
COVER NOT INCLUDED




VT 150E10C VT 150E30C





Door adjustment at 0°



ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 2°







ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 3°



Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Glass processing for pivoting applications


Cerniera superiore Upper hinge



Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Glass processing for pivoting applications


VT 150E10C

Coppia di copertine sagomate
Set of shaped covers




VT 150E30C

Coppia di copertine squadrate
Set of squared covers



ESEMPIO ORDINE
ORDER EXAMPLE




VT 150E00






+

VT 150E10C

VT 150E30C



VT 8200 VERTO



• Coppia di cerniere oleodinamiche superiore e inferiore, integrate di freno e regolazioni della velocità di chiusura. Stop a 0° +90° -90°.

• Pair of hydraulic upper and lower hinge, integrated with brake, closing speed & final latch adjustments. Stop at 0° +90° -90°.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first








Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-62-88-95




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. E consigliabile l'applicazione di un fermaporta.

Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

Cerniera inferiore Bottom hinge



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme									
UNI EN 1154 : 2006									
3	8	3	5	0	1	4			



Ugello di regolazione della velocità di chiusura della porta.

Válvula de ajuste de la velocidad de cierre de la puerta.



Control valve for the closing speed of the door.

Regelventil für die Türschließgeschwindigkeit.




Valve de réglage de l'intensité de freinage.

Cerniera superiore Upper hinge

VERTO
oleodinamiche



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme					
UNI EN 1154 : 2006					
3	8	3/5	0	1	4



Ugello di regolazione dell'intensità frenante.

Tobera de ajuste de la velocidad de cierre de la puerta.

Control valve for braking intensity.





Regelventil der Bremsstärke.

Valve de réglage de l'intensité de freinage.

VT 101E10 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs → **Porte** - Doors



• Cerniera oleodinamica, **integrata di freno** e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **including brake**, closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE "L" LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI LARGHEZZA INFERIORE A 600 MM. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.




ALSO AVAILABLE IN "L" LIGHT VERSION WITH POWER-DOWNGRADED SPRING FOR DOORS WITH LESS THAN 600 MM. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

4 8 3 0 1 4



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.



Regolazioni Ajuste
Center Bubble Level Feststellungen

Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicación con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung für schwenkende Installation Transforma-tion du verre pour application pivotante



* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO - DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL

VT 101E10NF VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs  **Porte - Doors**

 8±13,52 5/16" to 1/2"	 1000mm 39.37"	 -10°C +14°F +50°C +122°F	 80° 0° 80° STOP STOP
--	--	---	---

• Cerniera oleodinamica **senza freno**, integrata di regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **without brake** but with closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE "L" LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIALTA PER PORTE DI LARGHEZZA INFERIORE A 600 MM. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


ALSO AVAILABLE IN „L" LIGHT VERSION WITH POWER-DOWNGRADED SPRING FOR DOORS WITH LESS THAN 600 MM. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154:2006

4 8 $\frac{3}{5}$ 0 1 4



Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicación con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung für schwenkende Installation - Transformation du verre pour application pivotante



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95





L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.







* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO - DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL

VT 100E20 VERTO**100 Kg** - 220 lbs**Porte** - Doors



- Cerniera superiore.
- Top hinge.



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicaci3n con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung f3r schwenkende Installierung Transformation du verre pour application pivotante



VT 100E25 VERTO

MAX 100 Kg - 220 lbs  Porte - Doors



- Attacco sopra luce per art. VT 100E20.
- Transom link fitting for item VT 100E20.




VT A100E40 VERTO

- Piastrina per attacco a muro per art. VT 100E25.
- Wall fixing accessory for item VT 100E25.




APPLICAZIONE - APLICACIÓN - APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATION

VT 100E25



APPLICAZIONE - APLICACIÓN - APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATION

VT 100E25 + VT A100E40







VT 106E10 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors



• Cerniera oleodinamica con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi.


• Hydraulic hinge with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds.



Da abbinare solo a serrature magnetiche
To be combined with magnetic locks only



Zama / Zamak : 31-32-RAL-62-88-95





VT 106E20/27 VERTO



80 Kg - 176 lbs



Porte - Doors




• Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato.
Da abbinare con cerniera inferiore art. VT 106E10.

• Upper hinge with pivot and integrated braking system.
To be used in combination with lower hinge art. VT 106E10.




VERTO
oleodinamiche




Da abbinare solo a serrature magnetiche
To be combined with magnetic locks only



Zama / Zamak : 31-32-RAL-62-88-95



Schema tacca vetro semplificata
Simplified glass notch scheme






VT 1027 VERTO




▪ Piletta a soffitto.

▪ Top pin for.





VT 107E40 **VERTO**




Technical drawing of the front view of the bracket. It shows a rectangular plate with a width of 35±0.6mm (1 5/16" to 2 3/8") and a height of 100.0mm (39.37"). The plate has a central slot with a width of 100.0mm (39.37"). The slot is defined by two vertical lines, each with a tolerance of ±0.1mm (±0.004"). The bottom of the plate has a width of 35±0.6mm (1 5/16" to 2 3/8"). The drawing also includes a temperature range of -5°C to +23°F (-40°C to +104°F) and a stop angle of 80°.

- Cerniera oleodinamica **per porte intelaiate** con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi.
- Hydraulic hinge **for framed doors** with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds.



i Solo per porte intelaiate - For framed doors only





VT 107E42/47 VERTO



80 Kg - 176 lbs



Porte - Doors



• Cerniera superiore con pileta e dispositivo frenante integrato.
Da abbinare con cerniera inferiore art. VT 107E40.

• Upper hinge with pivot and integrated braking system.
To be used in combination with lower hinge art. VT 107E40.




Solo per porte intelaiate - For framed doors only




no finiture / no colors

VERTO
oleodinamiche

LATERAL HOLE VERSION






FRONT HOLE VERSION



VT 102E10 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs → **Porte - Doors**



• Cerniera oleodinamica, **per porta intelaiata con aletta superiore** e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **for framed door with upper offset fixing wing**, closing speed & final latch adjustments. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.



Solo per porte intelaiate

Progetto profilo a discrezione del cliente


For framed doors only

Project profile at the customer's discretion



L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.


The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.



VT 102E40 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs → Porte - Doors



• Cerniera oleodinamica, **per porta intagliata con aletta inferiore** e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **for framed door with lower offset fixing wing**, closing speed & final latch adjustments. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.

VERTO
oleodinamiche

i Solo per porte intagliate - For framed doors only




no finiture / no colors



L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.





VT 107E42/47 VERTO



80 Kg - 176 lbs



Porte - Doors




- Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato.
Da abbinare con cerniera inferiore art. VT 102E10 o VT 102E40.
- Upper hinge with pivot and integrated braking system.
To be used in combination with lower hinge item. VT 102E10 o VT 102E40.




Solo aper porte intelaiate - For framed doors only







LATERAL HOLE VERSION



FRONT HOLE VERSION





VT 845E10 VERTO
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica a terra a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura porta fino a 180°. Stop a +90°, anche a 180° secondo progetto parete.

• Hidden bottom hydraulic hinge. For framed doors with a stop. Adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90°, and at +180° according to wall project.

VT 845E10 R = destra - right

VT 845E10 L = sinistra - left



Per un ottimale sviluppo del progetto applicazione personalizzato è possibile rivolgersi al nostro ufficio tecnico

In order to have an optimal development of the application, you can consult our technical department





Alluminio / Aluminium : O2




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.


The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.




ADATTATORE PER FORO PROFILO
NON INCLUSO
ADJUSTABILITY DEVICE NOT INCLUDED




SEZ. A-A



PROFILO PER PORTE
PROFILE FOR DOORS
P35F




INCLUSA - INCLUDED



VITI non comprese
not included SCREWS

PROFILO PER PORTE
PROFILE FOR DOORS
P35F

FORO PER REG VELOCITÀ
HOLE FOR SPEED REGULATION



CERNIERA
HINGE


A845E10
BASE compresa
INCLUDED BASE PLATE



VT 845E20 VERTO

MAX 100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



• Cerniera superiore a scomparsa. Per porte con frame in battuta.
Da abbinare con VT 845E10.

• Hidden top hinge. For framed doors with a stop.
To be matched with VT 845E10.

VERTO
oleodinamiche



Alluminio / Aluminium: O2





Per un ottimale sviluppo del progetto applicazione personalizzata è possibile rivolgersi al nostro ufficio tecnico

In order to have an optimal development of the application, you can consult our technical department




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera da abbinare VT 845E10 ha una precarica.

The hinge VT 845E10 to be matched is preloaded which makes an end stop necessary.




A-A

INCLUSA - INCLUDED




BOCCOLA A MURO
WALL BUSHING

ADATTATORE PER FORO PROFILO
NON INCLUSO
ADJUSTABILITY DEVICE NOT INCLUDED



PROFILO PER PORTE
PROFILE FOR DOORS
P35F



BOCCOLA PER FRAME
FRAME BUSHING

CERNIERA
HINGE

PROFILO PER PORTE
PROFILE FOR DOORS
P35F

VITI DI FISSAGGIO
NON INCLUSO
NOT INCLUDED SCREWS



Le cerniere automatiche hanno l'automatismo di ritorno in chiusura a partire da 85°. La porta si chiude in maniera rapida e sicura.

The automatic hinges come with a return-to-close mechanism set at an angle of 85° and over. The door closes quickly and safely.





cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"


A Automatic



COLLIO
automatiche




Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 74	 120.000 cicli / cycles			
da / from 77	 500.000 cicli / cycles			

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

CO 8610 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE
 **60 Kg** - 132 lbs

 **Porte** - Doors


- Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90°.
- Automatic hinge closing at 0° +90°-90°.



Non è consigliato l'utilizzo in luoghi di frequente passaggio (per utilizzi di questo genere si consiglia l'art.CO 8010 o CO 8630), nonché in ambienti umidi.

Not recommended for use on high frequency doors (art. CO 8010 or CO 8630 are recommended for this type of use) and in humid environments.


Testata 120.000 cicli - Tested for 120.000 cycles



Alluminio / Aluminium : 02-13-62-88-95




Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8609 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE

MAX 60 Kg - 132 lbs

Porte - Doors



- Cerniera automatica apertura a 0° +90°-90° con aletta spostata.
- Automatic hinge closing at 0° +90°-90° with offset fixing wing.



Non è consigliato l'utilizzo in luoghi di frequente passaggio (per utilizzi di questo genere si consiglia l'art.CO 8010 o CO 8630), nonché in ambienti umidi.

Not recommended for use on high frequency doors (art. CO 8010 or CO 8630 are recommended for this type of use) and in humid environments.


Testata 120.000 cicli - Tested for 120.000 cycles



Alluminio / Aluminium : 02-13-62-88-95






Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8611 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE

MAX 50 Kg - 110 lbs

Porte - Doors



- Cerniera automatica vetro-vetro apertura a 0° +90° -90°.
- Automatic hinge glass to glass closing at 0° +90° -90°.



Non è consigliato l'utilizzo in luoghi di frequente passaggio (per utilizzi di questo genere si consiglia l'art.CO 8015 o CO 8635), nonché in ambienti umidi.

Not recommended for use on high frequency doors (art. CO 8015 or CO 8635 are recommended for this type of use) and in humid environments.


Testata 120.000 cicli - Tested for 120.000 cycles






Alluminio / Aluminium: 02-13-62-88-95



Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8630 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGEMAX **60 Kg - 132 lbs** **Porte - Doors**

• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90°.
Testata 500.000 cicli.

• Automatic hinge closing at 0° +90° -90°.
Tested for 500.000 cycles.









Alluminio / Aluminium: 02-13-62-88-95

COLLIO
automatiche

i Testata 500.000 cicli - Tested for 500.000 cycles

! Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8631 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGEMAX **50 Kg** - 110 lbs **Porte** - Doors

• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90° con aletta spostata.
Testata 500.000 cicli.


• Automatic hinge closing at 0° +90° -90° with offset fixing wing.
Tested for 500.000 cycles.






Alluminio / Aluminium: 02-13-62-88-95

**Testata 500.000 cicli - Tested for 500.000 cycles**

Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8635 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGEMAX **50 Kg - 110 lbs** **Porte - Doors**

• Cerniera automatica vetro-vetro 180° apertura a 0° +90° -90°. Testata 500.000 cicli.

• Automatic hinge glass to glass 180° closing at 0° +90° -90°. Tested for 500.000 cycles.




Alluminio / Aluminium : 02-13-62-88-95

COLLIO
automatiche

i Testata 500.000 cicli - Tested for 500.000 cycles

! Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop





Le cerniere a scatto per porte in vetro consentono l'arresto della porta in qualsiasi angolazione l'utente desidera lasciare l'apertura a partire da 45°.

The door closes quickly and safely. With snap-on hinges for glass doors, you can stop the door at any angle from 45° onwards.



cerniere laterali / screw-on hinges


COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"

FL Final Latch



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 82			-	
da / from 84				

FINITURE DISPONIBILI
colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.



COLLIO
a scatto

CO 8680 **COLLIO****FL** FINAL LATCH

vedi sotto - check below



Porte - Doors



- Cerniera a scatto vetro-muro per porte in battuta.
- Clicking hinge glass-wall for doors with stop.


**45 Kg**
99 lbs**800 mm**
31 1/2"**60 Kg**
132 lbs**900 mm**
35 7/16"

Per porte con peso superiore ai 45 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.


For doors with weight higher than 45 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.





Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



compatibile con il profilo P35E - compatible with the P35E profile



CO 8681 **COLLIO**


- Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per porte in battuta.
- Clicking hinge glass to glass 180° for doors with stop.



45 Kg
99 lbs



800 mm
31 1/2"



60 Kg
132 lbs



900 mm
35 7/16"







Per porte con peso superiore ai 45 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 45 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



COLLIO
a scatto




CO 8700 COLLIO**FL** FINAL LATCHMAX **60 Kg** - 132 lbs **Porte** - Doors

- Cerniera a scatto: apertura a 0° +90° -90°.
- Clicking hinge 0° +90° -90°.





Alluminio / Aluminium: 02-05-13



CO 8701 COLLIO**FL** FINAL LATCH

MAX 50 Kg - 110 lbs


Porte - Doors





- Cerniera a scatto: apertura a 0° +90° -90° con aletta spostata.
- Clicking hinge 0° +90° -90° with offset fixing wing.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13


COLLIO
a scatto

CO 8705 **COLLIO****FL** FINAL LATCHMAX **50 Kg** - 110 lbs **Porte** - Doors

- Cerniera a scatto vetro-vetro 180°. Apertura a 0° +90° -90°.
- Clicking hinge glass to glass 0° +90° -90°.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13



COLLIO
a scatto





Ampia gamma di cerniere laterali per porte in vetro. Le serie di cerniere laterali consentono l'installazione della porta in vetro direttamente a muro o su telaio in legno. Disponibili in vari modelli e realizzate in diverse finiture consentono di personalizzare al meglio le porte in vetro di casa, uffici e negozi.



Wide range of lateral free hinges for glass doors. These hinges allow the application of the door to wall or to a wooden profile. They are available in different versions and colours, allowing the best customization of residential and commercial doors.



cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"

 Free

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 90			-	
da / from 92				
da / from 94			-	
da / from 95				
da / from 96				



FINITURE DISPONIBILI colours available





Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

COLLIO
libere


CO 8682 **COLLIO**



- Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta.
- Free hinge glass-wall for doors with stop.




compatibile con il profilo P35E - compatible with the P35E profile



CO 8683 COLLIO

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors







- Cerniera libera vetro-vetro 180° per porte in battuta.
- Free hinge glass to glass 180° for doors with stop.



Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

COLLIO
libere




CO 8674 COLLIO **FREE HINGE** **60 Kg - 132 lbs** **Porte - Doors**

- Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm.
- Side hinge for door-jambs of 30 to 42mm.




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



CO 8653 COLLIO

MAX **60 Kg** - 132 lbs


Porte - Doors



- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Side hinge for narrow door-jambs.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




COLLIO
libere

CO 8652 COLLIO

MAX **50 Kg** - 110 lbs


Porte - Doors






- Cerniera doppia vetro-vetro. 180°.
- Double side hinge glass to glass. 180°.




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95






CO 8654 COLLIO
44 Kg - 97 lbs


 Porte - Doors


- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Side hinge for narrow door-jambs.

**CO 8655** COLLIO
40 Kg - 88 lbs

 Porte - Doors



- Cerniera laterale piccola vetro-vetro. 180°.
- Small side hinge glass to glass. 180°.




CO 8665 COLLIO

MAX 55 Kg - 121 lbs

Porte - Doors



- Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm.
- Side hinge for door-jambs of 30 to 42mm.




COLLIO
libere


CO 8650 COLLIO

MAX 50 Kg - 110 lbs


Porte - Doors




- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Side hinge for narrow door-jambs.




CO 8664 COLLIO
55 Kg - 121 lbs


 Porte - Doors





- Cerniera laterale tonda per stipiti da 30 a 42mm.
- Rounded side hinge for door-jambs of 30 to 42mm.

**CO 8810** COLLIO
55 Kg - 121 lbs

 Porte - Doors



- Cerniera laterale.
- Side hinge.



CO 8SIO COLLIO
60 Kg - 132 lbs
Porte - Doors


• Cerniera laterale stipite da 45mm con piastrina di fissaggio.

• Side hinge for door-jamb of 45mm with fixing plate.





Alluminio / Aluminium : 02




Su richiesta : con minimo d'ordine!

On request : with minimum quantity order!



**CO 8SI1** COLLIO
Porte - Doors

• Cerniera per profili porta.

• Hinge for framed doors.



Alluminio / Aluminium : 02-05



Su richiesta : con minimo d'ordine!

On request : with minimum quantity order!

COLLIO
libere



Gamma di cerniere libere e attacchi sopraluce. Le cerniere libere consentono aperture ambidestre a spingere e a tirare. Adatte per l'installazione anche su porte esterne in vetro. Realizzate in diverse finiture consentono di personalizzare al meglio le porte in ogni ambiente.

Range of free hinges and transom patch fittings. The free hinges allow both left and right, double-way openings. They can also be installed on outer glass doors. Their range of finishes can be used to customise doors in every environment at their best.



cerniera pivot/ pivot hinges

MAXIMA "The pivot hinge system for doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models			
da / from 100	 $\leq 80 \text{ kg}$				
da / from 102	 $\leq 80 \text{ kg}$				
da / from 106	 $\leq 80 \text{ kg}$				
da / from 107	 $\leq 100 \text{ kg}$				
da / from 110	-				

FINITURE DISPONIBILI

colours available






Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
 Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

MAXIMA
 libere


MX 1010 MAXIMA

 **66 Kg - 145 lbs**  **Porte - Doors**



Da specificare all'ordine - Specify in the order




- Cerniera inferiore con quadro italiano a 57-67mm.
- Bottom pivot patch with Italian pivot housing at 57-67mm.



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95


MX 1011 MAXIMA

 **66 Kg - 145 lbs**  **Porte - Doors**




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Cerniera inferiore con tassello rettangolare tedesco.
- Bottom pivot patch with German pivot at 57-67mm.



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1020 MAXIMA

MAX 66 Kg - 145 lbs → ← Porte - Doors




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Cerniera superiore cuscinetto a 57-67mm registrabile.
- Top pivot patch with adjustable bearing bush at 57-67mm.



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



MAXIMA
libere

MX 1022 MAXIMA

MAX 66 Kg - 145 lbs → ← Porte - Doors




- Cerniera laterale per porte senza attacchi al soffitto, con perno a 57 mm. Abbinabile all'art. VT 1010.
- Side hinge for doors without ceiling fixings, with pivot pin at 57 mm. Combined to item. VT 1010.



Alluminio / Aluminium: 13-14-16-17-RAL-62-88-95





Su richiesta : con minimo d'ordine!
On request : with minimum quantity order!



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first


MX 1040 MAXIMA

MAX 66 Kg - 145 lbs →  Porte - Doors




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco sopraluce - muro per VT 1020.
- Transom to wall link fitting for VT 1020.



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95




Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX1050 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco sopra-luce-vetro laterale per art. VT 1020.
- Transom to fixed side panel link fitting for VT 1020.



Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95




MX 1060 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco piccolo sopra-luce-vetro fisso laterale con battuta.
- Small link fitting for transom to side panel with stop.





Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umidità, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MAXIMA
libere

MX 1065 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order



- Attacco piccolo sopraluce-vetro fisso laterale senza battuta.
- Small link fitting for transom to side panel without stop.



Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



MX 1070 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco piccolo sopraluce-muro con battuta.
- Small link fitting for transom to side panel with stop.



Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1075 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco piccolo sopra luce-muro senza battuta.
- Small link fitting for transom to wall without stop.



Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



MAXIMA
libere




Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1730 MAXIMA




- Piletta per cerniera. Quadro italiano.
- Bottom pin for hinges with Italian pivot housing.



MX 1735 MAXIMA



- Piletta per cerniera. Quadro tedesco.
- Bottom pin for hinges with German pivot housing.






Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1810 MAXIMA

 **80 Kg - 176 lbs**  **Porte - Doors**

	10-12mm 3/8" - 1/2"
	1200 mm 47.24"

- Cerniera inferiore a perno centrale.
- Bottom hinge with central pivot.






MAXIMA
libere

MX 1820 MAXIMA

 **80 Kg - 176 lbs**  **Porte - Doors**


	10-12mm 3/8" - 1/2"
	1200 mm 47.24"

- Cerniera superiore a perno centrale con cuscinetto registrabile.
- Top hinge with central pivot with adjustable bearing.





Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1825 MAXIMA






- Attacco al sopraluce per art. VT 1820.
- Transom link fitting for VT 1820.





VT 1027 VERTO







- Piletta a soffitto.
- Top pin.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

**MX 1X30/17** (17,52mm)**MAXIMA**

Acciaio Inox / Stainless Steel: 31 - 32

**Porte** - Doors**MX 6X30/13** (13,52mm)**MX 6X30/17** (17,52mm)**MX 1X28****MX 1X73****MAXIMA**

Acciaio Inox / Stainless Steel: 31 - 32

**Porte** - Doors

* Per dimensioni e pesi superiori contattare il nostro ufficio tecnico
 * For bigger dimensions and higher weights please get through to our technical department



MAXIMA
libere

Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
 For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

CHD1 MAXIMA
 **120 Kg** - 264 lbs  **Porte** - Doors

	10-12mm 3/8" - 1/2"
	750÷1100 mm 29 1/2" to 43 5/16"

- Chiudiporta Dorma cod. BTS75V.
- Dorma floor spring code BTS75V.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MAXIMA
libere





I nostri sistemi scorrevoli soddisfano i migliori requisiti di design, qualità e sicurezza in contesti residenziali e commerciali. Disponibili in versioni a muro, a soffitto e anche falso soffitto.


Our sliding systems satisfy the best requirements concerning design, quality and safety both in private and commercial applications. Available in versions: on wall, on ceiling and false ceiling.



sistemi scorrevoli/ sliding system

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models
da / from 114	Compatto senza tacca: ■ 70 kg ■ 110 kg ■ 150 kg 	 
da / from 192	Telescopico 150 kg 	
da / from 204	Compatto con tacca: ■ 50 mm	
da / from 210	■ Velella ■ Pinze a vista ■ Telescopico con velella 	
da / from 236	■ Acciaio Inox	

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

FLUIDO
scorrevoli

scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

70kg | 110kg | 150kg | con chiusura progressiva / with progressive closure

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02-05-13

Fluido 70, 110 e 150kg sono i nuovi sistemi scorrevoli compatti per porte in vetro temperato. È adatto per applicazioni: a muro, a soffitto e falso soffitto. Nella versione a falso soffitto il meccanismo è completamente nascosto. Questo scorrevole integra il nuovo sistema Colcom di chiusura progressiva "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); combinando il design minimale alla massima funzionalità. Si installa facilmente e velocemente in ambienti sia residenziali che commerciali. Disponibile la versione per porte intelaiate.

Fluido 70, 110 and 150kg are the new, compact sliding systems for tempered glass doors. They are suitable for wall, ceiling and false ceiling applications. In the false ceiling model the mechanism is completely concealed. Sliding feature a Colcom Progressive Closing System (CPCS), combining a minimalist design with maximum functionality. It is quick and easy to install in residential and business premises. Version for timber doors also available.



FLUIDO
scorrevoli






FLUIDO 70 kg**70 Kg** - 154 lbs**Porte** - Doors**PORTE IN VETRO / GLASS DOORS**


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO




Sliding on Ceiling




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A PARETE**



Sliding on Wall




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**


Sliding on Sidelight




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 69.5 mm



FLUIDO 70 kg


MAX 70 Kg- 154 lbs  Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO


Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO**


Sliding on False Ceiling with Sidelight




85,4 x 72 mm

**INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PARETE**


Installation with Supports on Wall




72 x 69.5 mm

**INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PARETE**

Installation with Supports on Wall



72 x 69.5 mm







FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 70 kg**70 Kg** - 154 lbs**Porte** - Doors**PORTE INTELAIATE / FRAMED DOORS**


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA

Sliding on Ceiling - Framed Door


 $\Delta < 40\text{mm}$

 $\Delta > 40\text{mm}$






60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A PARETE - PORTA INTELAIATA

Sliding on Wall - Framed Door


 $\Delta < 40\text{mm}$

 $\Delta > 40\text{mm}$




60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA CON FISSO

Sliding on Ceiling - Framed Door with Sidelight



72 x 69.5 mm



FLUIDO 70 kg

Dettagli Tecnici - Technical details



70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors

	PORTATA Weight	70kg per porta / for door 154lbs
	SPESSORE VETRO Glass thickness	8 ÷ 12 mm 5/16" to 1/2"
	SPESSORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	19 mm 3/4"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	14.2 ÷ 16.2 mm 9/16" to 5/8"
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	660 mm 26"
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	450 mm 17 11/16"
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE**
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 51 a 100 kg)
Door mass (from 51 up to 100 kg)


SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (40N)
Initial friction maximum permitted value (40N)

according to
EN1527



FLUIDO 70 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070CS0/2 = 2 m FL KB070CS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

• Sliding wall / ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 12$$

$$[A = H + 1/2"]$$



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070CM0/2 = 2 m FL KB070CM0/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer





• Kit scorrevole parete/soffitto
con retainer e stop meccanico.

• Sliding wall / ceiling kit
with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070SS0/2 = 2 m FL KB070SS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1 \frac{1}{2}"]$$



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070SMO/2 = 2 m FL KB070SMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer



• Kit scorrevole su vetro fisso
con retainer e stop meccanico.


• Sliding kit on fixed glass
with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070FSO/2 = 2 m FL KB070FSO/3 = 3 m




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.

• Fixed sliding ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070FMO/2 = 2 m FL KB070FMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.

• Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg A FALSO SOFFITTO • ON FALSE CEILING




70 Kg- 154 lbs




Porte - Doors

FL KB070TS5/2 = 2 m FL KB070TS5/3 = 3 m



- Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.
- Sliding kit on false ceiling with double soft-close.



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg

A FALSO SOFFITTO CON FISSO ON FALSE CEILING WITH SIDELIGHT




70 Kg - 154 lbs




Porte - Doors

FL KB070GS5/2 = 2 m FL KB070GS5/3 = 3 m



• Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli



system FLUIDO 70kg

soluzioni EXTRA



FLUIDO 70 kg








CON SUPPORTI LATERALI WITH SUPPORTS ON WALL



70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 70 kg A SOFFITTO • ON CEILING



70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK00



$$A = H - 66$$

$$[A = H - 2 \frac{5}{8}"]$$

$$Y = 55.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{16}"] - X - S]$$

$$Z = 20 - X$$

$$[Z = 13/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg A PARETE • ON WALL



70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK00



$$A = H - 6$$

$$[A = H - 1/4"]$$

$$Y = 55.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{16}"] - X - S]$$

$$Z = 20 - X$$

$$[Z = 13/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg A SOFFITTO • ON CEILING



70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors




> 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS




- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK01



OPTIONAL

B150EP45/2 (2mt)	B150EP46/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)	B150EP46/3 (3mt)
B150EP45/4 (4mt)	B150EP46/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)	B150EP46/6 (6mt)



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{4}"] - X - S]$$

$$Z = 34 - X$$

$$[Z = 1 \frac{5}{16}"] - X]$$

FLUIDO 70 kg A PARETE • ON WALL



70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors




> 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK01



OPTIONAL

B150EP45/2 (2mt)

B150EP46/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)




B150EP46/3 (3mt)

B150EP45/4 (4mt)

B150EP46/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)

B150EP46/6 (6mt)

FLUIDO
scorrevoli

$$A = H - 6$$

$$[A = H - 1/4"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$

$$[Y = [2 3/4" - X - S]$$

$$Z = 34 - X$$

$$[Z = 1 5/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



70 Kg- 154 lbs




Porte - Doors

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling with fixed glass.

B110EK01



OPTIONAL

B150EP45/2 (2mt)

B150EP46/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)




B150EP46/3 (3mt)

B150EP45/4 (4mt)

B150EP46/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)

B150EP46/6 (6mt)



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 69,5 - X - S$$


$$[Y = [2 \frac{3}{4}"] - X - S]$$

$$Z = 15 - X$$


$$[Z = 9/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg

Profili Binario- Profiles Rail

**70 Kg** - 154 lbs**Porte** - Doors**B110EK00/2 (2 m)****B110EK00/3 (3 m)****B110EK00/4 (4 m)****B110EK00/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.

B110EK01/2 (2 m)**B110EK01/3 (3 m)****B110EK01/4 (4 m)****B110EK01/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.



B150EP45/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)

B150EP45/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)


OPTIONAL

B150EP46/2 (2mt)

B150EP46/3 (3mt)

B150EP46/4 (4mt)

B150EP46/6 (6mt)

OPTIONAL**B150EK02/2 (2 m)****B150EK02/3 (3 m)****B150EK02/4 (4 m)****B150EK02/6 (6 m)**

B150EP45/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)

B150EP45/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)

OPTIONAL


- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso

- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.


FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 70 kg



Kit Pinze - Clamps Kit

**70 Kg**- 154 lbs**Porte** - Doors**B070EK10**


- Kit coppia pinze.
- Kit with pair of clamps.

**B070EK05**



- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.

**B150EK3NN**


- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops

**B070EK3SS**


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair

**B110EK66**

- Coppia di tappi.
- Pair of caps

B110EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale.
- Pair of caps for model with side fixed glass.

B150EK68

- Kit spessore per Velella e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Set spacer for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than 2,5 m

FLUIDO 70 kg

Componenti - Components




70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors


B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Connection insert - for fixed glass




BF50

- Guida a terra.
- Ground slide




B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno.
- Accessory kit for wooden doors.



BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Boss for securing glass bar



Lunghezza barra

Longitud de la barra
Bar length
Profililänge
Longueur de barre

Quantità borchie


Cantidad tornillos
Quantity of studs
Anzahl der Stifte
Quantité

Lunghezza barra	Quantità borchie
2 mt	5
3 mt	7
4 mt	10
6 mt	15


DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING



SEZIONE BARRA STANDARD
SECTION STANDARD BAR



ESECUZIONE SVASATURA 90°
FLARE AT 90° OPERATING




La testa della vite non deve sporgere
The screw head shall not be protuded

FLUIDO
scorrevoli


FL B150EP27 FLUIDO



- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20





FLUIDO
scorrevoli




FLUIDO 110 kg
 **110 Kg** - 242 lbs

 **Porte** - Doors
PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO




Sliding on Ceiling




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A PARETE**



Sliding on Wall




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**


Sliding on Sidelight




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 69.5 mm





FLUIDO 110 kg**110 Kg** - 242 lbs**Porte** - Doors**PORTE IN VETRO / GLASS DOORS**


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO



Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on False Ceiling with Sidelight



85,4 x 72 mm

**FLUIDO**
scorrevoli




FLUIDO 110 kg
 **110 Kg** - 242 lbs

 **Porte** - Doors
PORTE INTELAIATE / FRAMED DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA

Sliding on Ceiling - Framed Door






60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A PARETE - PORTA INTELAIATA

Sliding on Wall - Framed Door





60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA CON FISSO

Sliding on Ceiling - Framed Door with Sidelight



72 x 69.5 mm



FLUIDO 110 kg

Dettagli Tecnici - Technical details



110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

	PORTATA Weight	110kg per porta / for door 242lbs
	SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 12.76 mm 3/8" to 1/2"
	SPESSORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	20 mm 13/16"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	14.8 ÷ 16.2 mm 9/16" to 5/8"
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	922 mm 36 1/4"
	ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	700 mm 27 9/16"
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	700 mm 27 9/16"
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE**
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)


RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximum permitted value (4% of the mass)

according to
EN1527

– 6 3 – 1 3 – 1 3



FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110CS0/2 = 2 m FL KB110CS0/3 = 3 m





• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

• Sliding wall / ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



L'installazione dei FluidO 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of FluidO 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




110 Kg- 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110CM0/2 = 2 m FL KB110CM0/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer




• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico.

• Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 12$$

$$[A = H + 1/2"]$$



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110SS0/2 = 2 m FL KB110SS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$



L'installazione dei FluidO 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of FluidO 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




110 Kg- 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110SMO/2 = 2 m FL KB110SMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer



• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.


• Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




110 Kg - 242 lbs




Porte - Doors

FL KB110FS0/2 = 2 m FL KB110FS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.

• Fixed sliding ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




110 Kg- 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110FMO/2 = 2 m FL KB110FMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer




• Kit scorrevole a soffitto con fisso,
con retainer e stop meccanico.

• Sliding ceiling kit with fixed,
with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg A FALSO SOFFITTO • ON FALSE CEILING




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110TS5/2 = 2 m FL KB110TS5/3 = 3 m




10-12.76mm

3/8" to 1/2"

SOFTCLOSE
Soft closeMinime-Minimum
922mm / 36 1/4"

• Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with double soft-close.




B150EK02

B110EK3SS

B110EK05

BF50

B150EP45



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A FALSO SOFFITTO CON FISSO ON FALSE CEILING WITH SIDELIGHT

MAX 110 Kg - 242 lbs  Porte - Doors

FL KB110GS5/2 = 2 m FL KB110GS5/3 = 3 m



10÷12.76mm
3/8" to 1/2"

SOFTCLOSE
Soft close

Minime - Minimum
922mm / 36 1/4"

• Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110CA0/2 = 2 m FL KB110CA0/3 = 3 m



• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock.

• Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock





RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock



Minime - Minimum
700mm / 27 9/16"



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




110 Kg- 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110SA0/2 = 2 m FL KB110SA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock



• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.


• Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$




L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT

MAX 110 Kg - 242 lbs  **Porte - Doors**

FL KB110FA0/2 = 2 m FL KB110FA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.

• Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

system FLUIDO 110kg

soluzioni EXTRA



FLUIDO 110 kg A SOFFITTO • ON CEILING



110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK00



$$A = H - 66$$

$$[A = H - 2 \frac{5}{8}"]$$

$$Y = 55.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{16}"] - X - S]$$

$$Z = 20 - X$$

$$[Z = 13/16" - X]$$





FLUIDO 110 kg A PARETE • ON WALL

 **110 Kg** - 242 lbs  **Porte** - Doors

 **< 40 mm** PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK00



$$\begin{aligned}
 A &= H - 6 \\
 [A &= H - 1/4"] \\
 Y &= 55.5 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{3}{16} - X - S] \\
 Z &= 20 - X \\
 [Z &= 13/16 - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO • ON CEILING



110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors




> 40 mm




PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK01



OPTIONAL



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{4}"] - X - S]$$

$$Z = 34 - X$$

$$[Z = 1 \frac{5}{16}"] - X]$$


FLUIDO 110 kg A PARETE • ON WALL

MAX 110 Kg - 242 lbs  Porte - Doors




 > 40 mm PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK01



OPTIONAL



$$\begin{aligned}
 A &= H - 6 \\
 [A &= H - 1/4"] \\
 Y &= 69.5 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{3}{4}"] - X - S] \\
 Z &= 34 - X \\
 [Z &= 1 \frac{5}{16}"] - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



110 Kg - 242 lbs




Porte - Doors




- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling with fixed glass.

B110EK01




OPTIONAL




$$\begin{aligned}
 A &= H - 78 \\
 [A &= H - 3 \frac{1}{16}"] \\
 F &= H - 77 \\
 [F &= H - 3 \frac{1}{16}"] \\
 Y &= 69.5 - X - S \\
 [Y &= 2 \frac{3}{4} - X - S] \\
 Z &= 15 - X \\
 [Z &= 9/16 - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO 110 kg

Profili Binario- Profiles Rail


 **110 Kg** - 242 lbs
  **Porte** - Doors
B110EK00/2 (2 m)**B110EK00/3 (3 m)****B110EK00/4 (4 m)****B110EK00/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.

B110EK01/2 (2 m)**B110EK01/3 (3 m)****B110EK01/4 (4 m)****B110EK01/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.

B150EP45/2 (2mt)	B150EP46/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)	B150EP46/3 (3mt)
B150EP45/4 (4mt)	B150EP46/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)	B150EP46/6 (6mt)
OPTIONAL	OPTIONAL


B150EK02/2 (2 m)**B150EK02/3 (3 m)****B150EK02/4 (4 m)****B150EK02/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.



B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)
OPTIONAL

FLUIDO 110 kg


Kit Pinze - Clamps Kit

**110 Kg** - 242 lbs**Porte** - Doors**B110EK10**


- Kit coppia pinze.
- Kit with pair of clamps.

**B110EK05**

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.

**B150EK3NN**




- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops

**B150EK3AA**


- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature

B110EK3SS


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair

**B110EK66**

- Coppia di tappi.
- Pair of caps

B110EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale.
- Pair of caps for model with side fixed glass

B150EK68

- Kit spessore per Velella e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Set spacer for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than 2,5 m


FLUIDO 110 kg

Componenti - Components

 **110 Kg** - 242 lbs  **Porte** - Doors


B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Connection insert - for fixed glass




BF50

- Guida a terra.
- Ground slide




B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno.
- Accessory kit for wooden doors.




BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Boss for securing glass bar



Lunghezza barra Longitud de la barra Bar length Profillänge Longueur de barre	Quantità borchie Cantidad tornillos Quantity of studs Anzahl der Stifte Quantité
2 mt	5
3 mt	7
4 mt	10
6 mt	15

DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING




FLUIDO
scorrevoli


FL B150EP27 FLUIDO



- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20



FLUIDO
scorrevoli



FLUIDO 150 kg



 **150 Kg** - 330 lbs  **Porte** - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO



Sliding on Ceiling




67 x 60 mm

**SCORREVOLE A PARETE**



Sliding on Wall




67 x 60 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**



Sliding on Sidelight




67 x 60 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 72 mm



FLUIDO 150 kg


MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO


Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on False Ceiling with Sidelight



85,4 x 72 mm



FLUIDO
scorrevoli






FLUIDO 150 kg
 **150 Kg - 330 lbs**
 **Porte - Doors**
PORTE INTELAIATE / FRAMED DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA

Sliding on Ceiling - Framed Door






67 x 70 mm




72 x 72 mm

SCORREVOLE A PARETE - PORTA INTELAIATA

Sliding on Wall - Framed Door





67 x 70 mm




72 x 72 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA CON FISSO

Sliding on Ceiling - Framed Door with Sidelight



72 x 72 mm



FLUIDO 150 kg

Dettagli Tecnici - Technical details



150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors

	PORTATA Weight	150kg per porta / for door 330lbs
	SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"
	SPESSORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	22 mm 7/8"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	15.4 ÷ 17.4 mm 5/8" to 11/16"
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	1014 mm 39 3/4"
	ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	800 mm 31 1/2"
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	800 mm 31 1/2"
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)


RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximum permitted value (4% of the mass)

according to
EN1527

– 6 3 – 1 3 – 1 3



FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




150 Kg - 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150CS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

• Sliding wall / ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 19$$

$$[A = H + 3/4"]$$



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors

FL KB150CM0/3 = 3 m

10÷14mm
3/8" to 9/16"RETAINER MECCANICO
Mechanical retainerMinime - Minimum
800mm / 31 1/2"

• Kit scorrevole parete/soffitto
con retainer e stop meccanico.

• Sliding wall / ceiling kit
with retainer and mechanical stop




B150EK00

B150EK3NN

B150EK10


BF50

TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 19$$

$$[A = H + 3/4"]$$




L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT


 **150 Kg - 330 lbs**  **Porte - Doors**

FL KB150SS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT

MAX 150 Kg - 330 lbs  **Porte - Doors**

FL KB150SMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer



• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.


• Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT


MAX 150 Kg - 330 lbs  **Porte - Doors**

FL KB150FS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.

• Fixed sliding ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg


A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



150 Kg - 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150FM0/3 = 3 m

RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer


• Kit scorrevole a soffitto con fisso,
con retainer e stop meccanico.

• Sliding ceiling kit with fixed,
with retainer and mechanical stop


TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED
FLUIDO
scorrevoli

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors

FL KB150CA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
 Retainer + Antishock


• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock.

• Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 19$$

$$[A = H + \frac{3}{4}"]$$




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT

MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors

FL KB150SA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock



• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.


• Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - \frac{1}{2}"]$$




L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT

 **150 Kg** - 330 lbs  **Porte** - Doors

FL KB150FA0/3 = 3 m




RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.

• Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluidi 70kg, 110kg e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70kg, 110kg and 150kg does not need holes on the glass

system FLUIDO 150kg

soluzioni EXTRA



FLUIDO 150 kg A SOFFITTO • ON CEILING



150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B150EK00



$$A = H - 73$$

$$[A = H - 2 \frac{7}{8}"]$$

$$Y = 60 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{8}"] - X - S]$$

$$Z = 22 - X$$

$$[Z = \frac{7}{8}"] - X]$$





FLUIDO 150 kg A PARETE • ON WALL

MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors

 < 40 mm PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B150EK00



$$\begin{aligned}
 A &= H - 6 \\
 [A &= H - 1/4"] \\
 Y &= 60 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{3}{8}"] - X - S] \\
 Z &= 22 - X \\
 [Z &= 7/8" - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli


FLUIDO 150 kg A SOFFITTO • ON CEILING

 **150 Kg - 330 lbs**  **Porte - Doors**




 **> 40 mm** PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B150EK01



OPTIONAL



$$\begin{aligned}
 A &= H - 78 \\
 [A &= H - 3 \frac{1}{16}"] \\
 Y &= 72 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{13}{16}"] - X - S] \\
 Z &= 36 - X
 \end{aligned}$$





FLUIDO 150 kg A PARETE • ON WALL

 **150 Kg- 330 lbs**  **Porte - Doors**



- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B150EKO1



$$\begin{aligned} A &= H - 6 \\ [A &= H - 1/4"] \\ Y &= 72 - X - S \\ [Y &= [2 \frac{13}{16}" - X - S] \\ Z &= 36 - X \\ [Z &= 1 \frac{7}{16}" - X] \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



150 Kg - 330 lbs




Porte - Doors




- Profili per scorrevole intelaiate
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling with fixed glass.

B150EK01



OPTIONAL



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 72 - X - S$$


$$[Y = 2 \frac{13}{16} - X - S]$$

$$Z = 17 - X$$

$$[Z = 11 \frac{1}{16} - X]$$

FLUIDO 150 kg A FALSO SOFFITTO • ON FALSE CEILING


MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors






• Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with double soft-close.

B150EK02



OPTIONAL



$$A = H + 23$$

$$[A = H + 7/8"]$$



L'installazione dei Fluido 70kg, 110kg e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70kg, 110kg and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg


A FALSO SOFFITTO CON FISSO ON FALSE CEILING WITH SIDELIGHT



150 Kg - 330 lbs






Porte - Doors



- Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.

B150EK02



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section




L'installazione dei Fluidi 70kg, 110kg e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70kg, 110kg and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg



Profili Binario- Profiles Rail

 **150 Kg** - 330 lbs
  **Porte** - Doors
B150EK00/2 (2 m)**B150EK00/3 (3 m)****B150EK00/4 (4 m)****B150EK00/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.

**B150EK01/2 (2 m)****B150EK01/3 (3 m)****B150EK01/4 (4 m)****B150EK01/6 (6 m)**


- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.



B150EP45/2 (2mt)	B150EP46/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)	B150EP46/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)	B150EP46/3.2 (3.2mt)
B150EP45/4 (4mt)	B150EP46/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)	B150EP46/6 (6mt)
OPTIONAL	OPTIONAL

B150EK02/2 (2 m)**B150EK02/3 (3 m)****B150EK02/4 (4 m)****B150EK02/6 (6 m)**


- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.




B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)
B150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)
OPTIONAL

FLUIDO 150 kg



Kit Pinze - Clamps Kit

**150 Kg** - 330 lbs**Porte** - Doors**B150EK10**


- Kit coppia pinze.
- Kit with pair of clamps.

**B150EK05**



- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.

**B150EK3NN**





- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops

**B150EK3AA**


- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature

**B150EK3SS**


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair

**B150EK66**

- Coppia di tappi.
- Pair of caps

B150EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale.
- Pair of caps for model with side fixed glass

B150EK68

- Kit spessore per Velella e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Set spacer for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than 2,5 m

FLUIDO 150 kg

Componenti - Components

MAX


150 Kg- 330 lbs

Porte

- Doors


B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Connection insert - for fixed glass



BF50

- Guida a terra.
- Ground slide




SPZ-FP
SPZ-FPBL

- Guarnizione a spazzola in tessuto
- Fabric brush seal




B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno.
- Accessory kit for wooden doors.




BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Boss for securing glass bar



Lunghezza barra	Quantità borchie
Longitud de la barra	Cantidad tornillos
Bar length	Quantity of studs
Profilänge	Anzahl der Stifte
Longueur de barre	Quantité
2 mt	5
3 mt	7
4 mt	10
6 mt	15


DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING




FL B150EP27 FLUIDO



- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20



FLUIDO
scorrevoli



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

telescopico | telescopic con chiusura progressiva / with progressive closure

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02-05

Fluido Telescopico è il nuovo sistema scorrevole con scorrimento delle ante simultaneo, sia in apertura che in chiusura. Consente di ottenere spazi aperti e luminosi, in cui il passaggio luce è molto ampio. Separa e divide due ambienti ma nello stesso tempo consente di ottenere uno spazio unico semplicemente facendo scorrere le ante in vetro.

Fluido Telescopico è lo scorrevole perfetto per ambienti privati e commerciali. Integra il sistema Colcom di chiusura progressiva "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); combinando il design minimale alla massima funzionalità.

Fluido Telescopic is the new sliding system with simultaneous sliding of the leaves, both in opening and closing. It allows to obtain open and bright spaces, with a wide passage of light. It separates and divides two environments but at the same time it let change them to a single space simply by closing the glass doors.

Fluido Telescopic is the perfect sliding system for private and commercial spaces. Integrates the Colcom Progressive Closing System (CPCS), combining the minimal design with the maximum functionality.





FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico



150 + 150 Kg
330 + 330 lbs





Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

TELESCOPICO A SOFFITTO

Telescopic on Ceiling





113.6 x 93 mm




TELESCOPICO A PARETE

Telescopic on Wall






113.6 x 93 mm




TELESCOPICO A SOFFITTO CON VETRO FISSO


Telescopic on Ceiling with Sidelight



113.6 x 93 mm



113.6 x 93 mm



FLUIDO Telescopico

Dettagli Tecnici - Technical details

	PORTATA MASSIMA Max Weight	150kg per porta / for door 330lbs	
	SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"	
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"	
	DISTANZA A PARETE Wall distance	33.5 mm 1 5/16"	
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	13 ÷ 15 mm 1/2" to 19/32"	
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double	
	DIMENSIONI MINIME Minimum dimensions	B150EK05 = 1035 mm [40 3/4"] B110EK05 = 945 mm [37 7/32"]	
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized



**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE**
Durability certification
Corrosion cycles

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

PESO DELLA PORTA (100 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

DIMENSIONE PORTA TEST (2m x 0,8m)
Size test door (2m x 0,8m)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Corrosion resistance

SLAM TEST (2 kg)
Slam Test (2 kg)

CARICO STATICO ORIZZONTALE (250N)
Horizontal static load test (250N)


CARICO STATICO
Static load test

FRIZIONE INIZIALE (30N)
Initial friction (30N)

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

according to

EN1527 2022



FLUIDO Telescopico A SOFFITTO • ON CEILING




150 + 150 Kg
330 + 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150DSO/3 = 3 m




• Kit scorrevole telescopico a soffitto con doppio soft-close.

• Telescopic sliding ceiling kit with double soft-close.




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: A = H - 68.1mm
Doors height: A = H - 2" 43/64

Altezza vetro fisso: F = H - 92.5mm
Fixed glass height: F = H - 3" 41/64



* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"



L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass

FLUIDO Telescopico A SOFFITTO • ON CEILING




150 + 150 Kg
330 + 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150DS0/6 = 6 m




• Kit scorrevole telescopico a soffitto con doppio soft-close.

• Telescopic sliding ceiling kit with double soft-close.




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: $A = H - 68.1\text{mm}$
Doors height: $A = H - 2" 43/64$

Altezza vetro fisso: $F = H - 92.5\text{mm}$
Fixed glass height: $F = H - 3" 41/64$



* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"



L'installazione dei Fluido Telescopico non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido Telescopico does not need holes on the glass


FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico A PARETE • ON WALL

150 + 150 Kg
330 + 330 lbs

Porte - Doors

FL KB150ES0/3 = 3 m





• Kit scorrevole telescopico a parete con doppio soft-close.

• Telescopic sliding wall kit with double soft-close.



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: A = H - 68.1mm
Doors height: A = H - 2" 43/64

* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"

** 4xB150EP26 necessarie ogni metro di profilo

** 4xB150EP26 are required for each meter of profiles




L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass

FLUIDO Telescopico A PARETE • ON WALL

150 + 150 Kg
330 + 330 lbs  **Porte - Doors**

FL KB150ESO/6 = 6 m





• Kit scorrevole telescopico a parete con doppio soft-close.

• Telescopic sliding wall kit with double soft-close.



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: A = H - 68.1mm
Doors height: A = H - 2" 43/64

* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"

** 4xB150EP26 necessarie ogni metro di profilo

** 4xB150EP26 are required for each meter of profiles



L'installazione dei Fluido Telescopico non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido Telescopico does not need holes on the glass


FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico**A PARETE CON VETRO FISSO
ON WALL WITH SIDELIGHT****150 + 150 Kg**
330 + 330 lbs**Porte - Doors**

Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: $A = H - 68.1\text{mm}$
Doors height: $A = H - 2'' \frac{43}{64}$

Altezza vetro fisso: $F = H - 92.5\text{mm}$
Fixed glass height: $F = H - 3'' \frac{41}{64}$



* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"

** 4xB150EP26 necessarie ogni metro di profilo

** 4xB150EP26 are required for each meter of profiles



L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass



FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico




150 + 150 Kg
330 + 330 lbs



Porte - Doors

B150EK04/6 (6 m)

- Profilo binario per scorrevole telescopico : soffitto, parete e su vetro fisso
- Telescopic sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.




B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)
B0150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)


OPTIONAL

B150EKTS


- Kit Telescopico
- Telescopic kit.




B150EK05




- Kit coppia pinze falso soffitto.
1 kit per porta.
- Kit with pair of clamps
on false ceiling.
1 kit for door.




B110EK05



- Kit coppia pinze falso soffitto.
1 kit per porta.
- Kit with pair of clamps
on false ceiling.
1 kit for door.




BF50EKTS




- Guida a terra.
- Ground slide

B150EP26



- Staffa di fissaggio a parete.
- Wall fixing plate.

B150EK09




- Coppia di tappi.
- Pair of caps.

FL B150EP27 FLUIDO




• Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.

• Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



FLUIDO
scorrevoli

ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

compatto solo 50mm / **compact** only 50mm

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02

Sistema scorrevole compatto di soli 50mm di altezza. Facile installazione. Munito di un innovativo sistema di ammortizzazione variabile e di regolazione di messa a bolla direttamente da terra. Design essenziale.

Compact sliding system only 50 mm high. Easy installation. Equipped with an innovative damping system which is adjustable and adjusts set-up bubble directly from the ground. Essential design.



FLUIDO
scorrevoli





FL BF00 FLUIDO 50mm



vedi sotto - check below




Porte - Doors




- Kit scorrevole Flo ad un'anta
- fissaggio su vetro.


- Sliding set Flo
- one glazing fixing on glass.




Compreso / Included




2X
BF10



2X
BF30



1X
BN50



2X
BF60



6X
BF70



1X
BF90

Non compreso / Not included



BF40
BF40-2 (2,5m)
BF40-5 (5m)



BF45
BF45-2 (2,5m)
BF45-5 (5m)



5BN0



FL BF05 FLUIDO 50mm



vedi sotto - check below




Porte - Doors




- Kit scorrevole Flo ad un'anta
- fissaggio su muro.


- Sliding set Flo - one glazing
fixing on wall.




Compreso / Included



2X
BF10



2X
BF30



1X
BN50



2X
BF60

Non compreso / Not included



BF40
BF40-2 (2,5m)
BF40-5 (5m)



BF45
BF45-2 (2,5m)
BF45-5 (5m)




5BN0

FL BF40 FLUIDO 50mm



- Barra per sistema scorrevole. Disponibile nelle lunghezze: 2,5m (FL BF40-2) e 5m (FL BF40-5).
- Bar for sliding system. Available in following lengths : 2,5 mt (FL BF40-2) and 5 mt (FL BF40-5)




LE BARRE VENGONO FORNITE CON PREFORATURE CIECHE A PASSO 420 PER IL FISSAGGIO A MURO (PARETE O SOFFITTO)
THE BARS ARE SUPPLIED WITH BLIND DRILLING BY SPACING 420 FOR FIXING WALL (WALL OR CEILING)

FISSAGGIO BINARIO BF40 - BF40 BAR FIXING DIAGRAM

PER PORTA FINO A 60 KG
FOR DOORS UP TO 60 KG




PER PORTA DA 61 A 100 KG
FOR DOORS FROM 61 TO 100 KG



Nota: I dati sotto descritti sono indicativi. Il numero di fori barra da utilizzare per il fissaggio sono a discrezione dell'installatore e dipendono dalle condizioni del muro e dei tasselli ad espansione utilizzati, e dalle dimensioni della porta.

N.B. The data below are merely indicative. The number of holes required to secure the bar are up to the fitter and depend on the conditions of the wall and wall plugs used and the door dimensions.

DETTAGLIO FORATURA PER FISSAGGIO A MURO - DETAILS DRILLING FOR WALL FIXING



FISSAGGIO A PARETE
FIXING ON WALL





FISSAGGIO A SOFFITTO
FIXING ON CEILING

DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING

SEZIONE BARRA STANDARD
SECTION STANDARD BAR

ESECUZIONE FORO
BOR OPERATING



ESECUZIONE SVASATURA 90°
FLARE AT 90° OPERATING




N.B. La testa della vite non deve sporgere
The screw head shall not be protruded

RIGATURA DI CENTRO
CENTRE SCRATCH



FL BFOO FLUIDO 50mm




Applicazioni fuori standard su richiesta
Not standard application upon request



FL BF05 FLUIDO 50mm



Applicazioni fuori standard su richiesta
Not standard application upon request



FLUIDO
scorrevoli

scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

con veletta o con pinze a vista / with cover panel or with clamps at sight

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02

con veletta - with cover panel

Sistema scorrevole con veletta dalle dimensioni ridotte. Sembro ed elegante in 103mm di altezza. Il meccanismo interno è particolarmente robusto e affidabile e supporta fissaggi a parete o a soffitto nelle varianti con anta singola o doppia.

Sliding system with small cover panel. Simple and elegant in 103 mm high. The internal mechanism is extremely robust and reliable and supports wall or ceiling, from single to double door.




con pinze a vista - with clamps at sight

Evoluzione del sistema con veletta di cui mantiene le stesse caratteristiche tecniche ed applicative, design molto differente grazie ai 50 mm di altezza con pinze fermavetro a vista.

Evolution of the system with cover panel, which has the same technical and practical characteristics, but with a different design and 50 mm in height with glass-blocking clamps.





FLUIDO
scorrevoli



FLUIDO with cover






- Kit scorrevole ad un anta -fissaggio su muro.
- One-leaf sliding door kit – wall mount.






OPTIONAL




Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10





B905 + BS10
STANDARD



B905 + BS10
+ OPTIONALS





+N B905 + BS10
+ OPTIONALS



FLUIDO with cover




- Kit scorrevole a due ante - fissaggio su muro.
- Two-leaves sliding doors kit – wall mount.



OPTIONAL


Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10




OPTIONAL

2 x BS00


B905



BS10




BS30




BN50





1 x BS40






1 x BS45






1 x BS60





B905 + BS10
STANDARD



B905 + BS10
+ OPTIONAL



+N B905 + BS10
+ OPTIONAL





FLUIDO
scorrevoli




FLUIDO with cover



- Kit scorrevole "Slak" ad un anta -fissaggio su muro + fisso in vetro.
- One-leaf "Slak" sliding door kit – wall mount + one fixed glass.






OPTIONAL
Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10






75kg
MAX 165lbs

**B905 + BS10
STANDARD**





120kg
MAX 264lbs

**B905 + BS10
+ OPTIONAL**



>120kg
MAX >264lbs



**+N B905 + BS10
+ OPTIONAL**




FLUIDO with cover



- Kit scorrevole "Slak" a due ante - fissaggio su muro + 2 fissi in vetro.
- Two-leaves "Slak" sliding door kit – wall mount + 2 fixed glasses.




OPTIONAL
Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10




2 x BS00


B905



BS10




BS30




BN50





1 x BS40






2 x BS45






4 x BS70





B905 + BS10
STANDARD



B905 + BS10
+ OPTIONALS




+N B905 + BS10
+ OPTIONALS



FLUIDO
scorrevoli


FL BS40 FLUIDO

- Binario L = 2/3/5 mt.
- Rail L = 2/3/5 mt.



Il binario ha una foratura con passo standard. In caso di taglio potrebbe essere necessario eseguire una foratura ad hoc.



The rail has holes with standard spacing. In case of cut, it could be necessary to realize holes ad hoc.



Evitare di accorciare la barra in prossimità dei fori - Avoid to make the bar shorter near the holes



FL BS45 FLUIDO

- Veletta L = 2/3/5 mt.
- Spandrel panel L = 2/3/5 mt.





FL BS60 FLUIDO

- Coppia tappi laterali.
- Double covers.




FL BS70 FLUIDO





- Supporto fisso L = 300 mm.
- Fixed support L = 300 mm.





FL B905 FLUIDO





- Pinza per porta scorrevole.
- Clamp for sliding door.



STANDARD



OPTIONAL



OPTIONAL +N B905

FLUIDO
scorrevoli




BS35 FLUIDO
 **80 Kg** - 176 lbs



 **Porte** - Doors

• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta.


• SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand.

**SCHEMI E INGOMBRI MINIMI DELLE APPLICAZIONI - DRAWINGS AND OVERALL SIZES OF APPLICATIONS**



Porta singola con soft-close in chiusura
Single door with soft-close at closing




Porta singola con soft-close in chiusura e apertura
Single door with softclose at closing and opening



Porta doppia con soft-close in chiusura
Double door with soft-close at closing





Porta doppia con soft-close in chiusura e apertura
Double door with soft-close at closing and opening








FLUIDO clamps at sight



- Kit scorrevole ad un anta -fissaggio su muro.
- One-leaf sliding door kit – wall mount.










FLUIDO
scorrevoli



FLUIDO clamps at sight



- Kit scorrevole a due ante - fissaggio su muro.
- Two-leaves sliding doors kit – wall mount.





FL BS40 FLUIDO

- Binario L = 2/3/5 mt.
- Rail L = 2/3/5 mt.

Il binario ha una foratura con passo standard. In caso di taglio potrebbe essere necessario eseguire una foratura ad hoc.



The rail has holes with standard spacing. In case of cut, it could be necessary to realize holes ad hoc.



Evitare di accorciare la barra in prossimità dei fori - Avoid to make the bar shorter near the holes



FL BS46 FLUIDO

- Veletta L = 2/3/5 mt.
- Spandrel panel L = 2/3/5 mt.



FL BS66 FLUIDO

- Coppia tappi laterali
- Double covers.





FLUIDO
scorrevoli

FL B925 FLUIDO

 **80 Kg** - 176 lbs



 **Porte** - Doors



- Pinza per porta scorrevole.
- Clamp for sliding door.



Alluminio / Aluminium: 02-13




FL BS35 FLUIDO

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors

• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta.



• SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand.




FLUIDO
scorrevoli

SCHEMI E INGOMBRI MINIMI DELLE APPLICAZIONI - DRAWINGS AND OVERALL SIZES OF APPLICATIONS


Porta singola con soft-close in chiusura
Single door with soft-close at closing




Porta singola con soft-close in chiusura e apertura
Single door with softclose at closing and opening



Porta doppia con soft-close in chiusura
Double door with soft-close at closing



Porta doppia con soft-close in chiusura e apertura
Double door with soft-close at closing and opening



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

telescopico con veletta / telescopic with cover panel

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02

Sistema scorrevole con binario a due vie che permette lo scorrimento parallelo a trascinamento, sia in apertura che in chiusura, di 2 ante mobili per parte. La veletta racchiude un meccanismo robusto che supporta applicazioni a muro e a soffitto in quattro varianti.

Sliding system with 2-way rail which allows parallel sliding of 2 moving doors, both while opening and closing. The cover panel holds a robust mechanism that supports wall and ceiling applications in 4 versions.





FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO telescopic with cover




vedi sotto - check below



Porte - Doors

Applicazioni - Applications

FL B05E52 PARETE/SOFFITTO - 2 ante mobili • WALL/CEILING - 2 moving glazings




Parete - Wall

**70 Kg**
154 lbs**1300mm Max**
51.18" Max


Parete/soffitto - Wall/ceiling

**90 Kg**
198 lbs**1400mm Max**
55.12" Max


FL B05E73 SOFFITTO - 3 ante : 2 mobili e 1 fissa • CEILING - 3 glazings : 2 moving and 1 fixed



Soffitto - Ceiling


**90 Kg**
198 lbs**1400mm Max**
55.12" Max

FL B05E52 FLUIDO telescopic with cover




• Set scorrevole telescopico con veletta.
Versione a soffitto/parete. 2 ante mobili.

• Telescopic sliding with cover set.
Ceiling/wall version. 2 moving glazings.



Compresso / Included

1x B05EP11
2 x B905



2 x BS10




2 x BS30



2 x B05EP14



1x B05EP12
2 x B905



2 x BS10



2 x BS30



1 x B05EP13



1 x B05EP55




1 x BN50




Non compreso / Not included


B05EP80
1 x 400mm.



B05EP40
B05EP40-3 (3mt.)
B05EP40-6 (6mt.)



BS45
BS45-3 (3mt.)
BS45-6 (6mt.)



1 x B05EP60




5BN0




FLUIDO
scorrevoli

FL B05E73 FLUIDO telescopic with cover




• Set scorrevole telescopico con veletta.
Versione a soffitto. 3 ante: 2 mobili e 1 fissa.

• Telescopic sliding with cover set.
Ceiling version. 3 glazings: 2 moving
and 1 fixed.



Compresso / Included

1x B05EP11
2 x B905



2 x BS10




2 x BS30



2 x B05EP14



1x B05EP12
2 x B905



2 x BS10



2 x BS30



1 x B05EP13



1 x B05EP55




1 x BN50




Non compreso / Not included


B05EP40
B05EP40-3 (3mt.)
B05EP40-6 (6mt.)



BS45
BS45-3 (3mt.)
BS45-6 (6mt.)



3 x BS70





5BN0



FL B05EP40 FLUIDO

- Binario a 2 vie L = 3/6 mt.
- 2-ways rail L = 3/6 mt.





$$L \text{ barra} = L \text{ vano} + 100 + \left(\frac{L \text{ vano}}{n^{\circ} \text{ vetri}} \right)$$

$$L \text{ bar} = L \text{ space} + 100 + \left(\frac{L \text{ space}}{n^{\circ} \text{ glasses}} \right)$$



FL BS45 FLUIDO

- Veletta L = 3/6 mt.
- Spandrel panel. L = 3/6 mt.





FL B05EP60 FLUIDO

- Tappo binario a due vie.
- Cap for 2-ways rail.



FL BS70 FLUIDO

- Supporto per vetro fisso L=300mm.
- Support for fixed glass. L=300mm.




FL B05EP80 FLUIDO






Porte - Doors


- Staffa di fissaggio a parete. Una ogni 400mm.
- Wall fixing plate. One each 400mm.



FLUIDO
scorrevoli





FL B05E52 FLUIDO telescopic with cover





FL B05E73 FLUIDO telescopic with cover

FLUIDO
scorrevoli




$$X = (L \text{ vano} : 3) + 33$$


$$[X = (L \text{ vano} : 3) + 1 \frac{5}{16}"]$$



FL B05E FLUIDO telescopic with cover



ESEMPIO - EJEMPLO EXAMPLE - BEISPIEL



FL B925 FLUIDO

MAX 80 Kg - 176 lbs


Porte - Doors

--	--

- Pinza per porta scorrevole.
- Clamp for sliding door.



Alluminio / Aluminium: 02-13



FLUIDO
scorrevoli






FL BS35 FLUIDO

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors

• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta.


• SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand.




FLUIDO
scorrevoli

SCHEMI E INGOMBRI MINIMI DELLE APPLICAZIONI - DRAWINGS AND OVERALL SIZES OF APPLICATIONS


Porta singola con soft-close in chiusura
Single door with soft-close at closing




Porta singola con soft-close in chiusura e apertura
Single door with softclose at closing and opening



Porta doppia con soft-close in chiusura
Double door with soft-close at closing



Porta doppia con soft-close in chiusura e apertura
Double door with soft-close at closing and opening



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

acciaio inox / stainless steel

Acciaio Inox / Stainless Steel - finiture / colors 31



Completamente realizzato in acciaio inox in un ottimo rapporto qualità prezzo. È adatto ad una vasta gamma di contesti architettonici. Può essere fissato a muro oppure direttamente sul vetro ed è previsto ad anta singola oppure doppia anta.

Completely made in stainless steel, it also has an excellent price-quality ratio. This slider is suitable for a wide range of architectural contexts, it may be fixed directly on the wall or on the glass and it was designed for single or double door.





FLUIDO
scorrevoli



FL BV00 FLUIDO stainless steel



80 Kg - 176 lbs




Porte - Doors



- Kit scorrevole ad un ante
- fissaggio su vetro.

- Sliding set – one glazing
fixing on glass.



Compresso / Included



2X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

2X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP



1X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS



5X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS



1X BN50

GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE





FL BV01 FLUIDO stainless steel



80 Kg - 176 lbs




Porte - Doors



- Kit scorrevole a due ante
- fissaggio su vetro.

- Sliding set – on two glazing
fixing on glass.



Compresso / Included



4X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

4X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP



2X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS



1X BV41

CONNETTORE PER BINARIO
TRACK CONNECTOR
Ø 25mm



8X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS



2X BN50


GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE




FL BV05 FLUIDO stainless steel

 **80 Kg** - 176 lbs

 **Porte** - Doors




8-10-12 mm
5/16"-3/8"-1/2"



1400 mm
55.12"

- Kit scorrevole ad un anta
- fissaggio a vetro con muro laterale.

- Sliding set – one glazing
fixing on glass with sideways wall.



Compreso / Included



2X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

2X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP



1X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS



4X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS



1X BN50


GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE




FL BV06 FLUIDO stainless steel

 **80 Kg** - 176 lbs

 **Porte** - Doors




8-10-12 mm
5/16"-3/8"-1/2"



2800 mm
110.24"

- Kit scorrevole a due ante
- fissaggio su muro.

- Sliding set
- one glazing fixing on wall.



Compreso / Included



4X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

4X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP



2X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS



1X BV41

CONNETTORE PER BINARIO
TRACK CONNECTOR
Ø 25mm



8X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS





2X BN50

GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE




FLUIDO
scorrevoli

FL BVOO FLUIDO stainless steel








FL BV01 FLUIDO stainless steel




FLUIDO
scorrevoli

FL BV05 FLUIDO stainless steel



FL BV06 FLUIDO stainless steel



FLUIDO
scorrevoli

serrature, pomoli e maniglie / locks, knobs, and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models
----------------	----------------------	---

per porte scorrevoli - for sliding doors

da / from 246	-					
	-					

serrature verticali - vertical lock

da / from 251						
					-	-

serrature orizzontali - horizontal lock

da / from 261							
							
							
da / from 276							
da / from 280	-						

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models
----------------	----------------------	---

maniglioni e pomoli - handles and knobs

da / from 284	 sezione TONDA					
	 sezione QUADRA					
da / from 291	-					
da / from 292	 sezione TONDA					

serrature senza maniglia - lock without handle

da / from 295						
da / from 299	-					
da / from 302	-					

serrature e maniglie / locks and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"



per porte scorrevoli - for sliding doors

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 247						
da / from 249						

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

Serrature, pomoli e maniglie per porte scorrevoli. Accessori dedicati e funzionali allo scorrimento ed alla chiusura dell'anta in vetro. Utili a completare l'installazione e progettati per offrire soluzioni dal design moderno e raffinato.

Locks, knobs, and handles for sliding doors. These accessories are specific for sliding applications. They can help completing the installation and are used to offer solutions with a modern and refined design.





LQ B94 LOQ




• Serratura con gancio per porta scorrevole.
Contropiastrina inclusa.

• Lock with hook for sliding door.
Latch keep included.




INCLUSA - INCLUDED





LOQ
serrature

LQ B95 LOQ




• Controserratura per porta scorrevole.

• Lock keeper for sliding door.



LQ B96 LOQ






• Serratura con gancio per porta scorrevole.
Contropiastrina inclusa.


• Lock with hook for sliding door.
Latch keep included.



INCLUSA - INCLUDED





LQ B97 LOQ



• Controserratura per porta scorrevole.


• Lock keeper for sliding door.



LQ B93AD LOQ



! Adesiva - Adhesive

- Maniglia adesiva per porta scorrevole.
- Adhesive Small handle for sliding door.




**LQ 5B05AD LOQ**

! Adesiva - Adhesive


- Maniglia adesiva per porta scorrevole.
- Adhesive Small handle for sliding door.

**LQ 5B01 LOQ****Ø 40 mm**

- Anello per porta scorrevole d. 40mm.
- Sliding door ring diameter 40mm

**LQ 5BNO LOQ**

- Maniglia.
- Handle.

LOQ
serrature



La serratura verticale con **scrocco magnetico** è disponibile per porte in battuta e porte vai e vieni. Lo scrocco è totalmente a scomparsa garantendo massima sicurezza. Estremamente silenziosa e versatile può essere installata in uffici o abitazioni. Realizzata in alluminio nelle consuete finiture.

La serratura con **scrocco autoregolante** ha la funzione di impedire fastidiosi scuotimenti a porta chiusa. La chiave blocca lo scrocco ma lasciando libera la maniglia evitando così danni da forzature involontarie. Possibilità di montare cilindri europei quindi piena compatibilità degli standard UE.

The vertical lock with **magnetic latch** is suitable both for jamb doors or double swing doors. The latch is completely storable, still maintaining the maximum security. Being extremely silent and versatile, it can be installed either in offices or in private houses. The material is aluminum and it is available in standard finishes.

The **self-positioning latch** offers a firm closure without shaking. A feature of this latch is that when locked, the handle remains free thus avoiding braking due to accidental forcing. Accepts European cylinders to meet EU standards.



serrature / locks

LOQ "The locks and handles for glass doors"



serrature verticali - vertical lock


Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 252						
da / from 258					-	-

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

LQ 622E10 LOQ



- Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave in battuta.
- Vertical lock key-key with magnetic latch for jamb doors.

LQ 622E10 R = destra - right
LQ 622E10 L = sinistra - left





Abbinabile con
Matchable with

LQ 622E50
LQ 0622E10
LQ 0622E11
LQ 0622E12




Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



LQ 622E50 LOQ

MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors



- Controserratura magnetica verticale in battuta.
- Magnetic vertical lock keeps for jamb doors.




LQ 622E50 R = destra - right

LQ 622E50 L = sinistra - left




Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

LOQ
serrature



LQ 623E10 LOQ





- Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave. Doppio senso di apertura.
- Vertical lock key-key with magnetic latch for double swing doors.

Abbinabile con
Matchable with

623E50
O622E11
O622E12




Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



LQ 623E50 LOQ

MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors



- Controserratura magnetica verticale doppio senso di apertura.
- Magneti c vertical lock keeper for double swing doors.




LOQ
serrature



LQ 0622E10 LOQ




- Riscontro magnetico in battuta per art. 622E10.
- Magnetic latch keeper with jamb for art. 622E10.



LQ 0622E11 LOQ




- Riscontro magnetico a muro per art. 622E10 e 623E10.
- Wall magnetic latch keeper for art. 622E10 and 623E10.



LQ 0622E12 LOQ



- Riscontro magnetico stipiti in alluminio per art. 622E10 e 623E10.
- Magnetic latch keeper for aluminum frames for art. 622E10 and 623E10.






LOQ
serrature






LQ 620E10 LOQ



- Serratura con scrocco (autoregolante) che funge da catenaccio lasciando libera la maniglia.
- Self-positioning latch with block function that leaves the handle free.


LQ 620E10 R = destra - right
LQ 620E10 L = sinistra - left



LQ 620E50 LOQ


 **100 Kg** - 220 lbs

 **Porte** - Doors




- Controserratura verticale.
- Vertical strike box with stop.

LQ 620E50 R = destra - right
LQ 620E50 L = sinistra - left



LOQ
serrature





Serie dal design minimale sono adatte ad ogni tipo di applicazione in battuta. Ciascuna serratura dispone di meccanismo a scrocco, foro maniglia e relativa contro serratura. Nella serie MAGNETIC il meccanismo a scrocco magnetico è totalmente scomparsa ed evita antiestetici graffi sul muro. Caratteristiche peculiari sono la straordinaria silenziosità e la grande precisione in chiusura grazie alle quali la fluidità del movimento viene trasmessa alla maniglia, alla chiave ed allo scrocco. Sono disponibili per porte in battuta, con contro serratura abbinata. Scrocco classico e design versatile, possono essere installate sia in contesti aziendali che privati.



The series is suitable on any kind of application on a door jamb. Each lock has a latch mechanism, handle hole and a safety lock. In the Magnetic series, the mechanism with magnetic latch guarantees maximum safeness and avoids unpleasant scratches on the walls. The great softness and closing precision are the peculiar characteristics; with the handle, key and safety lock moving fluidity. They are for doors with a stop, with matching strike boxes. Classic latch and versatile design: they can be installed in both business and private spaces.



serrature e maniglie / locks and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"


serrature orizzontali - horizontal lock

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models					
da / from 262							
da / from 266							
da / from 268							
da / from 276							
da / from 280	-						

FINITURE DISPONIBILI
colours available

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

LQ 683WSCM LOQ




• Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e cilindro. Scrocco magnetico.


• Horizontal lock with hole for handle and cylinder. For doors with stop.



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM00**



LQ 683W01M LOQ




• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia. Scorro Magnetico.


• Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. Magnetic latch.



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM00**



LQ 683W50M LOQ




• Controserratura magnetica orizzontale per porte in battuta.

• Magnetic Horizontal strike box with stop.




CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM5000**



LOQ
serrature

LQ 685W30M LOQ




• Serratura per bagno con pomolo/coin con libero/occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin. Scrocco magnetico.


• Lock for bathrooms with free/occupied pull. Quick and easy knob/coin inversion. Magnetic latch.



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68ZWM00**



LQ 684WSCM LOQ



• Serratura orizzontale tonda in battuta "LOQ" con foro maniglia e cilindro incluso. Scrocco magnetico.


• Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle and cylinder. For doors with stop.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM00**



LQ 684W50M LOQ



• Controserratura magnetica orizzontale tonda per porte in battuta "LOQ".


• Magnetic Horizontal rounded strike box "LOQ" with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM5000**








LQ 0683W11MGR LOQ



- Contro piastra magnetica piana per LOQ.
- Magnetic plate for LOQ.




Alluminio / Aluminium : 02-05-31



LOQ
serrature


LQ 681WSC **LOQ**




- Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e cilindro.
- Horizontal lock for doors with stop, with hole for handle and cylinder.



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XW00**




LQ 681W01 **LOQ**



- Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia.
- Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop.




CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XWTP00**



LQ 682WSC LOQ




Porte - Doors



- Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e cilindro.
- Horizontal rounded lock with hole for handle and cylinder. For doors with stop.




Alluminio / Aluminium : 02-05-14-31-62-88-95

CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XW00**LOQ
serrature

LQ 682W01 LOQ




Porte - Doors




- Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia.
- Horizontal rounded lock with hole for handle. For doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-31-62-88-95

CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XWTP00**

LQ 683WSC LOQ



• Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e cilindro.



• Horizontal lock with hole for handle and cylinder.
For doors with stop.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW00**



LQ 683W01 LOQ



• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia.



• Horizontal lock with hole for handle.
For doors with stop.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW00**



LQ 683W50 LOQ




- Controserratura orizzontale.
- Horizontal strike box with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW5000**



LOQ
serrature

LQ 684WSC LOQ




- Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e cilindro.
- Horizontal rounded lock with hole for handle and cylinder.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW00**





LQ 684W50 LOQ




- Controserratura orizzontale tonda.
- Horizontal rounded strike box with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



LQ 685W30 LOQ



• Serratura per bagno con pomolo/coin con libero/occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin.


• Lock for bathrooms with free/occupied pull. Quick and easy knob/coin inversion.





Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95





CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68ZW00**



DIN L Shown



DIN R Shown




LOQ
serrature

LQ 0671W10 LOQ




- Contro piastrina con battuta.
- Counterplate with stop.



LQ 0671W16 LOQ




- Contro piastrina.
- Counterplate.



LQ 0671W17 LOQ




- Contro piastrina.
- Counterplate.



LQ 0681W20 LOQ



- Contro piastrina.
- Counterplate.




LOQ
serrature

LQ 0681W21 LOQ




- Contro piastrina.
- Counterplate.



LQ S1671W10 LOQ




- Cilindro chiave/chiave.
- Cylinder key/key.



LQ S1671W21 LOQ




- Cilindro chiave/pomolo.
- Cylinder key/pull.



LQ S1671W23 LOQ



- Cilindro pomolo/coin per porte bagno.
- Cylinder pull/coin for bathroom doors.






LOQ
serrature



LQ 6410 LQ 6411 LQ 6411A LQ 6412 LQ 6412A LOQ



Porte - Doors





- Serratura orizzontale in battuta. Contropiastrina inclusa.
- Horizontal lock for door with stop. Latch keep included.




Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




INCLUSA - INCLUDED




LQ 6410




LQ6411




LQ 6411A



LQ 6412



LQ 6412A




LQ 6415 LOQ





66 Kg - 145 lbs



Porte - Doors



- Controserratura orizzontale.
- Horizontal strike box.



LOQ
serrature

CO 8810 COLLIO






FREE HINGE




55 Kg - 121 lbs



Porte - Doors




- Cerniera laterale.
- Side hinge.






LQ 6652N LOQ





• Serratura orizzontale in battuta con foro per manig
Contropiastrina inclusa.

• Horizontal lock with hole for handle. For doors with :
Latch keep included.




OPZIONALE - OPTIONAL

INCLUSA - INCLUDED




LQ 6852N LOQ



• Controserratura orizzontale.

• Horizontal strike box with stop.




LOQ
serrature


LQ 600E10 LOQ



- Maniglia quadrata in alluminio.
- Aluminium square lever handle.




QUADRO MANIGLIA INCLUSO
INCLUDED LEVER HANDLE FIT




LQ 6606 LOQ



- Maniglia standard.
- Standard lever handle.



QUADRO MANIGLIA INCLUSO
INCLUDED LEVER HANDLE FIT




LQ 6610 LOQ

SU RICHIESTA : CON MINIMO D'ORDINE!
ON REQUEST : WITH MINIMUM QUANTITY ORDER!



Porte - Doors

- Maniglia con pomolo in folle.
- Lever handle with dead knob.



LOQ
serrature




LQ 607W LOQ



• Maniglia sezione quadra.
Quadro maniglia incluso.

• Square handle.
Internal mechanism included.




LQ 608W LOQ



• Maniglia sezione tonda angolo quadro.
Quadro maniglia incluso.

• Rounded handle in a square shape.
Internal mechanism included.



LQ 609W LOQ




Porte - Doors

• Maniglia sezione tonda angolo stondato.
Quadro maniglia incluso.

• Rounded handle with rounded corner.
Internal mechanism included.



acciaio Inox / Stainless Steel : 31-32




LOQ
serrature



serrature, pomoli e maniglie / locks, knobs, and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"

maniglioni e pomoli - handles and knobs

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models																				
da / from 285	 sezione TONDA																					
da / from 289	 sezione QUADRA																					
da / from 291	-																					
da / from 292	  sezione TONDA		FINITURE DISPONIBILI colours available <table><tr><td>02</td><td></td><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>31</td><td></td><td>62</td><td></td><td>88</td><td></td></tr></table>				02		05		13		14		17		31		62		88	
02		05		13		14																
17		31		62		88																

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

Coppie di maniglioni e pomoli realizzati in acciaio inox e in alluminio. Disponibili in diverse lunghezze e con serratura incorporata. Soluzioni per chiudere con stile e sicurezza le porte in vetro.

Sets of handles and knobs, made of stainless steel and aluminium. They are available in various lengths and with integrated lock. Solutions to lock in style and safety your glass doors




LQ 5H01 LOQ




Ø 14 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel.




LOQ
serrature

LQ 5H03 LOQ




Ø 14 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel.




LQ 5H11 LOQ




Ø 25 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 300mm. Stainless steel.




LQ 5H15 **LOQ**




Ø 25 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 900mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 900mm. Stainless steel.




LOQ
serrature

LQ 5011 LOQ



Ø 25 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm.
- Pair of handles. Centre distance 300mm.






LQ 5C05AD LOQ


! Adesiva - Adhesive




- Maniglia adesiva.
- Adhesive handle.



LQ 502W30 LOQ




- Coppia maniglioni dritti, sezione quadra. Interasse 254mm.
- Pair of handles, square section. Centre distance 254mm.




LOQ
serrature

LQ 504W30 LOQ




- Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta. Interasse 254mm.
- Pair of handles, flat handgrip. Centre distance 254mm.







LQ 5006 LOQ




Ø 60 mm

- Coppia pomoli diametro 60mm.
- Pair of door knobs. Diameter 60mm.





LOQ
serrature

LQ 5006BT LOQ





Ø 60 mm

- Coppia pomoli in legno. Diametro 60mm.
- Pair of wooden knobs. Diameter 60mm.





LQ 500W50 **LOQ**



Ø 35 mm

- Coppia di maniglioni ø35mm. Acciaio inox. Serratura chiave-pomolo incorporata.

- Pair of handles ø35mm. Stainless steel. Lock key-knob included.



Serrature collegate e un punto di chiusura a pavimento

Connected locks and one closing point on the floor.



LOQ
serrature

serrature/ locks

LOQ "The locks and handles for glass doors"

serrature senza maniglia - lock without handle

da / from 295						
da / from 297	-					
da / from 302	-					

FINITURE DISPONIBILI

colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

Selezione di serrature disponibili con contro serratura abbinata. Design pulito ed essenziale per completare l'installazione di porte in vetro a battente o libere, personalizzandole in diverse finiture.

Selection of locks with their strike boxes. Clean and essential design to complete the installation of glass doors, either one-way or double-way. Available in different finishes.



LQ 6640 LOQ





- Serratura con scrocco più mandata.
- Leverless latch.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95

OPZIONALI - OPTIONALS



LOQ
serrature

LQ 6645 LOQ





- Serratura con scrocco a rullo regolabile più mandata.
- Lock with adjustable barrel latch.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95


OPZIONALI - OPTIONALS




LQ 6840 LOQ




- Controserratura per art. LQ 6640-LQ 6645.
- Strike box for LQ 6640-LQ 6645.




LQ 6845 LOQ



- Controserratura con battuta per art. LQ 6640-LQ 6645.
- Strike box with stop for LQ 6640-LQ 6645.




LQ 6870 LOQ




DC 12volt

- Incontro elettrico per art. LQ 6640.
- Electric strike plate for LQ 6640.



LOQ
serrature



LQ 6630 LOQ




- Serratura con chiavistello tondo doppia mandata.
- Lock with rounded double turn dead bolt.




OPZIONALI - OPTIONS




LQ 6830 LOQ




- Controserratura per art. LQ 6630.
- Strike box for LQ 6630.




LQ 6835 LOQ



- Controserratura con battuta per art. LQ 6630.
- Strike box with stop for LQ 6630.





LQ 100E30 LOQ




• Serratura stessa dimensione dell'art. VT101E10 - VT100E20.

• Corner lock. Same size of art. VT101E10 - VT100E20.








Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95

LOQ
serrature




BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED




LQ 1030 10MM**LQ 2030** 12MM

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY IN THE ORDER




ART. 1030




ART. 2030

• Serratura stessa dimensione dell'art. MX 1010 - MX 1020.




• Corner lock. Same size of art. MX 1010 - MX 1020.



ALLUMINIO / ALUMINIUM : 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED








LOQ
serrature



LQ A69 LOQ




- Catenacciolo con pomolino.
- Locking bolt with small knob.




BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED


LQ A695 LOQ





- Contro catenacciolo per art. LQ A69.
- Lock keep bolt for LQ A69.



LQ A86 LOQ




- Catenacciolo con chiave.
- Locking bolt with key.





BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED

LOQ
serrature

LQ B19 LOQ



- Catenacciolo senza tacca nel vetro. Per vetro da 8-10mm. Per spessori diversi del vetro specificare.
- Locking bolt without cut in the glass. For 8-10 mm. Different thickness on request.




BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED





JO 8PB7-10 JOINTS Patented ©

 **Box doccia** - Shower boxes




• Profilo adesivo ammortizzatore a palloncino.
Confezione da 12 metri.

• Bumper balloon seal.
Package of 12 mt.





JO 8PB7-15 JOINTS Patented ©

 **Box doccia** - Shower boxes



• Profilo adesivo a 3 labbra.
Confezione RETAIL o INDUSTRIAL.

• Adhesive seal with 3 lips.
Package RETAIL or INDUSTRIAL.



8PB7-15/10 RETAIL

10 barre da 3 metri + 2 applicatori + 2 salviette sgrassanti
10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning

8PB7-15/40 INDUSTRIAL

40 barre da 3 metri + 1 applicatore
40 lengths of 3 mt. + 1 template



Partizioni

Partitioning




Partizioni Partitioning

Controtelaio per porta

STRIQE SQ P35E


OLEODINAMICO / HYDRAULIC



LIBERO / FREE



A SCATTO / FINAL LATCH



Telaio per porta

STRIQE SQ P35F

OLEODINAMICO / HYDRAULIC



LIBERO / FREE



Profili per pareti

STRIQE SQ P20E



vetro / glass = 8 ÷ 13,52 mm



STRIQE SQ P25E






vetro / glass = 16,76 ÷ 21,52 mm




Profili adesivi

JOINTS

per VETRI
for GLASSper PORTE
for DOORS

Sistemi di fissaggio

LINQ

DISTANZIALI per PARAPETTI
SPACERS for PARAPETSATTACCHI PUNTUALI
WALL POINTSFISSAGGI VETRO
GLASS FIXING

MORSETTI / CLAMPS




BORCHIE / STUDS



Arredo

SADEV

BALAUSTRE e PENSILINE
BALUSTRADE and CANOPIES



SQ P35E è il primo profilo in alluminio modulare disponibile sul mercato. È adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni e permette di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. SQ P35E è la soluzione ideale per creare cornici essenziali ad ingressi in muratura e pareti in vetro. È perfettamente abbinabile al profilo per pareti divisorie SQ P20E e SQ P25E, alle cerniere e serrature di Colcom. Installazione rapida semplice e veloce. Possibilità di regolazione in altezza e profondità.



SQ P35E is the first hybrid aluminium system available on the market. It is suitable for office and residential applications, and allows to divide interior spaces easily, leaving brightness untouched. Its format and minimal design make the installation of glass walls quick. SQ P35E is the ideal solution to create essential frames for brickwork thresholds and glass walls. It is perfectly combinable with the profiles for glass partitioning SQ P20E and SQ P25E, as well as with locks and hinges from Colcom range. Quick and easy installation. Height and depth adjustment possibility.



controtelaio / counter profile

STRIQE "The partitionig system for glass"



FINITURE DISPONIBILI

colours available



cerniere disponibili - available hinges

Funzione Function					
Pagina Page da / from 314					

serrature compatibili - compatible locks

Pagina Page da / from 318			
------------------------------------	--	--	--

FINITURE CERNIERE DISPONIBILI

colours hinges available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE

brochure




STRIQE
partizioni

SQ P35E STRIPE



Partizioni - Partitioning



5,8 m

• Profilo controtelaio per porte in vetro.
Fissaggio a muro o su vetro.
Da abbinare a SQ P35E61 o SQ P35E62.


• Counter profile for glass doors.
Mountable on standard walls or glass.
To be matched with SQ P35E61 or SQ P35E62.

Alluminio / Aluminium: 02-05-13



SQ P35E60


Fissaggio a muro / Wall fixing



SQ P35E60 + SQ P35E61

Fissaggio a vetro / Glass fixing

Spessore / Thickness 8 ÷ 13.52 mm [5/16\" to 9/16\"]



Guarnizioni per fissaggio a vetro da ordinare in base allo spessore del vetro
Gaskets for glass fixing to be purchased according to the glass thickness

P20EJ0810/6



Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.

P20EJ1113/6




Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.

SQ P35E60 + SQ P35E62

Fissaggio a vetro / Glass fixing

Spessore / Thickness 16.76 ÷ 21.52 mm [11/16\" to 7/8\"]



Guarnizioni per fissaggio a vetro da ordinare in base allo spessore del vetro
Gaskets for glass fixing to be purchased according to the glass thickness

P20EJ0810/6



Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.

P20EJ1113/6




Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.

SQ P35E STRIQE



P35E60 Compreso / Including




P35EP22 (x2)

Squadra di fissaggio
Mounting bracket



P35EG43/3 (x2)

Profilo copriviti L = 3000 mm / [118 1/8"]
Profile screw covers L = 3000 mm / [118 1/8"]



P35EG40/6 (x1)


Profilo battuta L = 5800 mm / [228 3/8"]
Profile for doors with rebate L = 5800 mm / [228 3/8"]



P35EJ02/6 (x1)

Guarnizione per porta L = 5800 mm / [228 3/8"]
Seal for door, length L = 5800 mm / [228 3/8"]

P35E61 Compreso / Including




PDAUG07 (x4)

Piatto di allineamento
Alignment plate



JDAUV40 (x9)


Guarnizione ad incastro L = 1400 mm / [55 1/8"]
Seal joint, length L = 1400 mm / [55 1/8"]



P35EG41/6 (x2)

Profilo ferma vetro L = 5800 mm / [228 3/8"]
Profile glass stop L = 5800 mm / [228 3/8"]

P35E62 Compreso / Including




PDAUG07 (x4)

Piatto di allineamento
Alignment plate



JDAUV40 (x9)

Guarnizione ad incastro L = 1400 mm / [55 1/8"]
Seal joint, length L = 1400 mm / [55 1/8"]










P35EG42/6 (x2)



Profilo ferma vetro L = 5800 mm / [228 3/8"]
Profile glass stop L = 5800 mm / [228 3/8"]

Non compreso / Not included








SQ P20E





SQ P20EC







SQ P25E



SQ P25EC






SQ K835E STRIQE
100 Kg - 220 lbs
Partizioni - Partitioning


• Kit per cerniera EVO per profilo SQ P35E

• Kit for EVO hinge for SQ P35E profile



+


**SQ K8060** STRIQE
100 Kg - 220 lbs
Partizioni - Partitioning


• Kit per cerniera BL 8060P per profilo SQ P35E

• Kit for BL 8060P hinge for SQP35E profile



+



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

CO 8665P1 STRIPE






FREE HINGE




 MAX 55 Kg- 121 lbs



Partizioni - Partitioning



- Cerniera laterale per profilo SQ P35E
- Side hinge for SQ P35E profile






CO 8674P1 **STRIQE**




FREE HINGE

 **60 Kg- 132 lbs**


Partizioni - Partitioning



- Cerniera laterale per profilo SQ P35E
- Side hinge for SQ P35E profile





STRIQE
partizioni

SQ K8680 **STRIQE****FL** FINAL LATCH**MAX** vedi sotto - check below**Partizioni** - Partitioning

• Kit per cerniera CO 8680 per profilo SQ P35E

• Kit for CO 8680 hinge for SQ P35E profile




Per porte con peso superiore ai 45 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 45 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



no finitura / no color

**CO 8680****Non compresa / Not included**



STRIQE
partizioni




SQ P35E STRIPE


 **Partizioni - Partitioning**

P35EP90

Elemento di collegamento
con P20E - P35E
Link with P20E - P35E




LOQ series




0P35E1



LQ 622E10R/L




0P35E3



0P35E2




LQ 620E10R/L



0P35E4



magnetic series



0P35E5




SQ P35E STRIQE




OP35E1

Piastrina regolabile per LQ 641 serie
Adjustable plate for LQ 641 series




OP35E2

Piastrina regolabile
Adjustable plate




OP35E3

Piastrina regolabile per
serratura magnetica verticale
Adjustable plate for
vertical magnetic lock




OP35E4

Piastrina regolabile per
serratura verticale
Adjustable plate for
vertical lock



OP35E5

Piastrina regolabile per
serratura magnetica
Adjustable plate for
magnetic lock





SQ P35F è il nuovo profilo per porte a telaio che completa la gamma SQ P35E. Questo profilo è stato progettato integrando le cerniere oleodinamiche Verto. Il risultato è una soluzione con porta a vetro incorniciata con chiusura controllata, automatica e ammortizzata. La semplice installazione di SQ P35F favorisce la posa di porte in tempi estremamente rapidi.

SQ P35F is the new frame door profile that complements the SQ P35E range. It was designed by integrating Verto hydraulic hinges. The result is a framed glass door solution with controlled, automatic and cushioned closing. Installation of SQ P35F is extremely simple, thus enabling doors to be fitted extremely quickly.




telaio / profile

STRIQE "The partitionig system for glass"




archiproducts
AWARDS
 2023
WINNER

FINITURE DISPONIBILI
colours available



kit disponibili - available kits

Funzione Function	 OILDYNAMIC 	 FREE HINGE 
Pagina Page da / from 322		

BROCHURE
brochure



STRIQE
partizioni

SQ P35F **STRIQE**

OILDYNAMIC

or






FREE HINGE



80 Kg - 176 lbs



Partizioni - Partitioning



• Kit profilo telaio per porte in vetro con cerniera integrata. Da abbinare a SQ P35E.

• Profile kit for glass doors with integrated hinge. To be matched with SQ P35E.

**Kit composto da / Kit composed by****con / with****1****Scegli la versione / Choose the version**

OILDYNAMIC

**K845EP35F**

or



FREE HINGE

**K845EP35FSOL****2****Scegli serratura o maniglia / Choose the lock or handle****623P35F**

SERRATURA - LOCK

or

**5C05AD**

MANIGLIA - HANDLE

OPTIONAL

Profilo isolante in lega di alluminio con guarnizione
Isolating profile in aluminium alloy with gasket

**800063000** Porta / Door: L = 580 ÷ 690 mm**800073000** Porta / Door: L = 680 ÷ 790 mm**800083000** Porta / Door: L = 780 ÷ 890 mm**800093000** Porta / Door: L = 880 ÷ 990 mm**800103000** Porta / Door: L = 980 ÷ 1090 mm

SQP35F è concepito per essere utilizzato in abbinamento al nostro controtelaio SQP35E - SQP35F is designed to be used in combination with our SQP35E







Attenzione! Il controtelaio SQP35E è da ordinare a parte - Attention! The SQP35E counterprofile must be ordered separately

SQ P35F STRIPE






Fissaggio a muro / Wall fixing


GUARNIZIONI PER VETRO PORTA
 in base allo spessore del vetro


GASKETS FOR GLASS DOOR
 based on the glass thickness
P35FJ01
 Coppia di guarnizioni L=8m.
 Pair of gaskets L=8m.
**P35FJ02**
 Coppia di guarnizioni L=8m.
 Pair of gaskets L=8m.
**P35FJ03**
 Coppia di guarnizioni L=8m.
 Pair of gaskets L=8m.
**P35F + P35E60 + P35E61****Fissaggio a vetro / Glass fixing**



Spessore / Thickness 8 ÷ 13.52 mm [5/16" to 9/16"]


 Guarnizioni per fissaggio a vetro
 in base allo spessore del vetro

 Gaskets for glass fixing
 based on the thickness of the glass
P20EJ0810/6
 Coppia di guarnizioni L=5.8m.
 Pair of gaskets L=5.8m.
P20EJ1113/6
 Coppia di guarnizioni L=5.8m.
 Pair of gaskets L=5.8m.
P35F + P35E60 + P35E62**Fissaggio a vetro / Glass fixing**

Spessore / Thickness 16.76 ÷ 21.52 mm [11/16" to 7/8"]


 Guarnizioni per fissaggio a vetro
 in base allo spessore del vetro

 Gaskets for glass fixing
 based on the thickness of the glass
P20EJ0810/6
 Coppia di guarnizioni L=5.8m.
 Pair of gaskets L=5.8m.
P20EJ1113/6
 Coppia di guarnizioni L=5.8m.
 Pair of gaskets L=5.8m.

STRIPE
 partizioni







SQ P20E e SQ P25E sono profili in alluminio che consentono di creare cornici essenziali per pareti continue in vetro temperato e stratificato. Sono adatti per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permettono di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità. Questi profili fermavetro hanno una dimensione estremamente ridotta: un unico profilo e due kit di guarnizioni. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

SQ P20E and SQ P25E are the aluminum profiles which allows you to realize basic frames for continuous walls made of tempered and laminated glass. Suitable for offices and private rooms, they easily divide the space but shielding the area's luminosity. These profiles for glass fixation have an extremely reduced shape and can fit glasses from 8mm up to 25,52mm thickness. Only two profiles which can be combined with two different gasket kits. Their minimal shape and design facilitate and speed the continuous walls' installation. Great price/quality ratio.




telaio / profile


STRIQE "The partitionig system for glass"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 326	pavimento e soffitto floor and ceiling  8÷13,52mm 5/16" to 9/16"		
da / from 327	pavimento e soffitto floor and ceiling  16.76÷21.52mm 11/16" to 7/8"		




FINITURE DISPONIBILI
colours available**BROCHURE**
brochure**STRIQE**
partizioni

SQ P20E STRIPE**SQ P20E29 2,9 m SQ P20E58 5,8 m****27x25 mm**


- Profilo fermavetro.
Fissaggio pavimento e soffitto.
- Profile for glass fixing.
Floor and ceiling mounting.

Alluminio / Aluminium:
02-05-13**SQ P20EC STRIPE****SQ P20EC29 2,9 m SQ P20EC58 5,8 m****27x25 mm**



- Profilo fermavetro.
Fissaggio a soffitto.
- Profile for glass fixing.
Ceiling mounting.

Alluminio / Aluminium:
02-05-13**Compreso / Included****SPESSORI - THICKNESSES**

Compresi nel kit n°6 pezzi ogni metro lineare di profilo
6 pieces per each profile meter are included in the set

Guarnizioni da ordinare in base allo spessore del vetro
Gaskets to be purchased according to the glass thickness
P20EJ0810/6

Coppia di guarnizioni L=5,8m.
Pair of gaskets L=5,8m.

**P20EJ1113/6**

Coppia di guarnizioni L=5,8m.
Pair of gaskets L=5,8m.

**Non compreso / Not included****Profili guarnizioni / Glass dry joints****"I" Joint****Square Cornier Joint****"H" Section****Flexible "I" Joints****AbumentJoint****Minimal Corner Joint**



Per maggiori informazioni sulle guarnizioni vedere la brochure.
For more information on seals, see the brochure.

P20EP60

COPPIA DI TAPPI LATERALI spessore 0,5mm
PAIR OF SIDE CAPS thickness 0,5mm


**P20EP61**

SQUADRETTA SUPERIORE DI CONTENIMENTO
UPPER CONTAINMENT PLATE



SQ P25E STRIPE

SQ P25E29 2,9 m SQ P25E58 5,8 m



38x35 mm

• Profilo fermavetro.
Fissaggio pavimento e soffitto.


• Profile for glass fixing.
Floor and ceiling mounting.



Alluminio / Aluminium:
02-05-13

SQ P25EC STRIPE

SQ P25EC29 2,9 m SQ P25EC58 5,8 m





38x35 mm

• Profilo fermavetro.
Fissaggio a soffitto.

• Profile for glass fixing.
Ceiling mounting.



Alluminio / Aluminium:
02-05-13




Compreso / Included

SPESSORI - THICKNESSES


Compresi nel kit n°6 pezzi ogni metro lineare di profilo
6 pieces per each profile meter are included in the set

Guarnizioni da ordinare in base allo spessore del vetro Gaskets to be purchased according to the glass thickness


P20EJO810/6



Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.



P20EJ1113/6




Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.



Non compreso / Not included

Profili guarnizioni / Glass dry joints



Per maggiori informazioni sulle guarnizioni vedere la brochure.
For more information on seals, see the brochure.



P20EP60

COPIA DI TAPPI LATERALI spessore 0,5mm
PAIR OF SIDE CAPS thickness 0,5mm



P20EP61

SQUADRETTA SUPERIORE DI CONTENIMENTO
UPPER CONTAINMENT PLATE




SQ P20E – SQ P25E STRIPE




SCHEMA DI DIMENSIONAMENTO (ESEMPIO DI VETRATA CHIUSA)

SCHEME OF GLASS DIMENSIONING (EXAMPLE WITH CLOSED GLASS)

DIMENSIONAMENTO VETRI - GLASS DIMENSIONING



DIMENSIONAMENTO PROFILO FERMAVETRO - DIMENSIONING OF PROFILE




SCHEMA DI DIMENSIONAMENTO (ESEMPIO DI VETRATA APERTA)

SCHEME OF GLASS DIMENSIONING (EXAMPLE WITH OPEN GLASS)





P25EP60



P25EP60
+
P25EP61

PORTA CON CERNIERE A MURO - DOOR WITH WALL HINGES


PORTA CON CERNIERE VETRO-VETRO (IL PESO DELLA PORTA GRAVA SUL FISSO)
DOOR WITH GLASS-GLASS HINGES (The door weight is beard on the fixed panel)



SQ P20E – SQ P25E STRIQE



PER INSTALLAZIONI AD ANGOLO - TAGLI A 45°
FOR CORNER INSTALLATIONS – CUTS AT 45°



Questa applicazione prevede l'accorciamento e l'inserimento dello spezzone di profilo: vedi dettaglio.

This application entails the shortening and insertion of the profile's part: see detail.

A Accorciare il profilo di copertura a 30mm. per permettere il montaggio
 Cut the covering profile at 30mm in order to allow the assembly

B Coperchio montato all'interno dell'angolo
 Cover mounted inside the corner

C Coperchio montato all'esterno dell'angolo
 Cover mounted outside the corner

STRIQE
 partizioni




I profili guarnizione sono la soluzione ideale per unire pareti divisorie interne in vetro e per sigillare perimetri e soglie delle porte in vetro. Garantiscono una finitura elegante e minimale delle pareti in vetro. Il sistema porte è stato progettato ad integrazione della gamma di profili guarnizione.

Sono un'alternativa al silicone, la loro installazione è rapida e facile perché utilizza un nastro adesivo integrale ad alta adesione, eliminando lo sporco e lo spreco che il silicone può generare. Sono disponibili nelle versioni nera e trasparente e in una ampia gamma di altri colori (come RAL, BS e Pantone).








Glass dry joints offer the ideal solution for joining slimline internal glass partitions and for perimeter and threshold sealing of glass doors. Providing a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of your glass partition. The door system has been designed to work in conjunction with the dry joint range.

Providing a suitable alternative to silicone JOINT minimise on-site time with quick, easy installation using integral high bond adhesive tape, whilst removing the mess and waste that sealants can create. They are available in clear and black, as well as a wide range of other colours (according to RAL, BS and Pantone standards).




profili adesivi - adhesive profiles

JOINTS



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 332	vetro / vetro glass / glass 180°		
da / from 332	vetro / vetro glass / glass 90°		
da / from 335	profilo per seal for porte / doors		
da / from 337	pellicole nere black bands vetro / glass		

"I" Joint





Articolo Code	Vetro - Glass		L
	standard	laminated	
1071001 	10mm (3/8")	10.8mm	3m
1071081 	10mm (3/8")	10.8mm	3m
1071201 	12mm (1/2")	12.8mm	3m
1071281 	12mm (1/2")	12.8mm	3m
1091501 	15mm (9/16)	15.8mm	4m
1099801 	-	16.8mm	4m

Abutment Joint






Articolo Code	Vetro - Glass		L
	standard	laminated	
1081101 	10mm (3/8")	10.8mm	3m
1081201 	12mm (1/2")	12.8mm	3m

Square Corner



Articolo Code	Vetro - Glass		L
	standard	laminated	
1121001 	10mm (3/8")	10.8mm	3m
1121081 	10mm (3/8")	10.8mm	3m
1121201 	12mm (1/2")	12.8mm	3m
1121281 	12mm (1/2")	12.8mm	3m
1124001 	-	16.8mm	4m
1124081 	-	16.8mm	4m

Minimal Corner




Articolo Code	Vetro - Glass		L
	standard	laminated	
1091001 ●	10mm (3/8")	10.8mm	3m
1091201 ●	12mm (1/2")	12.8mm	3m






JO 8PB7-10 JOINTS

 **Partizioni** - Partitioning




• Profilo adesivo ammortizzatore a palloncino.
Confezione da 12 metri.

• Bumper balloon seal.
Package of 12 mt.





JO 8PB7-15 JOINTS

 **Partizioni** - Partitioning



• Profilo adesivo a 3 labbra.
Confezione RETAIL o INDUSTRIAL.

• Adhesive seal with 3 lips.
Package RETAIL or INDUSTRIAL.



8PB7-15/10 RETAIL

10 barre da 3 metri + 2 applicatori + 2 salviette sgrassanti
10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning

8PB7-15/40 INDUSTRIAL

40 barre da 3 metri + 1 applicatore
40 lengths of 3 mt. + 1 template

JOINTS
profili adesivi





JOINTS
profili adesivi





Sistemi di fissaggio per applicazioni vetro/vetro e vetro/muro; con diverse caratteristiche e fissaggi. Utili per creare connessioni e strutture complesse in vetro. Sono adatti per essere installati su parapetti, partizioni fisse, scale, pannellature di vario genere e in molte altre situazioni applicative.

Distanziali semplici o Antishock in acciaio inox, con sistema interno di ammortizzazione degli urti. Ideale per parapetti soggetti a forti sollecitazioni.

Punti a muro regolabili, morsetti e borchie in acciaio inox per fissare targhe e pannelli in vetro.



Fixing systems for glass/glass and glass/wall applications, with different features. Useful to create complex glass connections and structures. Suitable for installation on parapets, partitions, various panel systems and many other applications.

Simple spacer Antishock made of stainless steel, with internal damping system of the blows.

Adjustable wall points, clamps and studs in stainless steel in order to fix plates and panels made of glass.




attacchi / connections

LINQ "The fixing system for glass"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 340	vetro / muro 180° ANTISHOCK					
da / from 343	Borchia a filo vetro o esterna Stud of the end part of the glass or external					
da / from 344	da/from 90° fino a / until 180°					
da / from 346	-					
da / from 351	-					

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

NQ 000110 LINQ

REGOLABILI - ADJUSTABLE




Partizioni - Partitioning

NQ 000110 INOX 304


NQ 000110-31 INOX 304

NQ 000110A4 INOX 316

NQ 000110-31A4 INOX 316




- Distanziale Antishock in acciaio inox per parapetti.
- Stainless-steel Antishock spacer for railings.






Acciaio Inox / Stainless Steel : 31-32

H 40 ø 50mm



ESEMPIO DI APPLICAZIONE

EXAMPLE OF APPLICATION



L'azienda declina ogni responsabilità relativa alla installazione e rimanda la stessa all'installatore.
The company waives any responsibility for the installation; the installer is liable for the installation.



ATTENZIONE: L'utilizzo dell'applicazione senza il corrimano non risponde ai criteri di sicurezza previsti dalle normative vigenti in Italia e della nuova normativa UNI 11678:2017.
CAUTION: Using this application without handrail does not comply with the security criteria currently in force in Italy and with the new regulation UNI 11678:2017.

Prestazioni - Performance

Estratto da - Extract from: Avis Technique AGC N°2/15-1670
 DISTANZIALI PER PARAPETTI - GLASS BALUSTRADE POINT FIXING
Ø 50mm H40

INTERCALARE INTERLAYER PVB DG 41

Usi / Usages	da/from 0.6 a/to 1.8 kN	da/from 1.0 a/to 3 kN	da/from 1.7 a/to 5.1 kN
NFP 06-001	PRIVATO / PRIVATE	PUBBLICO / PUBLIC	STADIO / STADIUM
Categorie / Categories NF EN 1991-1 1991-2 NF P06-111-2/A1	A e B	da/from C1 a/to C4 D	-
Composizione / Composition	10.10 / 12.12 / 15.15	10.10 / 12.12 / 15.15	10.10 / 12.12 / 15.15
Larghezza minima (mm) Minimum width (mm)	500 / 500 / 900	500 / 500 / 900	1 100 / 500 / 900

INTERCALARE INTERLAYER SENTRY GLASS

Usi / Usages	da/from 0.6 a/to 1.8 kN	da/from 1.0 a/to 3 kN	da/from 1.7 a/to 5.1 kN
NFP 06-001	PRIVATO / PRIVATE	PUBBLICO / PUBLIC	STADIO / STADIUM
Categorie / Categories NF EN 1991-1 1991-2 NF P06-111-2/A1	A e B	da/from C1 a/to C4 D	-
Composizione / Composition	10.10 / 12.12 / 15.15	10.10 / 12.12 / 15.15	10.10 / 12.12 / 15.15
Larghezza minima (mm) Minimum width (mm)	1 100 / 800 / 500	1 100 / 800 / 500	1 100 / 500 / 900



NQ 000120/NQ 000130 LINQ


SENZA REGOLAZIONE
WITHOUT ADJUSTMENT

 **Partizioni - Partitioning**

NQ 000120 NOX

304


H 20mm



NQ 000120-25

INOX 304


H 20mm



NQ 000120A4

INOX 316


H 20mm



NQ 000130

INOX 304


H 30mm



NQ 000130A4

INOX 316

H 30mm



- Distanziale in acciaio inox per parapetti.
- Stainless-steel spacer for railings.





Acciaio Inox / Stainless Steel

H 20 Ø 50mm






Acciaio Inox / Stainless Steel

H 30 Ø 50mm



ESEMPIO DI APPLICAZIONE EXAMPLE OF APPLICATION



L'azienda declina ogni responsabilità relativa alla installazione e rimanda la stessa all'installatore.
The company waives any responsibility for the installation; the installer is liable for the installation.



ATTENZIONE: L'utilizzo dell'applicazione senza il corrimano non risponde ai criteri di sicurezza previsti dalle normative vigenti in Italia e della nuova normativa UNI 11678:2017.
CAUTION: Using this application without handrail does not comply with the security criteria currently in force in Italy and with the new regulation UNI 11678:2017.

NQ 01 10 LINQ

REGOLABILI - ADJUSTABLE



Partizioni - Partitioning

- Punti a muro con borchia a filo vetro in acciaio inox.
- Stainless-steel wall points with stud of the end part of the glass.




Acciaio Inox / Stainless Steel : 31-32

- Punti a muro con borchia esterna in acciaio inox.
- Stainless-steel wall points with external stud.



Acciaio Inox / Stainless Steel : 31-32





Spessori vetro e lunghezze vedere tabella sotto
Glass thickness and lenght see the table below

SCHEMA ESPLOSO - LAYOUT DRAWING	A	SP SPESSORE VETRO GLASS THICKNESS	FORATURA - DRILLING	CODICE - CODE
BORCHIA FILO VETRO TACHÓN HILO VIDRIO STUD OF THE END PART OF THE GLASS BEFESTIGUNG IM GLASLOT AVEC VIS FRAISÉE	20	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 00 06 11 10 01 10 00 06 11 16 01 10 00 06 11 24 01 10 01 FX 06 11 10 01 10 01 FX 06 11 20 01 10 01 FX 06 11 26
	30	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 02 FX 06 11 10 01 10 02 FX 06 11 20 01 10 02 FX 06 11 26
	40	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 02 FX 06 11 10 01 10 02 FX 06 11 20 01 10 02 FX 06 11 26
	50	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 05 FX 06 11 10 01 10 05 FX 06 11 20 01 10 05 FX 06 11 26
	70	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 07 FX 06 11 10 01 10 07 FX 06 11 20 01 10 07 FX 06 11 26
	100	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		
BORCHIA ESTERNA TACHÓN EXTERIOR EXTERNAL STUD AUSSERBEFESTIGUNG AVEC VIS CYLINDRIQUE	20	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 00 06 24 20 01 10 00 06 24 24 01 10 00 06 24 28 01 10 01 FX 06 24 20 01 10 01 FX 06 24 26 01 10 01 FX 06 24 32
	30	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 02 FX 06 24 20 01 10 02 FX 06 24 26 01 10 02 FX 06 24 32
	40	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 03 FX 06 24 20 01 10 03 FX 06 24 26 01 10 03 FX 06 24 32
	50	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 05 FX 06 24 20 01 10 05 FX 06 24 26 01 10 05 FX 06 24 32
	70	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		01 10 07 FX 06 24 20 01 10 07 FX 06 24 26 01 10 07 FX 06 24 32
	100	8÷12 5/16" to 15/32" 12.76÷17.52 1/2" to 11/16" 19÷22 3/4" to 55/64"		

NQ 02 26 20 90°-180° **50 Kg- 110 lbs**

- Angolare regolabile vetro-vetro
- Adjustable angular glass to glass

Acciaio / Stainless Steel : 31-32

**FORATURA - DRILLING****SP** SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS**CODICE - CODE**

8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"


12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 26 20 06 11 14

02 26 20 06 11 20

02 26 20 06 11 26



8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"

12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 26 20 06 24 22



02 26 20 06 24 28

02 26 20 06 24 32

NQ 02 26 21 90°-180° **50 Kg- 110 lbs**

- Angolare regolabile muro-vetro
- Adjustable angular wall to glass

Acciaio / Stainless Steel : 31-32

**FORATURA - DRILLING****SP** SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS**CODICE - CODE**

8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"


12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 26 21 06 11 14

02 26 21 06 11 20

02 26 21 06 11 26



8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"

12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 26 21 06 24 22



02 26 21 06 24 28

02 26 21 06 24 32

NQ 02 28 20 180° **100 Kg- 220 lbs**

- Angolare regolabile muro-vetro
- Adjustable angular wall to glass

Acciaio / Stainless Steel : 31-32

**FORATURA - DRILLING****SP** SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS**CODICE - CODE**

8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"


12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 28 20 06 11 14

02 28 20 06 11 20

02 28 20 06 11 26



8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"

12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 28 20 06 24 22



02 28 20 06 24 28

02 28 20 06 24 32

NQ 02 29 20 90° **80 Kg- 176 lbs**

- Angolare fisso 90° vetro/vetro
- Fixed angular at 90° glass to glass

Acciaio / Stainless Steel : 31-32

**FORATURA - DRILLING****SP** SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS**CODICE - CODE**

8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"


12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 29 20 06 11 14

02 29 20 06 11 20

02 29 20 06 11 26



8 ÷ 12 mm
5/16" to 15/32"

12,76 ÷ 17,52 mm
1/2" to 11/16"

19 ÷ 22 mm
3/4" to 55/64"

02 29 20 06 24 22



02 29 20 06 24 28

02 29 20 06 24 32


NQ 02 29 21 90°
 **80 Kg - 176 lbs**

- Angolare fisso 90° muro/vetro
- Fixed angular at 90° wall to glass

Acciaio / Stainless Steel : 31-32

**FORATURA - DRILLING****SP** SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS**CODICE - CODE**

8 ÷ 12 mm 5/16" to 15/32"	02 29 21 06 11 14
12,76 ÷ 17,52 mm 1/2" to 11/16"	02 29 21 06 11 20
19 ÷ 22 mm 3/4" to 55/64"	02 29 21 06 11 26




8 ÷ 12 mm 5/16" to 15/32"	02 29 21 06 24 22
12,76 ÷ 17,52 mm 1/2" to 11/16"	02 29 21 06 24 28
19 ÷ 22 mm 3/4" to 55/64"	02 29 21 06 24 32


NQ 02 29 22 90°
 **80 Kg - 176 lbs**

- Angolare autoportante fisso 90° vetro/vetro.
- Self-supporting fixes angular fitting 90° glass-to-glass.


Acciaio / Stainless Steel : 31-32

FORATURA - DRILLING**SP** SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS**CODICE - CODE**



8 ÷ 12 mm 5/16" to 15/32"	02 29 22 06 11 14
12,76 ÷ 17,52 mm 1/2" to 11/16"	02 29 22 06 11 20
19 ÷ 22 mm 3/4" to 55/64"	02 29 22 06 11 26



8 ÷ 12 mm 5/16" to 15/32"	02 29 22 06 24 22
12,76 ÷ 17,52 mm 1/2" to 11/16"	02 29 22 06 24 28
19 ÷ 22 mm 3/4" to 55/64"	02 29 22 06 24 32




Ricordare di indicare lo spessore del vetro per il sostegno della coppia
Remember to state the glass thickness for the brace


LINQ
fissaggi



! ATTENZIONE! Il pannello di vetro non è posato sul pavimento. Il suo peso è supportato dai pezzi. Massimo 80 kg.
CAUTION! The glass panel is not laid on the floor. Its weight is supported by the pieces. Maximum 80 kg.

NQ 490W10 LINQ

 **Partizioni** - Partitioning



- Morsetto quadro 55x55. In acciaio inox Aisi 316.
- Squared clamp 55x55. In stainless steel Aisi 316.



Acciaio Inox / Stainless Steel : 31-32-RAL-62-88-95

Comprese / Included

COPPIA DI GUARNIZIONI / PAIR OF GASKETS

S= 8 mm
5/16"



S= 10 mm
3/8"



S= 12 mm
1/2"



490WP70


SPINA DI SICUREZZA
SAFETY PIN



Non compreso / Not included


490WP90

PIATTO DI SICUREZZA
SAFETY PLATE




NQ 493W10 LINQ

 **Partizioni** - Partitioning



- Morsetto rettangolare 55x70. In acciaio inox Aisi 316.
- Rectangular clamp 55x70. In stainless steel Aisi 316.



Acciaio Inox / Stainless Steel: 31-32-RAL-62-88-95

Comprese / Included

COPPIA DI GUARNIZIONI / PAIR OF GASKETS

S= 12 mm
1/2"



S= 12.76 mm
1/2"



S= 13.52 mm
17/32"



S= 17.52 mm
11/16"



493WP70


SPINA DI SICUREZZA
SAFETY PIN



Non compreso / Not included

493WP90


PIATTO DI SICUREZZA
SAFETY PLATE



LINQ
fissaggi

NQ 496W10 LINQ


 **Partizioni** - Partitioning



- Morsetto tondo 45x63. In acciaio inox Aisi 316.
- Rounded clamp 45x53. In stainless steel Aisi 316.



Acciaio Inox / Stainless Steel : 31-32-RAL-62-88-95



Comprese / Included

COPPIA DI GUARNIZIONI / PAIR OF GASKETS

S= 8 mm
5/16"



S= 10 mm
3/8"




496WP70

SPINA DI SICUREZZA
SAFETY PIN





NQ 499W10 LINQ

 **Partizioni** - Partitioning



- Morsetto rettangolare 60x70. In acciaio inox Aisi 316.
- Rectangular clamp 60x70. In stainless steel Aisi 316.



Acciaio Inox / Stainless Steel: 31-32-RAL-62-88-95

Comprese / Included

COPPIA DI GUARNIZIONI / PAIR OF GASKETS

S= 20.76 mm
13/16"



S= 21.52 mm
7/8"



493WP70

SPINA DI SICUREZZA
SAFETY PIN



Non compreso / Not included

499WP90


PIATTO DI SICUREZZA
SAFETY PLATE






LINQ
fissaggi

NQ CA70 LINQ

 **Partizioni** - Partitioning




- Morsetto per vetri fissi.
- Clamp for fixed glass panels.





NQ 4NB1b LINQ

 **Partizioni** - Partitioning




- Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro.
- Stud with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass.

Acciaio Inox / Stainless Steel : 31





NQ 4NB2b LINQ

 **Partizioni** - Partitioning



- Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro.
- Stud with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass.

Acciaio Inox / Stainless Steel : 31



LINQ
fissaggi



Sistemi di balaustre in vetro, disponibili nelle versioni a muro, a pavimento e a filo pavimento e kit per pensiline che consentono diverse soluzioni applicative. Prodotti progettati per soddisfare tutti i requisiti tecnici e di certificazione richiesti del mercato, offrendo la massima trasparenza e un alto grado di sicurezza.







System for frameless glass balustrade, available for wall, floor and built-in-slab mounting and canopies kit **che consentono diverse soluzioni applicative**. Product has been tested to meet all technical and certification requirements of the market, to offer maximum transparency and high level of security



balaustre e pensiline / balustrade & canopies

SADEV




Pagina Page	Prodotto Product	Modelli disponibili Available models			
da / from 354	SABCO ORIGINAL				
da / from 358	SABCO EVO				
da / from 367	FLAT				
da / from 371	PENSILE				



Per maggiori informazioni richiedere il catalogo dedicato o visitate il nostro sito web - For more information request the dedicated catalog or visit our website

FINITURE DISPONIBILI

colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

SABCO ORIGINAL



Partizioni - Partitioning




• Kit SABCO per balastra in vetro.
Fissaggio a pavimento. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
Floor fixing. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium : 02-13-RAL

Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) **13x** (10.10 ; 12.12)
Tapers


Pinze ONE SIDE
10x (8.8 ; 10.10)
Tapers

Carter 2x 2,5m
Cladding


Guarnizioni 2x 2,5m
Sealing

Binario 1x 2,5m
Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only



OPTIONAL



0070CE
Tappo 1x
Cap
Versione a pavimento
Floor version



001020
Corrimano
Handrail




0070ESPAC
Distanziale
adesivo (5mm) 1x
Template




D1481A2-8-50
Spine 1x
Tapers




09HUS
Vite autofilettante 15x
Self-tapping screw



007-TORX-T20/150
TORX 1x
Prolunga per cacciavite
Screwdriver



SABCO ORIGINAL




• Kit SABCO per balastra in vetro.
Fissaggio a muro. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
Wall fixing. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium: 02-13-RAL

Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) **13x** (10.10 ; 12.12)
Tapers


Pinze ONE SIDE
10x (8.8 ; 10.10)
Tapers

Carter 2x 2,5m
Cladding

Guarnizioni 2x 2,5m
Sealing

Binario 1x 2,5m
Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only



OPTIONAL



0070CE
Tappo 1x
Cap
Versione a pavimento
Floor version



001020
Corrimano
Handrail




0070ESPAC
Distanziale
adesivo (5mm) 1x
Template




D1481A2-8-50
Spine 1x
Tapers



09HUS
Vite autofilettante 15x
Self-tapping screw



E
007-TORX-T20/150
TORX 1x
Prolunga per cacciavite
Screwdriver




SADEV
arredo

SABCO ORIGINAL



Partizioni - Partitioning



• Kit SABCO per balastra in vetro.
Fissaggio a filo pavimento. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
Built-in-slab. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium: 02-13-RAL

Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) 13x (10.10 ; 12.12)
Tapers


Pinze ONE SIDE
10x (8.8 ; 10.10)
Tapers

Carter 2x 2,5m
Cladding



Guarnizioni 2x 2,5m
Sealing

Binario 1x 2,5m
Rail


Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only



OPTIONAL




SABCO ORIGINAL




• Kit SABCO per balastra in vetro.
Fissaggio OFFSET a muro. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
OFFSET Wall fixing. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium: 02-13-RAL



Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) **13x** (10.10 ; 12.12)
Tapers

Pinze ONE SIDE
10x (8.8 ; 10.10)
Tapers


Carter 2x 2,5m
Cladding

Guarnizioni 2x 2,5m
Sealing


Binario 1x 2,5m
Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only

OPTIONAL




SADEV
arredo



SABCO EVO



Partizioni - Partitioning




• Kit SABCO per balaustra in vetro.
Fissaggio a pavimento. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
Floor fixing. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium : 02-13-RAL

Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) 13x (10.10 ; 12.12)

Tapers

Pinze ONE SIDE

10x (8.8 ; 10.10)

Tapers

Carter 2x 2,5m

Cladding


Guarnizioni 2x 2,5m

Sealing


Binario 1x 2,5m

Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only



OPTIONAL



0070CE

Tappo 1x

Cap

Versione a pavimento
Floor version



001020

Corrimano

Handrail



0070ESPAC

Distanziale

adesivo (5mm) 1x

Template



D1481A2-8-50

Spine 1x


Tapers



09HUS

Vite autofilettante 15x

Self-tapping screw




007-TORX-T20/150


TORX 1x

Prolunga per cacciavite

Screwdriver



SABCO EVO




• Kit SABCO per balaustra in vetro.
Fissaggio a muro. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
Wall fixing. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium: 02-13-RAL

Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) **13x** (10.10 ; 12.12)

Tapers

Pinze ONE SIDE

10x (8.8 ; 10.10)

Tapers

Carter 2x 2,5m

Cladding


Guarnizioni 2x 2,5m

Sealing

Binario 1x 2,5m

Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only



OPTIONAL

A 0070CE
Tappo 1x
Cap

Versione a pavimento
Floor version


F 001020
Corrimano
Handrail

B 0070ESPAC
Distanziale
adesivo (5mm) 1x
Template

C D1481A2-8-50
Spine 1x
Tapers

D 09HUS
Vite autofilettante 15x
Self-tapping screw

E 007-TORX-T20/150
TORX 1x
Prolunga per cacciavite
Screwdriver




SADEV
arredo

SABCO EVO




Partizioni - Partitioning




• Kit SABCO per balastra in vetro.
Fissaggio a pavimento OFFSET. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
OFFSET Floor fixing. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium: 02-13-RAL



Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) 13x (10.10 ; 12.12)
Tapers

Pinze ONE SIDE
10x (8.8 ; 10.10)
Tapers

Carter 2x 2,5m
Cladding

Guarnizioni 2x 2,5m
Sealing

Binario 1x 2,5m
Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only

OPTIONAL



0070ESPAC
Distanziale
adesivo (5mm) 1x
Template




D1481A2-8-50
Spine 1x
Tapers




09HUS
Vite autofilettante 15x
Self-tapping screw




001020
Corrimano
Handrail



007-TORX-T20/150
TORX 1x
Prolunga per cacciavite
Screwdriver



SABCO EVO

 Partizioni - Partitioning


• Kit SABCO per balastra in vetro.
Fissaggio a filo pavimento. L = 2,5m.

• SABCO Kit for glass balustrade.
Built-in-slab. L = 2,5m.

Alluminio / Aluminium: 02-13-RAL

Configurazione / Configuration



Pinze DOUBLE SIDE
10x (8.8) **13x** (10.10 ; 12.12)

Tapers

Pinze ONE SIDE

10x (8.8 ; 10.10)

Tapers

Carter 2x 2,5m

Cladding


Guarnizioni 2x 2,5m

Sealing



Binario 1x 2,5m

Rail

Binario e carter sono disponibili nella lunghezza di 5m solo su richiesta
Rail and cladding are available in length of 5m on demand only



OPTIONAL



SADEV
arredo

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Prestazioni e carichi - Performance & loads

Certificazione UNI 11678:2017		PAVIMENTO / FLOOR		
		C1	C2	C3/C4/C5
	CARICO CARATTERISTICO SLE	1,0 kN/ml	2,0 kN/ml	3,0 kN/ml
	CARICO DI PROVA SLU	1,5 kN/ml	3,0 kN/ml	4,5 kN/ml
	IMPATTO CORPO SEMIRIGIDO - H CADUTA IMPATTATORE	700 mm	700 mm	1.200 mm
	N° BLOCCHETTI REGOLAZIONE	5/metro	5/metro	5/metro
Vetro - Glass	8.8.4 Trosifol ES temperato / tempered	5/metro		
	8.8.4 DG41 temperato / tempered	5/metro		
	10.10.4 PVB indurito / hardened	5/metro		
	10.10.4 EVASAFE indurito / hardened	5/metro		
	10.10.4 SECURE indurito / hardened	5/metro		
	10.10.4 Trosifol ES temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	10.10.4 DG41 temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	10.10.4 EVASAFE temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	10.10.4 SECURE temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	10.10.4 SG temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 Trosifol ES temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 DG41 temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 EVASAFE temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 SECURE temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 SG temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro

NOTE:

I carichi e le categorie d'uso sono dedotti dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni" 2018 Tab-3.1.II.

Le prove effettuate internamente e quelle effettuate presso l'Istituto Giordano sono state condotte secondo la norma: **UNI 11678:2017** - Vetro per l'edilizia - elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta - Resistenza al carico statico lineare ed al carico dinamico - Metodi di Prova.

Il valore dell'altezza dal pavimento finito è pari a 1.100 mm.

Certificazione UNI 11678:2017		MURO / WALL		
		C1	C2	C3/C4/C5
	CARICO CARATTERISTICO SLE	1,0 kN/ml	2,0 kN/ml	3,0 kN/ml
	CARICO DI PROVA SLU	1,5 kN/ml	3,0 kN/ml	4,5 kN/ml
	IMPATTO CORPO SEMIRIGIDO - H CADUTA IMPATTATORE	700 mm	700 mm	1.200 mm
	N° BLOCCHETTI REGOLAZIONE	5/metro	5/metro	5/metro
Vetro - Glass	8.8.4 Trosifol ES temperato / tempered	5/metro		
	8.8.4 DG41 temperato / tempered	5/metro		
	10.10.4 PVB indurito / hardened	5/metro		
	10.10.4 EVASAFE indurito / hardened	5/metro		
	10.10.4 SECURE indurito / hardened	5/metro		
	10.10.4 Trosifol ES temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	10.10.4 DG41 temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	10.10.4 EVASAFE temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	10.10.4 SECURE temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	10.10.4 SG temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	12.12.4 Trosifol ES temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 DG41 temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro
	12.12.4 EVASAFE temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	12.12.4 SECURE temperato / tempered	5/metro	5/metro	
	12.12.4 SG temperato / tempered	5/metro	5/metro	5/metro

NOTES:

Loads and use categories are extracted from "Norme tecniche per le Costruzioni" 2018 Tab- 3.1.II.

The internal tests, as well as the tests made at Istituto Giordano laboratories, were made according to the **UNI 11678:2017** regulation - Glass for building industry - Glass balustrades with antifall function - Resistance to static linear load and dynamic load - Testing methods.

The height from finished floor is 1.100 mm.

Prove eseguite IG

I report di prova sono scaricabili dal sito

Test interni

Valutato non soddisfacente

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Prestazioni e carichi - Performance & loads



AVIS TECHNIQUE DU CSTB SUIVANT CAHIER TECHNIQUE 3034

Avis Technique n°2.1/15-1673_V2

Avis Technique n°2.1/18-1791_V1

CAHIER 3034 DU CSTB

NF P 01-012:1988

Charge statique	PRIVÉ de 0,6 à 1,8kN/ml 700J & 900J					PUBLIC de 1 à 3kN/ml 700J & 900J					STADE de 1,7 à 5,1kN/ml 700J & 900J			
	SABCO ORIGINAL					SABCO EVO		SABCO ORIGINAL			SABCO EVO		SABCO ORIGINAL	
	PROFIL	SOL 7010	LATERAL 7011 ENCASTRE 7012	FIXATION LATERAL DEPORTE 7013	SOL 7030	LATERAL 7031	SOL 7010	LATERAL 7011 ENCASTRE 7012	FIXATION LATERAL DEPORTE 7013	SOL 7030	LATERAL 7031	SOL 7010	LATERAL 7011 ENCASTRE 7012	FIXATION LATERAL DEPORTE 7013
VERRES														
88/2 PVB Trempe	4C/m 400mm			5C/m 400mm										
88/2 EVA Trempe	4C/m 400mm			5C/m 400mm										
88/2 Trosifol ES Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm		4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm					
88/2 DG41 Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm		4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm					
1010/4 PVB Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm				
1010/2 EVA Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm				
1010/2Trosifol ES Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm			
1010/2 DG41 Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm			
1010/2 Serac 50 Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 500mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm		5C/m 200mm	
1010/2 Serac 50 Non Trempe	4C/m 400mm													
1212/2 Serac 60 Non Trempe	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 400mm											
1212/4 PVB Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm			
1212/2 EVA Trempe	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 400mm	5C/m 200mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm	4C/m 400mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm	5C/m 200mm			

LÉGENDE

SABCO ORIGINAL

4C/m
400mm SABCO ORIGINAL
Sous Avis Technique4C/m
400mm SABCO ORIGINAL
AT - Qualifié satisfaisant

SABCO EVO

4C/m
400mm SABCO EVO
Sous Avis Technique4C/m
400mm SABCO EVO
AT - Qualifié satisfaisant

4 C/m = 4 Cales / mètre

400mm = Fixation possible avec entraxe tous les 400 mm.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Prestazioni e carichi - Performance & loads



NORME AU ROYAUME-UNIS
BS EN 6180:2011

Charge statique	0,36 kN/ml						0,74 kN/ml						1,5 kN/ml											
SABCO	SABCO ORIGINAL						SABCO EVO			SABCO ORIGINAL			SABCO EVO			SABCO ORIGINAL			SABCO EVO					
VERRES	PROFIL	SOL 7010		LATERAL 7011 ENCASTRE 7012		FIXATION LATERAL DEPORTE 7013		SOL 7030			LATERAL 7031			SOL 7010	LATERAL 7011 ENCASTRE 7012		FIXATION LATERAL DEPORTE 7013		SOL 7030			LATERAL 7031		
15mm monolithique	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm													
88/2 PVB Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm																					
88/2 EVA Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm																					
88/2 Trosifol ES Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm				4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm															
88/2 DG41 Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm				4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm															
88/2 SGP Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm		4C/m 400mm	4C/m 400mm													
19mm monolithique	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm				4C/m 400mm	4C/m 400mm				4C/m 400mm												
1010/4 PVB Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm													
1010/4 EVA Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm												
1010/2 Trosifol ES Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm												
1010/2 DG41 Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm									
1010/2 SGP Trempe	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 400mm									
1212/2 SGP Trempe	4W/m 400mm			4C/m 200mm	4C/m 200mm	4C/m 200mm				4C/m 400mm	4C/m 400mm	4C/m 200mm						4C/m 200mm	4C/m 200mm					
1212/1 SGP Trempe			8C/m 400mm double fixation						8C/m 400mm double fixation							8C/m 400mm double fixation								

LÉGENDE

SABCO ORIGINAL

4C/m
400mm SABCO ORIGINAL
Norme au Royaume-Unis - Validé

4C/m
400mm SABCO ORIGINAL
Norme au Royaume-Unis - Qualifié satisfaisant

SABCO EVO

4C/m
400mm SABCO EVO
Norme au Royaume-Unis - Validé

4C/m
400mm SABCO EVO
Norme au Royaume-Unis - Qualifié satisfaisant

4 C/m = 4 Cales / mètre
400mm = Fixation possible avec entraxe tous les 400 mm.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Prestazioni e carichi - Performance & loads



NORME EN ALLEMAGNE
ABP Nr 16-057P
 DIN 18008-4

Charge statique	PRIVÉ				PUBLIC		
	0,5kN/ml				1kN/ml		
	900J				900J		
Charge dynamique	SABCO ORIGINAL				SABCO ORIGINAL		
SABCO	SABCO ORIGINAL				SABCO ORIGINAL		
VERRES	PROFIL	SOL 7010 ENCASTRE 7012	LATERAL 7011	FIXATION LATERAL DEPORTE 7013	SOL 7010	LATERAL 7011 ENCASTRE 7012	FIXATION LATERAL DEPORTE 7013
1010/2 PVB Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 EVA Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 DG41 Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 Trosifol ES Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 SGP Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 PVB Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 EVA Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 DG41 Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 Trosifol ES Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1010/2 SGP Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 PVB Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 EVA Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 DG41 Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 Trosifol ES Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 SGP Trempe	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 PVB Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 EVA Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 DG41 Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 Trosifol ES Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm
1212/2 SGP Durci	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 400 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm	4C/m 200 mm

LÉGENDE

SABCO ORIGINAL

4C/m SABCO ORIGINAL
 400mm ABP validé

4C/m SABCO ORIGINAL
 400mm ABP - Qualifié satisfaisant

4 C/m = 4 Cales / mètre
 400mm = Fixation possible avec entraxe tous les 400 mm.


SADEV
 arredo




02 28 20 GD1 80 Kg - 176 lbs

- Fissaggio semplice
- Simple fitting.

Acciaio / Stainless Steel : 31



FORATURA - DRILLING



SP SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS

CODICE - CODE

13,52 ÷ 17,52 mm
17/32" to 11/16"

02 28 20 GD1 06 24 30*

19 ÷ 21,52 mm
3/4" to 27/32"

02 28 20 GD1 06 24 34

21,52 ÷ 25,52 mm
27/32" to 1"


02 28 20 GD1 06 24 38

* A4 for Stainless Steel 316


02 28 20 GD2 80 Kg - 110 lbs

- Fissaggio doppio
- Double fitting

Acciaio / Stainless Steel : 31



FORATURA - DRILLING



SP SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS

CODICE - CODE

13,52 ÷ 17,52 mm
17/32" to 11/16"

02 28 20 GD2 06 24 30*

19 ÷ 21,52 mm
3/4" to 27/32"

02 28 20 GD2 06 24 34

21,52 ÷ 25,52 mm
27/32" to 1"


02 28 20 GD2 06 24 38

* A4 for Stainless Steel 316

00 50 20 P1

- Balastra a piantana
- Balustrade with posts

Acciaio / Stainless Steel : 31



MATERIALE - MATERIAL

CODICE - CODE

Acciaio personalizzabile
Steel ready to paint

00 50 20 P1-AC

Acciaio Inox 304
Stainless Steel 304

00 50 20 P1-IN304

Acciaio Inox 316
Stainless Steel 316


00 50 20 P1-IN316

Plate on slab nose on request


02 29 21 90° 80 Kg - 110 lbs

- Angolare fisso 90° muro/vetro
- Fixed angular at 90° wall to glass

Acciaio / Stainless Steel : 31



FORATURA - DRILLING



SP SPESSORE VETRO
GLASS THICKNESS

CODICE - CODE

13,52 ÷ 17,52 mm
17/32" to 11/16"

02 29 21 06 24 30

19 ÷ 21,52 mm
3/4" to 27/32"

02 29 21 06 24 34

21,52 ÷ 25,52 mm
27/32" to 1"

02 29 21 06 24 38


SADEV
arredo

00 10 20

 **Partizioni** - Partitioning

- Corrimano in acciaio inox.
- Handrail made of satin Stainless-steel.

L= 5m



Ø	MATERIALE - MATERIAL	CODICE - CODE
42,4 mm 1 11/16"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 42 500
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 42 500 A4
48,3 mm 1 7/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 48 500
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 48 500 A4
60,3 mm 2 3/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 60 500
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 60 500 A4



00 10 20**Non compresi/ Not included**

- Guarnizione
- Gasket

Ø	SPESSORE VETRO GLASS THICKNESS	CODICE - CODE
42,4 mm 1 1/16"	10 > 13,5 mm 3/8" > 17/32"	00 10 24 10 135
	15 > 17,5 mm 19/32" > 11/16"	00 10 24 15 175
	19 > 21,5 mm 3/4" > 27/32"	00 10 24 19 215
48,3 mm 1 7/8"	10 > 13,5 mm 3/8" > 17/32"	00 10 29 10 135
	15 > 17,5 mm 19/32" > 11/16"	00 10 29 15 175
	19 > 21,5 mm 3/4" > 27/32"	00 10 29 19 215
60,3 mm 2 3/8"	21,5 > 25,5 mm 27/32" > 1"	00 10 29 21 255
	15 > 17,5 mm 19/32" > 11/16"	00 10 34 15 175
	19 > 21,5 mm 3/4" > 27/32"	00 10 34 19 215
	19 > 25,5 mm 3/4" > 1"	00 10 34 21 255



- Tappo di chiusura
- End cap

Ø	MATERIALE - MATERIAL	CODICE - CODE
42,4 mm 1 1/16"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 42 10
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 42 10 A4
48,3 mm 1 7/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 48 10
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 48 10 A4
60,3 mm 2 3/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 60 10
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 60 10 A4



- Connettore 90°
- 90° connector

Ø	MATERIALE - MATERIAL	CODICE - CODE
42,4 mm 1 1/16"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 42 29
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 42 29 A4
48,3 mm 1 7/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 48 29
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 48 29 A4
60,3 mm 2 3/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 60 29
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 60 29 A4



- Connettore 180°
- 180° connector

Ø	MATERIALE - MATERIAL	CODICE - CODE
42,4 mm 1 1/16"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 42 20
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 42 20 A4
48,3 mm 1 7/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 48 20
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 48 20 A4
60,3 mm 2 3/8"	Acciaio Inox 304 - Stainless Steel 304	00 10 20 60 20
	Acciaio Inox 316 - Stainless Steel 316	00 10 20 60 20 A4

SADEV
arredo




PS00 PENSILE



- Kit pensilina attacco singolo.
- Canopy kit. 1 fixing point.

Alluminio / Aluminium: 31



La lunghezza β del tirante (v1, v2, v3, v4, v5) è in funzione di B. Vedi tabella.

The pulling cable length β (v1, v2, v3, v4, v5) is in function of B. See the schedule.

Compreso / Included




PS05 PENSILE



- Kit pensilina attacco doppio.
- Canopy kit. Double fixing fitting.

Alluminio / Aluminium: 31




La lunghezza β del tirante (v1, v2, v3, v4, v5) è in funzione di B. Vedi tabella.

The pulling cable length β (v1, v2, v3, v4, v5) is in function of B. See the schedule.

Compreso / Included





SADEV
arredo



PS00 PENSILE




Vetro singolo 4 o 6 punti- Single glass 4 or 6 points






	GLASS THICKNESS LAMINATED TEMPERED (MM)			
	6.6	8.8	10.10	12.12
PA max for 4 points	1000	1300	1600	1900
PA max for 6 points	800	1000	1100	1300
PB max for 4 or 6 pts	700	1100	1300	1500
PF max	200	250	300	400

MAX. GLASS DIMENSION (MM)
2700 x 2000
3400 x 2000




Vetro multiplo 4 punti - Multiple glass 4 points




	GLASS THICKNESS LAMINATED TEMPERED (MM)			
	6.6	8.8	10.10	12.12
PA max for 4 points	1000	1300	1600	1900
PB max for 4 points	700	1100	1300	1500
PF max	200	250	300	400


MAX. GLASS DIMENSION (MM)
2700 x 2000




Fissaggi - Fittings



PS40



- V1 1000 mm
- V2 1200 mm
- V3 1500 mm
- V4 1700 mm
- V5 2000 mm




800 < B < 1000
1000 < B < 1200
1100 < B < 1400
1300 < B < 1600
1400 < B < 2000

PS00 PENSILE




Metodo di calcolo - Calculation method

PENDENZA DEL VETRO / SLOPE OF THE GLASS + 5°



Metodo di calcolo - Calculation method

PENDENZA DEL VETRO / SLOPE OF THE GLASS + 5°





131LIGHT




 Partizioni - Partitioning

- Kit pensilina standard in acciaio inox. 4 punti.
- Stainless steel standard Canopy Kit. 4 fixing points.

Acciaio / Stainless Steel



	SP SPESSORE VETRO GLASS THICKNESS		MASSIMA DIMENSIONE VETRO MAX GLASS DIMENSION
	5.5	6.6	
PA max	800	1000	1500 x 1100
PB max	700	800	
PF max	200	250	



**ATTACCO INFERIORE
BOTTOM BRACKET**

**ATTACCO SUPERIORE
TOP BRACKET**

**RACCORDO VETRO-TIRANTE
CONNECTION GLASS/TIE-ROD**

**TIRANTE
TENSION ROD**

 Questo è un modello standard, disponibile solo nelle dimensioni sopra indicate - This is a standard version, only available in the above indicated dimensions

partizioni / partitioning

Spiders & Rotoule



Rivolgersi all'ufficio commerciale per maggiori informazioni sulle schede tecniche specifiche - Ask our commercial dept for more information on the technical data sheets

Sono disponibili Spiders e Rotoules. I sistemi proposti sono particolarmente adatti per l'involucro edilizio, per vetrate strutturali e per progetti esterni realizzati in vetro. Il nostro ufficio commerciale è a disposizione per lo sviluppo del progetto e la quotazione.

Spiders and swivel fittings are available. These systems are particularly suitable for building envelopes, structural glass walls and external projects involving glass. Our commercial department is available for the project development and quotation.



SADEV
arredo












Box doccia

Shower boxes



Box doccia Shower boxes

 Oleodinamiche	BILOBA	LATERALI / SCREW-ON 	  
	KIT Sauna e Bagno Turco	KIT / KIT 	  
	SLASH	A PIVOT / PIVOT 	
Laterali	COLLIO	A SCATTO / FINAL LATCH 	  
		LIBERE / FREE 	  
Scorrevoli	FLUIDO	INTEGRATO / INTEGRATED  Spazio di passaggio fino a 85 cm	
		A VISTA / AT SIGHT  Tubo in acciaio inox disponibile in sezione tonda o quadra	

Fissaggi

LINQ

ANGOLARI / ANGULAR

BARRE FERMAVETRO
STABILISING BARS

Serrature

LOQ

POMOLI / KNOBS



MANIGLIONI / HANDLES



Profili

JOINTS &
SPARE PARTSPROFILI e GUARNIZIONI
PROFILE and GASKETS



Cerniere oleodinamiche nate per l'applicazione in ambienti umidi. Dotate di tutte le caratteristiche che contraddistinguono l'intera gamma Biloba hanno all'interno un cuore oleodinamico unico per funzionalità, che le rende dei chiudiporta a tutti gli effetti con una chiusura automatica, dolce e controllata dell'anta. Sono coperte da brevetto internazionale ed hanno superato i più severi test di corrosione in AASS.



Designed for application in wet environments, the hydraulic hinges feature all the characteristics of the entire Biloba range, with a hydraulic closing system inside that is unique in terms of functionality, making them fully-fledged door closers with automatic, smooth and controlled closing of the door leaf. They are covered by an international patent and have passed the most stringent AASS corrosion tests.



cerniere laterali / screw-on hinges

BILOBA "The self-closing screw-on hinge system for glass doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 382			-	
da / from 385			-	-
da / from 386				
da / from 390			-	

Bagno turco e sauna / Turkish bath and saunas

da / from 392				
------------------	--	--	--	--

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE brochure







BL 8010 BT JC BILOBA

100 Kg - 220 lbs



Box doccia - Shower boxes



• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e **regolazione del punto 0°**, specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0 +90° -90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.




Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8010 BT JC + BL 8010 BT JC SOL. Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.



Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8010 BT JC + BL 8010 BT JC SOL. Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.





Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme					
UNI EN 1154 : 2006	3	8	$\frac{2}{5}$	0	1 4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



BL 8015 BT JC BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**80 Kg** - 176 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e **regolazione del punto 0°**, specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8015 BT JC + BL 8015 BT JC SOL. Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8015 BT JC + BL 8015 BT JC SOL. Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006


3 8 2 0 1 4




Alluminio / Aluminium : 14-31-32-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



BILOBA
oleodinamiche



BL 8060 BT BILOBA
100 Kg - 220 lbs

 Box doccia - Shower boxes


• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0° +90°.

• Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90°.



La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia, sauna e bagno turco è la „O2“ (deep oxy 20 micron)

The recommended and guaranteed finish for applications in shower enclosures, saunas and Turkish baths is O2 (Deep Oxidation 20 micron)

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006


3 8 2 0 1 4




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95







Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.



* Distanza minima da filo muro per consentire rotazione vetro
Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation



BILOBA
oleodinamiche

BL 825E00 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 60 Kg - 132 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato.
Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism.
Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.









Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.





For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak: 14



S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BL 825E10 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**60 Kg - 132 lbs****Box doccia - Shower boxes**

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.








Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.







Zama / Zamak : 14



S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BILOBA
oleodinamiche

BL 825E50 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 60 Kg - 132 lbs**Box doccia** - Shower boxes







• Cerniera idraulica Vetro-Vetro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Hydraulic glass-glass hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.



Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



S	A
8 (5/16\"/>	108.5 (49/32\"/>
10 (3/8\"/>	106.5 (43/16\"/>



BILOBA
oleodinamiche

BL 815E10N BILOBA



MAX 60 Kg - 132 lbs

Box doccia - Shower boxes

6-8-10mm
5/16" - 3/8"

900 mm
35 7/16"

-15°C +5°F
+40°C +104°F

80°
0°
STOP

- Cerniera idraulica vetro-muro in battuta, con automatismo di chiusura integrato. Stop a +90°. Chiusura ermetica.
- Hydraulic hinge glass-wall with stop and integrated closing automatism. Stop at +90°. Hermetic closing.

i Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.


For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14

! È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.



S	A	B	Profilo-Seal
6	7	37	8PT8-10
8 (5/16")	9 (11/32")	35 (1 3/8")	8PT8-10
10 (3/8")	8 (5/16")	36 (1 13/32")	8PT1-10


BL 815E50N BILOBA



60 Kg - 132 lbs



Box doccia - Shower boxes



- Cerniera idraulica vetro-vetro in battuta, con automatismo di chiusura integrato. Stop a +90°. Chiusura ermetica.
- Hydraulic hinge glass-glass with stop and integrated closing automa-tism. Stop at +90°. Hermetic closing.



Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.




Zama / Zamak : 14







È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.



S	A	B	Profilo-Seal
6	3.5	38.5	8PT8-30
8 (5/16")	5.5(7/32")	37.5(115/32")	8PT8-30
10 (3/8")	3.5 (1/8")	38.5(117/32")	8PT1-30

BL 8060 P KBT



• Il kit BL 8060 P KBT per il Bagno Turco è composto da 2 cerniere 8060PBT e dai profili: 2x P35E60/29 da 2,9 metri + 1x P35E60/14 da 1,4 metri. Stop a +90°.

• The steam baths set BL 8060 P KBT comprises of: 2 hinges 8060PBT, 2 profiles P35E60/29 in lengths of 2.9 meters + 1x P35E60/14 in lengths of 1.4 meters. Stop at +90°.



Alluminio / Aluminium: 02-05




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.

È consigliabile l'applicazione di un fermaporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door.



Compreso / Included



8060PBT (2X)
(vetro/vidrio/glass/Glas)
8-10-12mm

+ KIT ADATTATORE-ADAPTER KIT
K8060 (2X)

P35E60/29 (2X)
L= 2900mm

P35E60/14 (1X)
L= 1400mm


guarnizione / seal

P35EJ04/8 (1X)
L= 8000mm

P35EJ04/8BL nera-black
P35EJ04/8GR grigio-grey

P35EP22 (2X)


Dettaglio cerniera - Detail of hinge



BL 8060 P KBT



MAX 100 Kg - 220 lbs

Box doccia - Shower boxes

Dettaglio profili - Detail of profiles

DIMENSIONAMENTO PROFILO - EVALUAR EL PERFIL
DIMENSIONING OF PROFILE - PROFILABMESSUNGEN

DIMENSIONAMENTO VETRO - EVALUAR EL VIDRIO
DIMENSIONING OF GLASS - PROFILABMESSUNGEN



$$H_{\text{vetro}} = H_{\text{vano}} - 27.5 - X$$

$$L_{\text{vetro}} = L_{\text{vano}} - 55$$




EV 835E10 N KBT



100 Kg - 220 lbs




Box doccia - Shower boxes



• Il kit KBT835E10N per il Bagno Turco è composto da 2 cerniere EV 835E10N e dai profili: 2x P35E60/29 da 2,9 metri + 1x P35E60/14 da 1,4 metri. Stop a +90° +180°.

- The steam baths set comprises of: 2 hinges EV 835E10N, 2 profiles: 2x P35E60/29 in lengths of 2.9 meters + 1x P35E60/14 in lengths of 1.4 meters. Stop at +90°.



EV 835E10 N KBT R = destra - right

EV 835E10 N KBT L = sinistra - left



Compresso / Included



P35E60/29 (2X)
L= 2900mm

P35E60/14 (1X)
L= 1400mm

guarnizione / seal

P35EJ04/8 (1X)



L= 8000mm


P35EJ04/8BL nera-black

P35EJ04/8GR grigio-grey

P35EP22
(2X)



Dettaglio cerniera - Detail of hinge



EV 835E10 N KBT**100 Kg** - 220 lbs**Box doccia** - Shower boxes**Dettaglio profili - Detail of profiles**

DIMENSIONAMENTO PROFILO - EVALUAR EL PERFIL
DIMENSIONING OF PROFILE - PROFILABMESSUNGEN

DIMENSIONAMENTO VETRO - EVALUAR EL VIDRIO
DIMENSIONING OF GLASS - PROFILABMESSUNGEN



$$H_{\text{vetro}} = H_{\text{vano}} - 27.5 - X$$

$$L_{\text{vetro}} = L_{\text{vano}} - 55$$




BL 8060 KSN



MAX 100 Kg - 220 lbs

Box doccia - Shower boxes



• Il kit per l'ambiente Sauna è composto da 2 cerniere BL8060BT in abbinamento a pomolo in legno art.5006BT. Stop a +90°.

• The sauna set comprises of: 2 hinges BL8060BT, 1 pair of wooden knobs 5006BT. Stop at + 90°.



Compreso / Included



BL 8060BT (2X)
(vetro/vidrio/glass/Glas
8-10-12mm)



5006BT (1X)





Slash è il primo sistema per box doccia con apertura pivotante e sistema oleodinamico incorporato che consente la chiusura automatica dell'anta. La sua porta ha un'anta battente con il solo telaio superiore e un perno inferiore, che consente di realizzare molteplici soluzioni di box doccia. Il sistema oleodinamico interno con cerniera salvaspazio, permette un passaggio d'ingresso in doccia molto ampio ed un ingombro esterno ridotto. La porta si chiude automaticamente, in modo dolce e controllato, garantendo così massima funzionalità e sicurezza (nella versione SOL il movimento è libero).






Slash is the first shower enclosure system which combines a pivot door with an integrated hydraulic self-closing system. The complete system consists of an upper bar and a bottom pivot hinge only, it allows a wide range of different installation possibilities. The integrated space-saving hydraulic system facilitates a wide and easy shower entrance. The door closes automatically in a gentle and controlled way, providing maximum functionality and safety (the SOL version features free movement).



sistema oleodinamico / oildynamic system

SLASH "The self-closing system for shower doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 400			
da / from 404			
da / from 408			

FINITURE DISPONIBILI
colours available






BROCHURE
brochure



SL D05E30N SLASH**SL D05E30SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E30N/08**
SL D05E30SOL/08


Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Stop +90°.

• Slash niche set wall-wall. One door. Stop at 90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P30N (1X)****D05E P90 (2X)****D05E P47N (1X)****+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13 (1,25 mt)**
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09 (0,9 mt)**
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm**+****3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13 (1,3 mt)**
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)**or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52 (1X)****OPTIONAL**Profilo deviatore antischiacciamento
Seal against finger crush**8PT1-33 (1X)**






SL D05E30N SLASH





80 Kg - 176 lbs





Box doccia - Shower boxes

* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	17 (21/32")
10 (3/8")	18 (23/32")	20 (25/32")



Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")



Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")



*
Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.




Définir le passage P souhaité. Évaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

SLASH
oleodinamici

SL D05E32N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E32SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E32N/08**
SL D05E32SOL/08


Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°.








È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P47N**
(1X)**D05E P90**
(2X)**+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13** (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**
(0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm**+****3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13** (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)Perno a terra
Ground pin**D05EP15** (1X)**or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**
(1X)**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33**
(1X)

FERMO - STOP

D05E P30N
(1X)

SL D05E32N SLASH







* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (1 1/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")






Definire il passaggio P voluto.
Valutare il centro di rotazione e
definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P .
Consider the rotation point and
define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.




Définir le passage P souhaité.
Evaluer le centre de rotation et
définir la largeur LM totale.



SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT GASKET

SL D05E60N SLASH**SL D05E60SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E60N/08**
SL D05E60SOL/08

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°.

• Slash set for shower tray glass-glass. One door. Stop at +90°.




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80**
(2X)**D05E P30N**
(1X)**D05E P90**
(2X)

+

2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover

D05E P45/09
(0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile






D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15 (1X)***or*Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate

D05E P52
(1X)

OPTIONALProfilo deviatore antisciacciamento
Seal against finger crush**8PT1-33**
(1X)





SL D05E60N SLASH



* CENTRO DI ROTAZIONE
PUNTO DE ROTACIÓN
ROTATION POINT
LAGE DER DREHACHSE

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")



*





Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .




Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.



SL D05E62N SLASH**SL D05E62SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E62N/O8**
SL D05E62SOL/O8

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Slash set for shower tray glass-glass. One door and fixed glass. Stop at +90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.


1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80 (2X)****D05E P47N (1X)****D05E P90 (2X)****+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13 (1,25 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

+**3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13 (1,3 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15 (1X)****or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**

(1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33 (1X)**

FERMO - STOP

D05E P30N (1X)







SL D05E62N SLASH



80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes



* Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.












Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Évaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18(23/32")	26(11/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18(23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")






SLASH
oleodinamica

SL D05E70N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E70SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E70N/08**
SL D05E70SOL/08

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Stop a +90°.

• Set Slash for shower tray wall-glass.
One door. Stop at +90°.




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80**
(1X)**D05E P30N**
(1X)**D05E P90**
(2X)

+

2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover

D05E P45/09
(0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile

D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)*or*Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate

D05E P52
(1X)








OPTIONALProfilo deviatore antisciacciamento
Seal against finger crush**8PT1-33**
(1X)

SL D05E70N SLASH



MAX 80 Kg - 176 lbs

Box doccia - Shower boxes



* Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.


Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.


* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16'')	18 (23/32'')	6 (1/4'')
10 (3/8'')	18 (23/32'')	8 (5/16'')



Sp	Y	G
8 (5/16'')	3 (1/8'')	3 (1/8'')
10 (3/8'')	3 (1/8'')	3 (1/8'')



CON GUARNIZIONE
WITH GASKET



SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT GASKET






SLASH
oleodinamico

SL D05E72N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E72SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E72N/08**
SL D05E72SOL/08

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Set Slash for shower tray wall-glass.
One door and one fixed glass. Stop at +90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80**
(1X)**D05E P47N**
(1X)**D05E P90**
(2X)

+


2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail**D05E P40/13** (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13** (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15** (1X)*or*Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**

(1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33**
(1X)

FERMO - STOP

D05E P30N
(1X)










SL D05E72N SLASH



80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes



Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

* Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.





Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur l M totale.

* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18(23/32")	26(11/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18(23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")



SLASH
oleodinamici



E' il modo più semplice ed economico per avere un box doccia in cristallo, di qualità. Nelle versioni regolabili, grazie alle loro particolari caratteristiche, è possibile installare box doccia anche in condizioni di pareti fuori squadra. Le posizioni di stop di tutta la serie, sono garantite per un numero molto elevato di cicli nel tempo.

System for shower enclosure composed of clicking hinges, glass-wall and/or glass-glass. It is the easiest and cheapest way to get a crystal glass shower enclosure of good quality. Choosing the adjustable series it is possible to install shower enclosures even with off-square walls. The stop positions of the whole series are assured for a very high number of cycles.



cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"

FL Final Latch



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 414					-	-
da / from 418						
da / from 424					-	-
da / from 428			-		-	-

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE brochure




CO 8500N COLLIO

FL FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 50 Kg - 110 lbs

Box doccia - Shower boxes



- Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.





For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



2a SOLUZIONE - TACCA COME 8500
2nd solution - same cut out 8500




CO 8501N COLLIO

FL FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 50 Kg - 110 lbs

Box doccia - Shower boxes



• Cerniera a scatto regolabile per box doccia con aletta spostata.
Stop a 0° - 90° + 90°.

• Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing.
Stop at 0° - 90° + 90°.








Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.




For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



COLLIO
scatto

CO 8505N COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLEMAX **45 Kg** - 99 lbs **Box doccia** - Shower boxes

- Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges.






Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95





COLLIO
scatto

CO 8500R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 50 Kg - 110 lbs **Box doccia** - Shower boxes

- Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



CO 8501R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 50 Kg - 110 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile per box doccia con aletta spostata.
Stop a 0° -90° +90°.

• Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing.
Stop at 0° -90° +90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



CO 8505R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 45 Kg - 99 lbs **Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.

• Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



CO 8506R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE**45 Kg** - 99 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 90° per box doccia.
Stop a 0° +90° -90°.

• Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 90°.
Stop at 0° +90° -90°.








Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



CO 8507R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLEMAX **50 Kg** - 110 lbs **Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 135° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.

• Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 135°. Stop at 0° -90° +90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.






Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95





COLLIO
scatto


CO 8500 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 50 Kg - 110 lbs**Box doccia** - Shower boxes




- Cerniera a scatto per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.



Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



CO 8501 COLLIO**FL** FINAL LATCH**50 Kg** - 110 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto per box doccia con aletta spostata.
Stop a 0° -90° +90°.

• Clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing.
Stop at 0° -90° +90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

**COLLIO**
scatto

CO 8505 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 45 Kg - 99 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per box doccia.
Stop a 0° +90° -90°.

• Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°.
Stop at 0° +90° -90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.






Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95





COLLIO
scotto

CO 8560 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 40 Kg - 88 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto per box doccia. Solo a tirare.
Stop a 0° 90°.

• Clicking hinge for shower boxes. Pull to open only.
Stop at 0° 90°.







Ottone / Brass : 13-14- 62-88-95



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.



CO 8565 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 35 Kg - 77 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per box doccia.
Stop a 0° 90°.

• Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°.
Stop at 0° 90°.




Ottone / Brass: 13-14- 62-88-95



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.





Cerniere vetro-vetro e vetro muro per box doccia. Le dimensioni minime, la grande leggerezza, ne fanno delle cerniere particolarmente apprezzate. Il meccanismo permette la chiusura dell'anta con impacchettamento a 180°.


Glass-glass hinges for shower box. The reduced dimensions and the high lightness make it a very appreciated hinge. The mechanism allows the closing of the shutter with folder at 180°.



cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 432	 ≤ 80 kg		
da / from 434	 ≤ 40 kg  alzata in apertura opening lift		

FINITURE DISPONIBILI
colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.



BROCHURE
brochure




CO 8682 COLLIO






- Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta.
- Free hinge glass-wall for doors with stop.



compatibile con il profilo P35E - compatible with the P35E profile




CO 8683 COLLIO**80 Kg** - 176 lbs**Box doccia** - Shower boxes

- Cerniera libera vetro-vetro 180° per porte in battuta.
- Free hinge glass to glass 180° for doors with stop.



Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




CO 8410NZM COLLIO

FREE HINGE

MAX 44 Kg - 97 lbs




Box doccia - Shower boxes



- Cerniera vetro-muro con alzata in apertura.
- Hinge wall to glass with lifting of door at opening.



CO 8410NZM R = destra - right
CO 8410NZM L = sinistra - left




S	A	B	Profilo-Seal
6	7	28.5	8PT8-10
8 (5/16")	6 (1/4")	29.5 (15/32")	8PT1-10
10 (3/8")	8 (5/16")	27.5 (13/32")	8PT1-10

CO 8411NZM COLLIO



MAX 40 Kg - 88 lbs

Box doccia - Shower boxes





- Cerniera vetro-vetro con alzata in apertura.
- Hinge glass to glass with lifting of door at opening.





Zama / Zamak : 13-14-15 -RAL-62-88-95

CO 8411NZM R = destra - right
CO 8411NZM L = sinistra - left



8411NZML



S	A	B	Profilo-Seal
6	3	25	8PT8-30
8(5/16")	3 (1/8")	25(31/32")	8PT1-30
10(3/8")	3 (1/8")	25 (31/32")	8PT1-30



I nostri sistemi scorrevoli per box doccia grazie alle diverse versioni applicative soddisfano le richieste del mercato. Garantiscono sicurezza, qualità delle finiture e l'assoluta funzionalità.

Il **sistema scorrevole integrato** ha un design essenziale. Caratteristica peculiare è l'estrema funzionalità: la distanza tra il vetro scorrevole e quello fisso è infatti ridotta al minimo. Questo sistema si distingue inoltre per la robustezza: dimensioni e pesi non rappresentano più un limite in quanto il kit può sopportare dimensioni e luci vetri molto ampie senza alcun problema di peso o flessione.

Il **sistema scorrevole a vista** nasce dall'elegante e alleggerita evoluzione degli scorrevoli "a vista" per porte interne. Il tubo è in acciaio inox, il sistema è disponibile a sezione tonda o quadra.



Thanks to the different application versions, our sliding systems for shower enclosures satisfy the demands of the market. Guaranteeing safety, quality of finishes and absolute functionality.

The **sliding integrated system** have a simple design, clean aesthetic lines, transparency and elegance. A peculiar characteristic is its extreme functionality: the distance between the sliding door and the fixed glazing is reduced to a minimum. This system is also robust: dimensions and weights are no longer a limit because the set can bear large glass sizes without any weight or bending problems.

The **sliding system "at sight"** is the result of the elegant and lightened evolution of sliding systems "at sight" for inner doors. The pipe is made of stainless steel and the system is available with round or square section.



sistema / system

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

sistema integrato / integrated system

Pagina Page	Modelli disponibili Available models			
da / from 438				

FINITURE DISPONIBILI
colours available

47

BROCHURE
brochure

sistema "a vista" / "at sight" system

Pagina Page	Modelli disponibili Available models			
da / from 450	 sezione TONDA  sezione QUADRA			

FINITURE DISPONIBILI
colours available

13



14



62*



RAL 9005

BROCHURE
brochure



* solo per sezione quadra / only for square section
 KIT BARRE in Acciaio Inox - BAR KIT in Stainless Steel

FLUIDO
 scorrevoli

FL D15E00 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit versione ad angolo. Per piatti doccia da 780x780mm fino a 1800x1000mm.

• Corner set. Shower tray size 780x780mm up to 1800x1000mm.

Alluminio / Aluminium : 47

*



L1 x L2 min = 780x780mm
L1 x L2 max = 1800x1000mm
L1 x L2 > 1800x1000mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (2X)

D15E P10S (2X) + D15E P10D (2X)



D15E P20 (1X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



D15E P30 (2X)
L1, L2 > 900



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm




2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper rail

D15E P40/13 (1,32 mt)
L1 , L2 = 985 ÷ 1384mm

D15E P40/18 (1,85 mt)
L1 , L2 = 1385 ÷ 1800mm



OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containment



D12E P55

L1 , L2 < 900 (1X)
L1 , L2 > 900 (2X)



D12E P57 (1X)






D12E P60 (1X)



FL D15E00 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



FL D15E00 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes



FL D15E30 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit per box doccia in nicchia da 1000mm a 1800mm.
- Nice set from 1000mm to 1800mm.

Alluminio / Aluminium: 47



L 1

L min = 1000mm

L max = 1800mm

L > 1800mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (1X)

D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)

L > 900



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm




2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper railD15E P40/13 (1,32 mt)
L = 965 ÷ 1364mmD15E P40/18 (1,85 mt)
L = 1365 ÷ 1894mmD15E P40/24 (2,4 mt)
L > 1895 ÷ 2444mm (CUSTOM)


D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)




OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containmentD12E P55
(1X)D12E P60
(1X)

FL D15E30 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



FL D15E30 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes



FL D15E60 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes



• Kit per box doccia con 2 spalle in vetro da 1000 a 1800mm.

• Set with 2 fixed side glazings from 1000mm up to 1800mm.

Alluminio / Aluminium : 47



L 1

L 1 min = 1000mm

L 1 max = 1800mm

L 1 > 1800mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (1X)

D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)

L > 900



D15E P80 (2X)



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm





2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper railD15E P40/13 (1,32 mt)
L = 965 ÷ 1364mmD15E P40/18 (1,85 mt)
L = 1365 ÷ 1894mmD15E P40/24 (2,4 mt)
L > 1895 ÷ 2444mm (CUSTOM)


D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)




OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containmentD12E P55
(1X)D12E P60
(1X)

FL D15E60 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes



FL D15E60 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes



FL D15E70 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit per box doccia ad angolo con 1 spalla in vetro da 1000 a 1800mm.
- Corner set with 1 fixed side glazing from 1000mm up to 1800mm.

Alluminio / Aluminium : 47



L1
 L1 min = 1000mm
 L1 max = 1800mm
 L1 > 1800mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (1X)

D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)

L > 900



D15E P80 (1X)



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm




2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper railD15E P40/13 (1,32 mt)
L = 965 ÷ 1364mmD15E P40/18 (1,85 mt)
L = 1365 ÷ 1894mmD15E P40/24 (2,4 mt)
L > 1895 ÷ 2444mm (CUSTOM)

D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)




OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containmentD12E P55
(1X)D12E P60
(1X)




D15E70 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes





D15E70 FLUIDO


Box doccia - Shower boxes

FLUIDO
scorrevoli

FL BZ00 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit ad angolo. Sezione tonda. Per piatto 800÷900mm.
- Corner kit. Round section. Shower tray size 800÷900mm.

Ottone / Brass: 13 -14


*



L1 x L2 min = 800x800mm
L1 x L2 max = 900x900mm

BZOOK

composto da / composed of



+

BZOK40

composto da / composed of



FL BZOO FLUIDO

DATI (Data)

DATI (Data)

DATI (Data)


CALCOLARE (Calculate)

L = min 800 ÷ max 900 (mm)

P = 400 (mm)

LM = 390 (mm)



LF = (SCHEMA) (mm)



FL BZ00 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




BZ40

1 Ø 20x2
(13/16" x 1/16")





Adattare la lunghezza
Adjust the length



BZ55



2 20x20x1,5
(13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZQO FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



• Kit ad angolo. Sezione quadrata.
Per piatto 800÷900mm.


• Corner kit. Square section.
Shower tray size 800÷900mm.

Ottone / Brass: 13 -14 - 62




BZQOK

composto da / composed of



BZQK40

composto da / composed of




FL BZQ0 FLUIDO

DATI (Data)

DATI (Data)

DATI (Data)



CALCOLARE (Calculate)

$$L = \min 800 \div \max 900 \quad (\text{mm})$$
$$P = 400 \quad (\text{mm})$$
$$LM = 390 \quad (\text{mm})$$
$$LF = (SCHEMA) \quad (mm)$$



FL BZQO FLUIDO





Box doccia - Shower boxes



- BZ40Q**
 30x10x1,5
 (1 3/16" x 3/8" x 1/16")





- BZ55**
 20x20x1,5
 (13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZ03 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.
- Niche kit 1200-1800mm. Round section.

Ottone / Brass: 13 -14

*




L 1

L 1 min = 1200mm
L 1 max = 1800mm

BZ03K

composto da / composed of



+


BZ0K43

composto da / composed of



FL BZ03 FLUIDO




DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2 - 55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P + 55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L - P)$	(mm)




FL BZ03 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



BZ43
1 Ø 20x1,5
(13/16" x 1/16")





BZ58
2 20x20x1,5
(13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZQ3 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata.

• Niche kit 1200-1800mm. Square section.

Ottone / Brass: 13 - 14 - 62

*



L 1 min = 1200mm
L 1 max = 1800mm

BZQ3K

composto da / composed of



2 x BZ10Q



1 x BZ51



2 x BZ90Q



1 x BZ60



1 x BZ30Q



2 x BZ70Q


+

BZQK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43Q






FL BZQ3 FLUIDO

DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)




FL BZQ3 FLUIDO


Box doccia - Shower boxes



BZ43Q

1 30x10x1.5
(1 3/16" x 3/8" x 1/16")



BZ58



2 20x20x1.5
(13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZ06 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm.

• Kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Round section.

Ottone / Brass: 13-14

*



L 1

L 1 min = 1200mm

L 1 max = 1800mm

BZ06K

composto da / composed of



2 x BZ10



1 x BZ51



1 x BZ60



1 x BZ30



2 x BZ70



2 x BZ80


+

BZOK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43



FL BZ06 FLUIDO




DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)



FL BZO6 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes



FL BZQ6 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata.

• Kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Square section.

Ottone / Brass: 13 -14 - 62

*



L 1

L 1 min = 1200mm


L 1 max = 1800mm

BZQ6K

composto da / composed of



2 x BZ10Q



1 x BZ51



1 x BZ30Q



1 x BZ60



2 x BZ80Q



2 x BZ70Q




BZQK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43Q



FL BZQ6 FLUIDO


DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)



FL BZQ6 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



FL BZ07 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.

• Kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Round section.

Ottone / Brass: 13 -14

*



L 1

L 1 min = 1200mm

L 1 max = 1800mm

BZ07K

composto da / composed of



2 x BZ10



1 x BZ51



1 x BZ60



1 x BZ30



1 x BZ90



2 x BZ70



1 x BZ80


+

BZOK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43



FL BZ07 FLUIDO



DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)



FL BZ07 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes



FL BZQ7 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata.

• Kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Square section.

Ottone / Brass: 13 -14 - 62


*



L 1 min = 1200mm
L 1 max = 1800mm

BZQ7K

composto da / composed of



+


BZQK43

composto da / composed of





FL BZQ7 FLUIDO

DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)		(mm)




FL BZQ7 FLUIDO


Box doccia - Shower boxes



BZ43Q

1 30x10x1,5
(1 3/16" x 3/8" x 1/16")



BZ58

2 20x20x1,5
(13/16" x 13/16" x 1/16")


FLUIDO
scorrevoli



Angolari e morsetti consentono di creare nuove soluzioni per il box doccia e sono adatti per essere installati su partizioni fisse e pannellature di vario genere; dando rilievo alle forme ed esaltando la trasparenza del vetro.

Barre fermavetro per box doccia, ideali per applicazioni muro-vetro o vetro-vetro. Disponibili nelle sezioni quadre e tonde, in diverse finiture. Dal design semplice e rigoroso, offrono la possibilità di realizzare box doccia su misura.



Angular fittings and clamps allow the planning of new solutions for shower cubicles and may be installed on various partitions, enhancing glass' transparency.

Stabilising bars for shower cubicles, ideal for glass/wall or glass/glass applications, available with round and square sections, in different finishes. With their simple and geometric design, they allow the realisation of tailor-made, a modern cubicles.



angolari e barre fermavetro / angular fitting and stabilising bars

LINQ "The fixing system for glass"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 476	da abbinare con to match with serie COLLIO 850N			
da / from 477	da abbinare con to match with serie COLLIO 850R COLLIO 850			
da / from 478	0° 			
da / from 479	-			
da / from 480	-			
da / from 481	 sezione TONDA lunghezza regolabile			
da / from 483	 sezione QUADRA lunghezza regolabile		-	-
da / from 484	 sezione TONDA lunghezza regolabile			-



FINITURE DISPONIBILI colours available



BROCHURE brochure






Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

NQ 485E13 LINQ**45 Kg** - 99 lbs**Box doccia** - Shower boxes

- Angolare muro-vetro per box doccia.
- Angular fitting wall to glass for shower boxes.




Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

**NQ 485E53** LINQ**45 Kg** - 99 lbs**Box doccia** - Shower boxes

- Angolare vetro-vetro per box doccia.
- Angular fitting glass to glass for shower boxes.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95





NQ 4410 LINQ






40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes



- Angolare muro-vetro.
- Angular fitting wall to glass.



Alluminio / Aluminium :14



NQ 4411 LINQ






40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes



- Angolare vetro-vetro 90°.
- Angular fitting glass to glass 90°.





Alluminio / Aluminium :14




NQ 4428 LINQ REGOLABILE - ADJUSTABLE

 **35 Kg** - 77 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes





- Angolare muro-vetro regolabile.
- Angular fitting wall to glass.






NQ 4429 LINQ REGOLABILE - ADJUSTABLE

 **35 Kg** - 77 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes



- Angolare vetro-vetro regolabile.
- Adjustable angular fitting glass to glass.



NQ 4414 LINQ




40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes

	6-8-10mm 5/16"- 3/8"
	700 mm 27 9/16"

- Angolare piccolo muro-vetro.
- Small angular fitting wall to glass.



NQ 4415 LINQ





40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes

	6-8-10mm 5/16"- 3/8"
	700 mm 27 9/16"

- Angolare piccolo vetro-vetro 90°.
- Small angular fitting glass to glass 90°.





NQ 4500 LINQ




35 Kg - 77 lbs





Box doccia - Shower boxes



- Morsetto piccolo per box doccia.
- Small clamp for shower boxes.




Ottobre / Brass :13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



NQ 5F01A LINQ




Box doccia - Shower boxes



- Barra fermavetro muro-vetro fisso.
- Stabilising bar wall-fixed glass.




Alluminio / Aluminium : 13-14-15-RAL-62-88-95



NQ 5F04 LINQ




Box doccia - Shower boxes



- Barra fermavetro vetro-vetro per due fissi.
- Stabilising bar for 2 fixed glasses.




Alluminio / Aluminium : 13-14-15-RAL-62-88-95




NQ 5F01T LINQ



Box doccia - Shower boxes




- Accessorio a "T" per fermavetro per 5F01- 5F04.
- "T" accessory for stabilising bar for 5F01- 5F04.



NQ 5F22 LINQ






Box doccia - Shower boxes



- Barra fermavetro muro-vetro fisso. Sezione quadra.
- Stabilising bar wall-fixed glass. Square section.



Acciaio inox / Stainless steel : 13-14-RAL-62-88-95




Possibile tagliare a misura
eseguendo poi nuovamente
il foro

Possible to shear to length
and make hole again

NQ 5F08 LINQ




Box doccia - Shower boxes



• Barra fermavetro 45°
muro-vetro fisso.

• Stabilisierungsstange bei 45°.
Wand- festes Glas.




Alluminio / Aluminium : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

NQ 5F10 LINQ




Box doccia - Shower boxes



• Barra fermavetro 45°
muro-vetro fisso lungo.

• Stabilising bar 45°.
Wall-fixed glass.



Alluminio / Aluminium : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95





Serie di pomoli e maniglie per box doccia dalle linee sempre attuali. Tutti gli elementi della serie accessori hanno linee raffinate, cura dell'estetica uniti alla funzionalità e alla consueta semplicità di installazione.

Series of knobs and handles for shower boxes, with evergreen lines. All the accessories have refined lines, aesthetic attentions joint with functionality and our usual easy installation.



pomoli e maniglie / knobs and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models			
da / from 488					
da / from 490	 sezione TONDA				
da / from 491	 sezione QUADRA				

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

LQ 5400 LOQ



Box doccia - Shower boxes




Ø 25 mm

- Coppia pomoli. Diametro 25mm.
- Pair of door knobs. Diameter 25mm.




Alluminio / Aluminium : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




LQ 5Q12 LOQ




Box doccia - Shower boxes



- Coppia pomoli 20x20mm.
- Pair of knobs 20x20mm.




Alluminio / Aluminium : 13-14-15-RAL-62-88-95




LQ 506W30 LOQ



Box doccia - Shower boxes




- Coppia pomoli.
- Pair of knobs.



LQ 5006BT LOQ





Box doccia - Shower boxes



Ø 60 mm


- Coppia pomoli in legno. Diametro 60mm.
- Pair of wooden knobs. Diameter 60mm.



LQ 5H01 LOQ




Box doccia - Shower boxes



Ø 14 mm

• Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm.
Acciaio inox.


• Pair of handles. Centre distance 192mm.
Stainless steel.



LQ 5H03 LOQ




Box doccia - Shower boxes




Ø 14 mm

• Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm.
Acciaio inox.

• Pair of handles. Centre distance 250mm.
Stainless steel.




LQ 502W30 LOQ



• Coppia maniglioni dritti, sezione quadra.
Interasse 254mm.

• Pair of handles, square section.
Centre distance 254mm.




Box doccia - Shower boxes




Acciaio inox / Stainless steel :
31-32-RAL-62-88-95

LQ 504W30 LOQ



• Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta.
Interasse 254mm.

• Pair of handles, flat handgrip.
Centre distance 254mm.



Box doccia - Shower boxes





Acciaio inox / Stainless steel :
31-32-RAL-62-88-95

profili e guarnizioni / profiles and gaskets

JOINTS



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 493	INOX					
da / from 493	-					
da / from 496						
da / from 497	Adesivi Adhesive					

FINITURE DISPONIBILI solo per gli articoli :

colours available only for the items **JO 8P06 - JO 8P08 - JO 8P10 - JO 8P11-32**



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE

brochure




Sono disponibili le canaline fermavetro ad U in acciaio inox per il fissaggio a muro di vetri fissi frontali o laterali di spessore 6-8-10mm; e un'ampia gamma di guarnizioni: a palloncino, deviatore, battuta e magnetici.

The stainless steel U-shaped profiles, which allow the fastening of fixed panels (both side and front) of width 6-8-10 mm are available, as well as a wide range of gaskets: balloon, with stop, diverting and magnetic ones.








JO 8P06 2500mm
acciaio inox / stainless steel




JO 8PT8-10
2500mm




JO 8PT1-10
2500mm








JO 8PT8-20
2500mm







JO 8PT1-20
2500mm



JO 8P08 2500mm
acciaio inox / stainless steel



JO 8P10 2500mm
acciaio inox / stainless steel






JO 8PT8-25
2500mm



JO 8PT8-30
2500mm




JO 8PT1-30
2500mm



JO 8PT1-33
2500mm



JO 8PT8-35
2500mm







JO 8PT1-35
2500mm




JO 8PT8-40
2500mm




JO 8PT8-45
2500mm



JO 8PT6-37
2500mm




JO 8PT8-37
2500mm







JO 8PT8-50
2500mm




JO 8PT8-60/61
2500mm




JO 8PT1-60/61
2500mm



JO 8PT8-70/71
2500mm




JO 8PI1-32
2200mm



JO 8PB7-10 JOINTS





Box doccia - Shower boxes



• Profilo adesivo ammortizzatore a palloncino.
Confezione da 12 metri.


• Bumper balloon seal.
Package of 12 mt.



JO 8PB7-15 JOINTS






Box doccia - Shower boxes



• Profilo adesivo a 3 labbra.
Confezione RETAIL o INDUSTRIAL.

• Adhesive seal with 3 lips.
Package RETAIL or INDUSTRIAL.



8PB7-15/10 RETAIL

10 barre da 3 metri + 2 applicatori + 2 salviette sgrassanti
10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning

8PB7-15/40 INDUSTRIAL

40 barre da 3 metri + 1 applicatore
40 lengths of 3 mt. + 1 template

Copyright © Colcom Group Srl

L'azienda si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche dovute all'evoluzione tecnica dei prodotti.

Si consiglia di consultare l'ufficio tecnico per aggiornamenti e maggiori informazioni sulle schede tecniche specifiche.

The company reserves the right to introduce changes without notice on the basis of the technical development of the products.

We suggest to consult the technical department for updates and more information on the technical data sheets.

SIMONSWERK

Catalogo 2025

Sistemi di cerniere con chiusura automatica integrata

Colcom Group S.r.l.

Via degli Artigiani, 56 Int. 1
25075 Nave (BS)
Italy

☎ +39 030 2532008

✉ info@colcomgroup.it

www.colcomgroup.it

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**